

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-2512	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## 掃除機 2512

このページの全商品は **乾湿両用型**

ポリ袋で、簡単集じん。  
大容量タンク・軽量タイプ

店舗・オフィス・ホテル・レストランに



吸込仕事率  
300W

### ① マキタ 乾湿両用 集じん機 490 円

ページコード 商品コード 価格  
6-2512-0101 4911510 ¥58,800

外寸:552×398×H685  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,050W  
集じん容量:32ℓ 紙パック 10ℓ  
重量:13.1kg 運転音:65dB  
吸水容量:30ℓ コードの長さ:5m  
付属品:2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋10枚入、アクセサリーバッグ  
●大型パンパ―壁等への接触から本体を保護し、パンパ―の素材には接触面を汚しにくい素材を採用しています。  
●大型キャスター→屋外や凹凸の多い現場等でも移動が容易にできます。

Check!

#### ①の特長

市販のポリ袋も使用可能!

- ポリ袋はホルダプレートに引っかけるだけで簡単装着。集じんだゴミを袋ごと捨てられます。
  - 汚れが直接タンク内に付きません。
- ※市販のポリ袋を使用の際は、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。



吸込仕事率  
270W

### ② アmano 業務用 掃除機 クリーンジョブ JW-30Y (乾湿両用) 円

ページコード 商品コード 価格  
6-2512-0201 6543910 ¥68,800

外寸:385×385×H635  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,100W  
集じん容量:27ℓ  
集じん方式:フィルター式  
重量:15kg  
運転音:72dB  
コードの長さ:12m  
付属品:フロアノズル、湿式ノズル、カーペットノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、アダプタ(曲管用)



吸込仕事率  
270W

### ③ アmano 業務用掃除機 クリーンジョブ JW-15Y (乾湿両用) 円

ページコード 商品コード 価格  
6-2512-0301 2104530 ¥59,800

外寸:385×385×H535  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,100W  
集じん容量:16ℓ  
集じん方式:フィルター式  
重量:13kg  
運転音:72dB  
コードの長さ:12m  
付属品:フロアノズル、湿式ノズル、室内装飾ノズル、隙間ノズル、丸ブラシ

フィルターの取り外しなし!  
乾湿自由自在吸引

### ④ トランスファー バキュームクリーナー JX-6005 円

ページコード 商品コード 価格  
6-2512-0401 6687900 ¥354,000

外寸:445×465×H820  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,100W  
集じん容量:14ℓ  
重量:約21kg  
運転音:77dB  
吸入圧:31.4kpa  
コードの長さ:7m  
付属品:φ32用アタッチメント一式  
ホース他10点  
●フィルターはプラスチックのため微粉(抹茶粉、黄粉、小麦粉等)の目詰まりを防ぎます。  
●1本ずつ簡単に分解、水洗浄できます。  
●ゴミが見える透明タンク  
●特殊サイクロンが水を吸引してもフィルターが濡れないから、水を吸引そのまま粉も同時吸引できます。  
●ゴミの廃棄もレバーでワンタッチで楽々

用途  
・食品工場の床清掃(粉など)と洗浄水の同時吸引  
・小麦粉、上新粉、抹茶粉、黄粉等の微粉吸引  
・廃油の吸引やレトルトや汚泥(浄化槽)の吸引

フィルターを着けて乾式、  
外して湿式  
乾湿両用切換型

### ⑤ Ver3クリーナー JX-3030 円

ページコード 商品コード 価格  
6-2512-0501 6688000 ¥212,000

外寸:400×500×H790  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,100W  
集じん容量:30ℓ  
重量:約18kg  
運転音:77dB  
吸入圧:29.4kpa  
コードの長さ:7m  
付属品:φ38用アタッチメント一式  
ホース他11点  
●フィルターはプラスチックのため微粉(抹茶粉、黄粉、小麦粉等)の目詰まりを防ぎます。  
●1本ずつ簡単に分解、水洗浄できます。  
●ゴミが見える透明タンク

用途  
・食品工場の床清掃(粉など)  
・小麦粉、上新粉、抹茶粉、黄粉等の微粉吸引  
・廃油の吸引やレトルトや汚泥(浄化槽)の吸引



吸込仕事率  
422W



吸込仕事率  
390W