パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-394	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

電動ミートチョッパー 394



①ボニー 電動 ハイパワーミンサー

	ページコード	商品コード	価格
BN-550SA	6-0394-0101	1641701	¥416,000

標準仕様:プレート3.2㎜
標準仕様:永久ナイフ(ステンレス製)
6-0394-0102 1641710 ¥14,000

●本体と大容量のトレーは耐久性のあるステンレス製
●ギアボックスはアルミで軽量化
●1時間に220kgもの処理が可能な強力モーターを搭載
●煎りごまを挽くとすりごまになります。中華料理店などに最適です。

別売交換部品永久プレート(ダイス鋼)

1.6㎜	6-0394-0103	1641720	¥42,000
1.9㎜	6-0394-0104	1641730	¥36,000
2.4㎜	6-0394-0105	1641740	¥31,000
3.2㎜	6-0394-0106	1641750	¥22,000
4.0㎜	6-0394-0107	1641760	¥22,000

直A



トレー内に安全ガードが付きます

型式	BN-550SA
外形寸法(㎜)	245×560×H415
投入口寸法(㎜)	φ69
プレート外径(㎜)	φ69
本体重量(kg)	29
処理能力(kg/分)	3.6
電源	単相 100V 550W

※①～③はご希望により、出荷時からプレートのサイズを変更することができます。その際、標準プレートより小さい目の物は差額が発生いたします。







②電動ミートチョッパー デラックスミンチ

直A 納期

	ページコード	商品コード	価格
MD-22K	6-0394-0201	5534600	¥330,000

●ステンレスヘッドの高性能ロール・ナイフで、原料の加熱がなく鮮度も落ちません。しかも、運転音は静かです。

型式	MD-22K
外形寸法(㎜)	245×575×H440
投入口寸法(㎜)	φ60
プレート外径(㎜)	φ83
本体重量(kg)	32
処理能力(kg/分)	4.3
電源	3相200V 750W

③電動ミートチョッパー スタンダードミンチ

	ページコード	商品コード	価格
MS-12B	6-0394-0301	5534590	¥260,000

●胴体、ロール、プレート、ナイフがオールステンレス製で衛生的、切れ味抜群

型式	MS-12B
外形寸法(㎜)	245×535×H440
投入口寸法(㎜)	φ60
プレート外径(㎜)	φ70
本体重量(kg)	27
処理能力(kg/分)	2.5
電源	単相100V 300W

②、③標準仕様:プレート3.2㎜
別売交換部品プレート1.1、1.8、2.4、4.0、4.8、6.4、8.0、9.6、11.0、12.8、16.0

惣菜用アイテムなど、幅広い用途にご使用いただけるチョッパーアタッチメント!





④ミートマスター

直A 納期

	ページコード	商品コード	価格
STJ-K	6-0394-0401	5534570	¥190,000

外寸:195×330×H210 重量:7kg
投入口:160×22 処理可能寸法:160×20
刃数:右24・左23 刃列ピッチ:7㎜/2列
●ステーキ、焼肉、カツ、バーベキュー、カレーシチュー肉などの筋や皮を切り、肉を柔らかくします。
●ミートチョッパー(MS-12B、MD-22K)に取り付けるだけで使用できます。



⑤ローヤル ミートチョッパー

直A 納期

	ページコード	商品コード	価格
22VR-750DX	6-0394-0501	8709500	¥422,000

標準仕様:プレート3.2㎜ 定格時間:連続

型式	22VR-750DX
外形寸法(㎜)	285×405×H430
投入口寸法(㎜)	φ70
プレート外径(㎜)	φ82
本体重量(kg)	39
処理能力(kg/分)	3.0
電源	3相200V 185/210W



⑥ローヤル ミートチョッパー

直A 納期

	ページコード	商品コード	価格
12VR-250DX	6-0394-0601	8709400	¥350,000

標準仕様:プレート3.2㎜ 定格時間:連続
●ハンバーグやつくね・コロッケ・お味噌などあらゆるお肉や魚・豆類の加工に最適です。

型式	12VR-250DX
外形寸法(㎜)	280×370×H415
投入口寸法(㎜)	φ70
プレート外径(㎜)	φ69
本体重量(kg)	34
処理能力(kg/分)	1.2
電源	単相100V 160/180W

⑤⑥
別売交換部品

1.2㎜	9.6㎜
1.6㎜	12.8㎜
1.9㎜	16.0㎜
2.3㎜	19.0㎜
4.8㎜	3ツ穴
6.4㎜	4ツ穴
8.0㎜	

※用途表はP392をご参照ください。