| パンフレット番号 | 問合せ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 20692-53 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |



ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。






# データロガーの有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

**スタッフによる温度管理**

- ●スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- ●記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- ●記録の管理、閲覧に時間がかかります。

**データロガーを使用した温度管理**

- ●スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- ●記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- ●パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

▶関連商品:P769～P772

## USB対応

プローブ内蔵型　防水



### ①テストー 防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T 0561

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---|---|---|
| 6-0053-0101 | 2869320 | ¥27,000 |

※プローブ（探針）は本体に内蔵されているので不要です。
外寸:38×60×19
チャネル数:1
測定範囲:−30～70℃



## Wi-Fi対応



プローブ外付型　※主に冷蔵／冷凍庫用　防水



### ②テストー サベリス2 無線温度ロガー（プローブ外付型）

| | ページコード | 商品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| Saveris2 T2 | 6-0053-0201 | 1073120 | ¥34,000 |

外寸:95×75×30.5
チャネル数:2
測定範囲:−50～150℃
※プローブ（探針）③は別売となります
※設置にはWi-Fi環境が必須です。

CLOUD　Wi-Fi




ユーザー登録　クイックスタートガイド



### ③テストー サベリス2 T2用サーミスタ フラットコードプローブ

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---|---|---|
| 6-0053-0301 | 1073130 | ¥15,000 |



プローブ内蔵型　※主にショーケース用　防水

CLOUD　Wi-Fi



### ④テストー サベリス2 無線温度ロガー（プローブ内蔵型）

| | ページコード | 商品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| Saveris2 T1 | 6-0053-0401 | 1073140 | ¥31,000 |

チャネル数:1
測定範囲:−30～50℃
※プローブ（探針）は本体に内蔵されているので不要です。
※設置にはWi-Fi環境が必須です。