

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-763	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 763 放射温度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。

**!** 体温計としてのご使用はできません。

41 もちつき機

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適  
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての段階で素早く簡単に温度管理ができます。



### ① SATO 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-8700II	6-0763-0101	0835800 ¥10,000

寸法:42×65×H160  
重量:140g  
測定精度:±2℃(-20~100℃)  
±2%rdg(101~315℃)  
測定分解能:1℃  
放射率:0.95固定  
付属品:9V乾電池1本、レザーケース  
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。  
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用ハテラ

45 ストックポット

46 運搬

47 ハカリ

48 温度計



### ② SATO 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-8750	6-0763-0201	2508180 ¥7,900

寸法:36×72×H173 重量:152g  
測定精度:±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上  
±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満  
(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき  
測定分解能:0.2℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)  
放射率:0.95、0.70、0.30より選択  
電源:単4乾電池2本  
付属品:単4乾電池2本(お試し用)、ネックストラップ  
●非接触で素早く表面温度が測定可能  
●測定領域をレーザーマーカで表示  
●放射率の3点切り替えが可能(0.95/0.70/0.30)  
●液晶バックライト付き ●オートパワーオフ機能付き  
●ホルルト機能付き ●PSCマーク付き  
●電池残量表示機能(3段階表示)



### ③ カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310H	6-0763-0301	0446310 ¥21,800

寸法:46×105×H160 重量:235g  
測定精度:±1.5%rdg又は±3℃(-50~0℃)  
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)  
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変  
電源:9V乾電池1本  
●バックライト機能付  
●オートパワーオフ機能付  
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能  
●ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する(UVライト)機能  
●さらさらのつややかなった円形レーザーマーカ  
●放射温度だけでなく環境温度・湿度も一括表示  
※センサーは別売です。P768-⑧~⑩の中からお選びください。



### ④ カスタム 防水放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310WP	6-0763-0401	0446510 ¥15,180

寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)  
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方  
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)  
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変  
付属品:単4乾電池2本  
●水濡れでの作業に安心のIP54防水設計  
●HIL/Oアラーム機能付 ●バックライト機能付  
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付



### ⑤ カスタム 非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
CT2000DS	6-0763-0501	8800210 ¥9,100

寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)  
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方  
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)  
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変  
使用温度:0~50℃、10~95%RH  
保存温度:-20~60℃、80%RH以下  
電源:9V 006P  
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ  
●レーザーポインター付 ●オートパワーオフ(7秒)



### ⑥ デストー 赤外放射温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 830-T2	6-0763-0601	2923300 ¥28,000

寸法:38×75×H190 重量:200g  
測定精度:±1.5℃または±1%計測値の1.5%(0.1~400℃)、  
±2℃(-30~0℃)  
分解能:0.1℃  
放射率:0.1~1.0(調節可能)  
電源:9V フロック型電池  
スポット比(距離:測定視野):12:1  
●アラーム機能付  
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。  
●バックライト付きディスプレイ  
●②芯温センサー外部接続が可能(別売)



### ⑦ testo830T2用 防水型浸漬/芯温センサー

ページコード	商品コード	価格
0602.1293	6-0763-0701	2923310 ¥12,000

センサー部:φ5(先端φ3.7×5.0)×114  
1.2m固定ケーブル



### ⑧ 非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-7	6-0763-0801	4222700 ¥8,800

寸法:39×72×H175  
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方  
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃  
放射率:0.95固定  
電源:単4乾電池2本付  
●直接ふれられないスピード測温約1秒  
●最大値/最小値/平均値表示機能  
●バックライト機能付  
●レーザーポインター付



### ⑨ 防水非接触赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-12	6-0763-0901	2114880 ¥14,000

寸法:46×56×H167 重量:165g  
測定精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、  
±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)  
分解能:0.1℃  
放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1  
使用温度:0~50℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)  
電源:単4乾電池×2本  
防水等級:IP67  
付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し用電池)  
●水洗いできる放射温度計  
●食中毒予防判定LED搭載  
●オートパワーオフ機能  
●アラームストラップ付き



### ⑩ A&D 赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5635	6-0763-1001	1561690 ¥4,800

寸法:40×115×H162 重量:170g(電池含む)  
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0~365℃)、  
±(2.5+0.05×表示値)の絶対値℃(-38~0℃)  
分解能:0.1℃ 応答速度:約1秒(90%) 応答波長:5μm~14μm  
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)  
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長:635~660nm、  
出力パワー:1mW未満(マーカークラス2)  
材質:ABS 電源:単4乾電池2本付  
付属品:取扱説明書、電池(モニタリ)  
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカ付赤外線放射温度計  
●瞬間測定(応答速度約1秒)  
●液晶表示はバックライト付き  
●PSCマーク認定商品  
●測定距離:測定範囲:測定距離(D):測定範囲(S)=12:1  
●オートパワーオフ:15秒

●このカタログに掲載されている価格は、2026年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。