763 放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・きね・うす
42 スチーマー
43 ストレーナー
44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく
45 ストックポット・保存容器
46 運搬・ケータリング
47 ハカリ
48 温度計

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。

体温計としてのご使用はできません。

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供まですべての段階で素早く・簡単に温度管理ができます。



①SATO 放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
SK-8700Ⅱ	6-0763-0101	0835800	¥10,000

寸法:42×65×H160
重量:140g
測定精度:±2℃(−20〜100℃)
±2%rdg(101〜315℃)
測定分解能:1℃
放射率:0.95固定
付属品:9V乾電池1本、レザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付



②SATO 放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
SK-8750	6-0763-0201	2508180	¥7,900

寸法:36×72×H173　重量:152g
測定精度:±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上
±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満
(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
測定分解能:0.2℃(−9.9〜199.9℃)／1℃(左記以外)
放射率:0.95、0.70、0.30より選択
電源:単4乾電池2本
付属品:単4乾電池2本(お試し用)、ネックストラップ
●非接触で素早く表面温度が測定可能
●測定領域をレーザーマーカーで表示
●放射率の3点切り替えが可能(0.95/0.70/0.30)
●液晶バックライト付き　●オート/パワーオフ機能付き
●ホールド機能付き　●PSCマーク付き
●電池残量表示機能(3段階表示)



③カスタム 放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
IR-310H	6-0763-0301	0446310	¥21,800

寸法:46×105×H160　重量:235g
測定精度:±1.5%rdg又は±3℃(−50〜0℃)
分解能:0.1℃(−9.9〜199.9℃)
放射率設定:0.1〜1.0の範囲で可変
電源:9V乾電池1本
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
●ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する「UVライト」機能
●さらにねらいをつけやすくなった円形レーザーマーカー
●放射温度だけじゃない環境温度・湿度も一括表示
※センサーは別売です。P768-⑤〜⑨の中からお選びください。

防水



④カスタム 防水放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
IR-310WP	6-0763-0401	0446510	¥15,180

寸法:43×117×H144　重量:195g(電池含む)
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(−9.9〜199.9℃)／1℃(左記以外)
放射率:0.10〜1.00の範囲で0.01ずつ可変
付属品:単4乾電池2本
●水周りでの作業に安心のIP54防水設計
●HI/LOアラーム機能付　●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付　●レーザーポインター付



⑤カスタム 非接触 放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
CT2000DS	6-0763-0501	8800210	¥9,100

寸法:39×75×H145　重量:約127g(電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方
分解能:0.1℃(−9.9〜199.9℃)／1℃(左記以外)
放射率:0.10〜1.00の範囲で0.01ずつ可変
使用温湿度:0〜50℃、10〜95%RH
保存温湿度:−20〜60℃、80%RH以下
電源:9V 006P
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ
●レーザーポインター付　●オートパワーオフ(7秒)





⑥テストー 赤外放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 830-T2	6-0763-0601	2923300	¥31,000

寸法:38×75×H190　重量:200g
測定精度:±1.5℃または±計測値の1.5%(0.1〜400℃)、
±2℃(−30〜0℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.1〜1.0(調節可能)
電源:9V ブロック型電池
スポット比(距離:測定視野):12:1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●⑦芯温センサー外部接続が可能(別売)

⑦testo830T2用 防水型浸漬／芯温センサー ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
0602.1293	6-0763-0701	2923310	¥13,000

センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114
1.2m固定ケーブル



⑧非接触放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
MT-7	6-0763-0801	4222700	¥8,800

寸法:39×72×H175
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
分解能:0.1℃(−9.9〜199.9℃)それ以外は1℃
放射率:0.95固定
電源:単4乾電池2本付
●直接ふれないスピード測温約1秒
●最大値／最小値／平均値表示機能
●バックライト機能付
●レーザーポインター付

防水



⑨防水非接触赤外線放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
MT-12	6-0763-0901	2114880	¥14,000

寸法:46×56×H167　重量:165g
測定精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(−30〜0℃)、
±1℃(0〜69℃)±1.5%(70〜250℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.10〜1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1
使用温湿度:0〜50℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
電源:単4乾電池×2本
防水等級:Ip67
付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)
●水洗いできる放射温度計
●食中毒予防判定LED搭載
●オートパワーオフ機能
●アームストラップ付き



⑩A&D 赤外線放射温度計 ｱ1

	ページコード	商品コード	価格
AD-5635	6-0763-1001	1561690	¥4,800

寸法:40×115×H162　重量:170g(電池含む)
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0〜365℃)、
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(−38〜0℃)
分解能:0.1℃　応答速度:約1秒(90%)　応答波長:5μm〜14μm
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)
レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635〜660nm、
出力パワー1mW未満(マーカーオフ可能)
材質:ABS　電源:単4乾電池2本
付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計
●瞬間測定(応答速度約1秒)
●液晶表示はバックライト付き
●PS/Cマーク認定商品
●測定距離:測定範囲:測定距離(D):測定範囲(S)＝12:1
●オートパワーオフ:15秒