パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-764	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

放射温度計 764

体温計としてのご使用はできません。



①テストー 中心温度センサ付赤外放射温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 826-T4	6-0764-0101	2870910	¥36,000

寸法:38×24×H220　センサー部／φ3.0mm
測定精度:±1.5℃（20〜100℃）（非接触式計測）
　　±2℃または計測値の±2%（その他の範囲）（非接触式計測）
　　±0.5℃（−30〜99.9℃）（接触式計測）
　　±1℃または計測値の±1%（その他の範囲）（接触式計測）
分解能:0.5℃（非接触式計測）0.1℃（接触式計測）
放射率:0.95〜1.00　防塵防水等級:IP67
バッテリータイプ:単4乾電池2本
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●壁掛け/ベットホルダー付　●中心温度センサー付
●レーザーポインター付



②テストー 折りたたみ式 赤外放射温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 104-IR BT	6-0764-0201	2869402	¥36,000

寸法:48×21×H178　重量:207g
測定精度:非接触測定／±1.5℃または計測値の±1.5%（0〜250℃）
　　接触式測定／±0.5℃（−30〜99.9℃）
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
動作温度:−20〜50℃
電源:単4乾電池2本
●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能



③チノー 防水型ハンディ放射温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
IR-TE2	6-0764-0301	1157802	¥13,200

寸法:59.6×54×H119.6　重量:約123g(乾電池含む)
応答速度:1秒(90%応答)　再現性:1℃±1digit以内
測定径／測定距離:φ45/500(mm)
測定位置確認:レーザービームにて中心を指示
測定精度:測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
表示分解能:0.5℃、ただし−20℃以下および100℃以上は1℃
放射率設定:出荷時／0.95
　　内部スイッチにて0.8〜1.0の間で可変(0.05ステップ)
使用温湿度:0〜50℃,90%RH以下(ただし結露しないこと)
付属品:アルカリ単4乾電池2本、ストラップ、取扱説明書
●測温範囲−40〜300℃の防水形ハンディ放射温度計です。
●ワンボタン操作で、測定位置確認用にレーザポインタが付いているので誰でもすぐに使えます。



④テストー 超小型表面温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 805	6-0764-0401	2869440	¥13,000

寸法:31×19×H80　重量:28g
測定精度:±1℃（−2〜40℃）、±1.5℃（40.1〜150℃）
分解能:0.1℃（−9.9〜199.9℃）
放射率:0.95
防塵防水等級:IP67
動作温度:0〜50℃
電源:ボタン型電池 CR2032 1個
●水、油、衝撃から本体を守るTopSafeプロテクタ付
●オートオフ機能



⑤チノー 防水型ハンディ放射温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
IR-TB	6-0764-0501	2115000	¥37,000

寸法:59.6×54×H119.6　重量:123g
測定径／測定距離:φ45mm/500mm
測定位置確認:レーザービームにて中心を指示
測定精度:測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
　　ただし、−30℃〜0.1℃…±3℃±1digit、
　　−30℃以下　…±5℃±1digit
　　(周囲温度25℃±2℃、放射率ε=1.0において)
分解能:0.5℃、ただし−20℃以下および100℃以上は1℃
防塵防水等級:IP67
放射率設定:出荷時／0.95
　　内部スイッチにて0.8〜1.0の間で可変(0.05ステップ)
使用温湿度:0〜50℃、90%RH以下(ただし結露しないこと)
電源:アルカリ単4乾電池2本
●触れずに1秒で温度計測。防水、抗菌仕様で食品衛生に配慮した放射温度計
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●小型軽量123g。ボタン一つで計測・データ送信
●測定ポイントはレーザービームで確認
●トレーサビリティ証明書を発行可能



⑥A&D 放射温度計 外1

	ページコード	商品コード	価格
AD-5612A	6-0764-0601	0834200	¥6,500

寸法:40×24×H156　センサー部／φ3.3mm
外部温度センサー 約13.8秒(90%)
測定精度:
放射温度計　±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー　±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値(−9.9〜330℃)
分解能:0.1℃(−9.9〜199.9℃)、それ以外は1℃
放射率:0.1〜1.0(調節可能)
レーザーマーカー:なし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)



⑦カスタム 放射温度計 外1

	ページコード	商品コード	価格
IR-210	6-0764-0701	7797300	¥6,600

寸法:36×89×H134
測定精度:±4℃(−50〜0℃)、±2%rdgまたは±2℃(0〜330℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.95
電源:9V形乾電池1本
●レーザーマーカー付



⑧A&D 放射温度計 外1

	ページコード	商品コード	価格
AD-5613A	6-0764-0801	0834300	¥4,000

寸法:39×19×H77
応答速度:約1秒(90%)
測定精度(保証範囲):±2%または±2℃(−33〜220℃)
　　±4℃(−33℃以下)
分解能:0.1℃(−9.9〜199.9℃)
放射率:0.05〜1.0(調節可能)
レーザーマーカー:なし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)



⑨カスタム ペン型 放射温度計 外1

	ページコード	商品コード	価格
IR-10	6-0764-0901	1252300	¥4,400

寸法:24×18×H84
測定精度:±1℃(0〜65℃)、±1.5℃(65〜275℃)、±2℃(−30〜10℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.95
電源:LR44ボタン電池2個
電池寿命:約12時間(アルカリ電池使用時)
●オートパワーオフ機能付(15秒)