

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-767	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 767 中心温度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## 白金センサー温度計

**①ハンディ型白金デジタル温度計 プラチナセンサー**

ページコード 商品コード 価格  
**SN-3400 6-0767-0101 0132300 ¥19,000**

寸法:64×26×H154  
 本体重量:50g(電池含む)  
 測定精度:±0.3℃(-50~200℃)  
 測定精度:±0.8℃(上記以外)

分解能:0.1℃  
 防塵防水等級:IPX5  
 測定周期:約0.5秒  
 電源:単3乾電池2本

付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ  
 ●白金(Pt1000Ω)センサー入力の高精度デジタル温度計  
 ●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ専用)  
 ●素早い応答性(10秒以内)

防水

-100~400℃

## (SN-3400用 オプションセンサー)

- ②防水食品用標準センサー **A3**  
 ページコード 商品コード 価格  
**SN-3400-01 6-0767-0201 0132400 ¥6,000**  
 センサー部:φ3×100 コード長:約1m  
 ●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に
- ③液体・半固体耐久型センサー **A3**  
 ページコード 商品コード 価格  
**SN-3400-02 6-0767-0301 0132500 ¥8,000**  
 センサー部:φ4×120 コード長:約1m  
 ●焼き上げのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に
- ④防水フライ油用センサー **A3**  
 ページコード 商品コード 価格  
**SN-3400-03 6-0767-0401 0132600 ¥10,000**  
 センサー部:φ4×410 コード長:約1m  
 ●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカ等の温度測定に
- ⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー **A3**  
 ページコード 商品コード 価格  
**SN-3400-04 6-0767-0501 0132700 ¥8,000**  
 センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)  
 ●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に
- ⑥汎用センサー **A3**  
 ページコード 商品コード 価格  
**SN-3400-05 6-0767-0601 0132800 ¥9,000**  
 センサー部:φ4×200 コード長:約1m  
 ●液体・半固体の温度測定に
- ⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用) **A3**  
 ページコード 商品コード 価格  
**SN-3400-06 6-0767-0701 0132900 ¥12,000**  
 センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m  
 ●酸やアルカリ水溶液温度測定に

**⑧チノー 食品用防水 デジタル芯温計**

ページコード 商品コード 価格  
**MF1000 6-0767-0801 グリップ: ABS 1157900 ¥30,000**  
**MF1000M 6-0767-0802 グリップ: SUS316 1160700 ¥30,000**

寸法:58×29×H174  
 重量:165g(電池は含まません)  
 測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)  
 分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)  
 1℃(100~260℃)

付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1  
 ヘルムクリップ×1  
 ヘルムクリップ取り付けねじ×2  
 ●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いもでき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。  
 ●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。  
 ●オートパワーオフ機能付です。

防水

-40~260℃

**⑨テストー 防水型食品用中心温度計**

ページコード 商品コード 価格  
**testo 108 6-0767-0901 2870611 ¥20,000**

寸法:60×24.5×H140  
 重量:150g 測定範囲:-50~300℃  
 測定精度:±0.5℃(-30~70℃)  
 ±0.5℃±測定値の0.5%  
 (-50から-30℃/70から300℃)

応答速度(199):10秒(液体)  
 測定頻度:2回/秒  
 分解能:0.1℃  
 防塵防水等級:IP67

付属品:1熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池  
 ●47×47mmの大画面  
 ●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作  
 ●カバーは取り外して洗浄可能

防水

大画面表示  
簡単操作

-50~300℃

**⑩SATO 防水型デジタル温度計**

ページコード 商品コード 価格  
**SK-1260 6-0767-1001 0835210 ¥35,500**

寸法:66×25×H175  
 センサー部:φ2.3mm  
 重量:約200g(乾電池含む)  
 測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)  
 ±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)  
 分解能:0.1℃(-100~199℃)  
 1℃(200~300℃)

防塵防水等級:IPX4  
 付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本  
 マンガン乾電池単4形4本

●メモリー機能  
 ●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。  
 ●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。  
 ●プリンタ出力  
 ●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

防水

-100~300℃

**⑪A&D 防水型中心温度計**

ページコード 商品コード 価格  
**AD-5604C 6-0767-1101 2912010 ¥14,000**

寸法:66×29×H148  
 重量:120g(電池含む)  
 測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、  
 ±2℃(その他の温度範囲)

分解能:0.1℃  
 防水等級:IPX7  
 センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150  
 ケーブル長/約1m、  
 重量約120g

電源:単4形乾電池2本  
 電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)  
 付属品:電池(モーター用)、取扱説明書、ソフトクリアケース

●バックライト付きで暗い場所でも見やすい  
 ●上限/下限温度アラーム機能付  
 ●オートパワーオフ機能付

防水

-50~300℃

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

41 もちつき機

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スハテラ

45 ストックポット

46 運搬

47 ハカリ

48 温度計