

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-768	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 768



① テスター デジタル温度計 0563・0925

ページコード 商品コード 価格
testo925 6-0768-0101 2869802 ¥24,000

寸法:60×28×H135
 防水構造:IP20(プローブ接続時 IP40・プローブ接続&プロテクタ使用時 IP65)
 電源:単3乾電池×3
 ●最高1,000℃までの温度測定に対応するK熱電対用デジタル温度計(1チャンネル)
 ●アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
 ●時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
 ●堅牢かつコンパクトなボディにバックライト付きディスプレイ
 ●測定対象物からプローブが離れても、測定値を継続表示できるホールド機能
 ※センサーは②専用センサーをご使用ください。(別売)
 ※防水型として利用時③プロテクターをご使用ください。(別売)

-50~1,000℃



-60~800℃

② testo925用 高速応答防水型浸漬芯温センサー

ページコード 商品コード 価格
 6-0768-0201 2869900 ¥32,000

センサー部サイズ:φ5×60
 ケーブル長:1.2m
 ●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。



③ プロテクター testo925・testo110用

ページコード 商品コード 価格
 6-0768-0301 2869820 ¥6,500

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。



-50~1,300℃

④ カスタム デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
CT-1310D 6-0768-0401 8145900 ¥12,100


寸法:71×36×H148
 重量:約190g(電池は含まず)
 分解能:1℃、0.1℃切替可能
 温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
 サンプリング:2回/秒
 表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
 電池電圧低下表示マーク
 使用温度:湿度:0℃~50℃(精度保証範囲23℃±80%RH以下(結露のないこと))
 保存温度:-20~60℃
 電源:乾電池006P(9V)1個
 付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
 ※センサーは別売です。⑤~⑧の中からお選びください。

<CT-1310D用センサー>



⑤ LK-300 (液体・固体の内部温度用)
 ページコード 商品コード 価格
 6-0768-0501 6381000 ¥8,400

シースサイズ:φ3.1×150
 (計測先端部分)
 コード長:約1m
 -180~300℃



⑥ LK-800 (液体・固体の内部温度用)
 ページコード 商品コード 価格
 6-0768-0601 6381100 ¥12,100

シースサイズ:φ3.1×150
 コード長:約1m
 -160~800℃



⑦ LK-250 (表面測定用)
 ページコード 商品コード 価格
 6-0768-0701 6381200 ¥18,700

シースサイズ:φ8
 コード長:約1m
 -160~250℃



⑧ LK-500 (表面測定用)
 ページコード 商品コード 価格
 6-0768-0801 6381300 ¥23,100

シースサイズ:φ9
 コード長:約1m
 -160~500℃



⑨ 温度計用センサー プローブ

(液体・固体の内部温度用)
 ページコード 商品コード 価格
LK-300S 6-0768-0901 6381010 ¥9,700

φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
 コード長:約1m 持ち手/ステンレス
 ●液体温度
 ●中心温度
 -40~300℃



⑩ 真空調理専用 芯温度計セット

ページコード 商品コード 価格
 6-0768-1001 5504601 ¥80,000

寸法:80×36×H150
 測定精度:±0.3%
 使用温度:-10~50℃
 電源:単4乾電池×3本
 センサーケーブル:耐熱150℃
 ●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
 ●防水タイプ
 ●測定値ホールド機能付

真空調理専用 芯温度計用ケーブル 約1m
 6-0768-1002 5504650 ¥3,200

セット内容
 本体:HI-935005×1個
 針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本
 ムース(シール)約1m



-50~1,300℃

⑪ A&D デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
AD5601A 6-0768-1101 8377210 ¥9,500

寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
 本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
 最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
 測定精度: ±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
 保存温湿度範囲:-20~60℃
 電源:8F22形(006P形)9V乾電池1本
 付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、電池(モーター用)

●オフセット調整可能 ●データホールド機能
 ●最高値/最低値メモリー機能付
 ●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)



Kタイプ熱電対プローブ

ページコード 商品コード 価格
 ⑫ AD-1215 6-0768-1201 8377300 ¥6,000
 ⑬ AD-1217 6-0768-1301 8377400 ¥10,000
 ⑭ AD-1220-100 6-0768-1401 1140990 ¥9,000

⑫ AD-1215
 センサー寸法:φ3.2×160
 リード長さ:1m
 ●液体・ゲル測定用に適しています。
 ⑬ AD-1217
 センサー寸法:φ12×100
 リード長さ:1m
 ●表面温度の測定に適しています。
 ⑭ AD-1220-100
 センサー寸法:φ1×100
 リード長さ:約1m
 ●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。



-50~150℃

⑮ 壁掛け式 温度計

ページコード 商品コード 価格
HI-146 6-0768-1501 8368000 ¥23,000

寸法:86×94×H33
 検出単位:0.1℃
 精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、±0.5℃(それ以外の範囲)
 センサー:φ1.60×3mm ステンレス製、1mケーブル付
 電源:1.5V単3乾電池1本
 ●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサーだけの操作で温度を測定できます。
 ●壁掛けセンサーホルダーは別売です。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49 タイマー

50 濃度計他

51 炊飯器・スープレジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オープンレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

48 温度計