

①SATO 壁掛型防水デジタル温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
SK-100WP	6-0772-0101	6616500	¥26,500

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
センサパイプ:φ5mm×500mm(先丸)
センサコード:1.5m　測定精度:±1℃
最小単位:0.1℃　防水性能:IPX7
電源:単4形乾電池4本
材質:指示計／ABS樹脂
センサパイプ／ステンレス(SUS304)
センサグリップ／耐熱ナイロン
(耐熱温度:約100℃)
センサコード／シリコン(耐熱温度:約150℃)
●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定できます。



②カスタム 防水デジタル温度計 タ1

	ページコード	商品コード	価格
CT-285WP	6-0772-0201	7797500	¥6,000

寸法:66×22×H135(プロープキャップを含む)
測定範囲:−50〜300℃
測定精度:±1℃(−10〜100℃)
±2℃(−50〜−10.1℃、100.1〜200℃)
±3℃(200.1〜300℃)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP65
付属品:プロープキャップ
●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
●測定値の最大／最小値を呼び出せる「MAX／MINメモリ表示機能」



③A&D デジタル式温度計 タ1

	ページコード	商品コード	価格
AD-5624A	6-0772-0301	8334300	¥4,000

外寸:本体部／58×107×18
センサー部(プローブ)／φ3.5×100
(先端部φ2.2、長さ20)
ケーブル長 約800
測定精度:±1℃(−9.9〜59.9℃)
最小表示:0.1℃(全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上限／下限温度アラーム機能で温度管理が可能です。



④テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 マ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 104	6-0772-0401	2869431	¥17,000

外寸:162×48×19
センサー部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(−30〜99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能付



⑤チノー 防水型中心温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
MF500B	6-0772-0501	2115010	¥29,000

外寸:本体部／55×54×H45
センサー部／129
測定精度:測定温度−9.9〜99.9℃…0.5℃±1digit
上記測定温度以外…1.0℃±1digit
(周囲温度25℃において)
防塵防水等級:IP67
電源:リチウムポリマ電池
●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサーを持った携帯型温度計。水洗いできるので本体を清潔に保つことができます。
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●充電式で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス充電)
●トレーサビリティ証明書(有料)を発行可能
※充電器MV-9500-Bは別売です。
6-0772-0502　2115021　¥11,000 マ1
※充電器は初期使用時から必要です。



⑥チノー 防水型中心温度計 マ1

	ページコード	商品コード	価格
MF500	6-0772-0601	1298400	¥9,900

外寸:本体部／55×183×45
センサー部／φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(−9.9〜99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造の為、電池交換はできません。



⑦A&D 防水型中心温度計(メモリ機能付き) タ1

	ページコード	商品コード	価格
AD5628	6-0772-0701	7540400	¥3,800

外寸:本体部／55×55×178
センサー部／φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)
測定精度:±1.0℃(−9.9〜99.9℃)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリー可能
防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニタ用)
●オートパワーオフ:約10分



⑧テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 マ1

	ページコード	商品コード	価格
testo 103	6-0772-0801	2869420	¥9,800

外寸:116×35×19
センサー部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(−30〜99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能付