

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-773	株式会社クイックパック	0564-59-3525

773 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

防水型デジタル温度計

41 もちつき機
きね・うす



タニタ デジタル 温度計 TT-508 N HACCP対応
5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。

色	ページコード	商品コード	価格
① ホワイト	6-0773-0101	3071710	¥3,300
② グリーン	6-0773-0201	0107240	¥3,300
③ ブルー	6-0773-0301	0107250	¥3,300
④ イエロー	6-0773-0401	0107260	¥3,300
⑤ レッド	6-0773-0501	0107270	¥3,300

外寸:本体部/215×37×H16 センサー部/φ4×110
測定精度:±1℃(0~100℃)、±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃ 防水等級:IPX7
電源:CR2032型電池1個付



ドリテック 防水クッキング温度計 ㊦

色	ページコード	商品コード	価格
⑥ レッド	6-0773-0601	2401080	¥2,600
⑦ ブルー	6-0773-0701	2401090	¥2,600
⑧ イエロー	6-0773-0801	2401110	¥2,600
⑨ グリーン	6-0773-0901	2401120	¥2,600
⑩ ブラック	6-0773-1001	2401130	¥2,600
⑪ ホワイト	6-0773-1101	2401150	¥2,600

外寸:227×15×H30
測定精度:±1℃(-50~100℃)、±2℃(101~200℃)、±3℃(201~300℃)
分解能:1℃ 防水等級:IPX7相当
電源:CR2032型電池1個(動作確認用)
付属品:ホルダー

42 スチーマー

43 ストレーナー



12 デストー 食品用 デジタル温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
106	6-0773-1201 2870601	¥9,000

外寸:本体部/45×25×H220
センサー部/φ3×55
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
±1℃(-50~30.1℃)
分解能:0.1℃ 防塵防水等級:IP67
電源:CR2032ボタン型電池2個
付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・壁掛け/ベルトホルダー



13 防水デジタル中心温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
MT-812	6-0773-1301 2114890	¥7,000

外寸:本体/191×41×20 センサー部/約φ2.5×113
測定精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)
分解能:0.1℃ 防水等級:IP67
電源:CR2032(3V)×1個
付属品:センサー保護キャップ、お試し電池(本体内蔵)、検査成績書
●食中毒予防判定LED搭載
●温度と時間を同時に測定
●設定温度の上下下限、カウンタダウンの秒数を任意で設定できます。



14 カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
CT-500WP	6-0773-1401 0445500	¥5,500

外寸:本体部/39.4×207×H20
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の±0.8%(-40~150℃)
±0.00751+1(150~230℃)
分解能:0.1℃ 防塵防水等級:IP65



15 A&D 防水デジタル温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD-5605P	6-0773-1501 8335000	¥4,500

外寸:本体部/42×204×21
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃
最小表示:0.1℃(-50.0~199.9℃)
その他は1℃
分解能:0.1℃(-50~199.9℃)
1℃(-50~199.9℃以外)
防塵防水等級:IP65
電源:CR2032形リチウム電池1個
●深い応答性、約10秒

44 給食用入ハテラ
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット
保存容器



16 防水型デジタル ペンサーモ (マグネット付) ㊦

ページコード	商品コード	価格
MT-809	6-0773-1601 4215410	¥5,500

全長:210
センサー部:φ3×112
測定精度:±1℃(-50~150℃)
分解能:±0.1℃(-9.9~199.9℃)
±1℃(上記以外)
防塵防水等級:IP65
付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個



17 カスタム 防水ペン型温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
CT-419WP	6-0773-1701 8146110	¥3,000

外寸:本体部/25×200×H25
センサー部/φ4.5×120
重量:約17g(電池含む)
測定精度:±1℃(-30~150℃)
±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃ 防水等級:IP5
電源:LR44(1.5V)ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ



19 カスタム 防水デジタル温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
19 CT-370MWP	6-0773-1901 30×16×H240	3404430
20 CT-375MWP	6-0773-2001 30×16×H380	3404520

測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10.1℃、100.1~200℃)
±4℃(200.1~300℃)
分解能:0.1℃(-10~199.9℃)
防塵防水等級:IP66
電源:CR2032(3V)コイン電池1個
付属品:プローブキャップ
●ネジを使用しないため、異物混入防止に繋がります。
●プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのしほしが目立ちにくい。
●バックライト機能、表示オールド機能、MAX/MIN機能付
●内蔵のマグネットで金属面に取っ付け可能です。



21 テストー 防水中心温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
0560 1113	6-0773-2101 2869410	¥6,000

外寸:本体部/35×43×H30
センサー部/120
測定精度:±0.8℃(54~90℃)
分解能:0.1℃ 防塵防水等級:IP67
電源:ボタン型電池1個

46 運搬
クーターリング

47 ハカリ



18 A&D 防水デジタル 温度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD-5625 A	6-0773-1801 8334000	¥3,000

全長:187
センサー部:φ2.8×110
測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)
±2.0℃(-19.9~-10℃、60.0~99.9℃)
分解能:0.1℃ 防水等級:IPX7
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、シースホルダー



22 デジタル温度計 'チェックテン' ㊦

ページコード	商品コード	価格
H198501	6-0773-2201 8367110	¥10,400

外寸:50×171×H22
センサー部:φ3.5×106
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP65
電源:CR2032ボタン電池1個付
付属品:先端部保護カバー

48 温度計

●このカタログに掲載されている価格は、2026年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。