41 もちつき機・きね・うす
42 スチーマー
43 ストレーナー
44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく
45 ストックポット・保存容器
46 運搬・ケータリング
47 ハカリ
48 温度計

防水型デジタル温度計

防水 −50〜250℃



タニタ デジタル 温度計 TT-508 N

	ページコード	商品コード	価格	
①ホワイト	6-0773-0101	3071710	¥3,300	71
②グリーン	6-0773-0201	0107240	¥3,300	71
③ブルー	6-0773-0301	0107250	¥3,300	71
④イエロー	6-0773-0401	0107260	¥3,300	71
⑤レッド	6-0773-0501	0107270	¥3,300	71

外寸:本体部／215×37×H16　センサー部／φ4×110
測定精度:±1℃(0〜100℃)、±2℃(左記以外)
分解能:0.1℃　防水等級:IPX7
電源:CR2032型電池1個付

HACCP対応
5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。



センサーホルダーは持ち手にもなります

防水 −50〜300℃



ドリテック 防水クッキング温度計 71

	ページコード	商品コード	価格
⑥レッド	6-0773-0601	2401080	¥2,800
⑦ブルー	6-0773-0701	2401090	¥2,800
⑧イエロー	6-0773-0801	2401110	¥2,800
⑨グリーン	6-0773-0901	2401120	¥2,800
⑩ブラック	6-0773-1001	2401130	¥2,800
⑪ホワイト	6-0773-1101	2401150	¥2,600

外寸:227×15×H30
測定精度:±1℃(−50〜100℃)、±2℃(101〜200℃)、±3℃(201〜300℃)
分解能:1℃　防水等級:IPX7相当
電源:CR2032型電池1個(動作確認用)
付属品:ホルダー

防水 −50〜275℃



⑫テストー 食品用 デジタル温度計 71

	ページコード	商品コード	価格
106	6-0773-1201	2870601	¥9,500

外寸:本体部／45×25×H220
センサー部／φ3×55
測定精度:±0.5℃(−30〜99.9℃)
±1℃(−50〜−30.1℃)
分解能:0.1℃　防塵防水等級:IP67
電源:CR2032ボタン型電池2個
付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・壁掛け／ベルトホルダー

防水 −50〜250℃



⑬防水デジタル中心温度計 A1

	ページコード	商品コード	価格
MT-812	6-0773-1301	2114890	¥7,000

外寸:本体／191×41×20　センサー部／約φ2.5×113
測定精度:±0.5℃(−20〜60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(−20〜60℃以外)
分解能:0.1℃　防水等級:Ip67
電源:CR2032(3V)×1個
付属品:センサ保護キャップ、お試し電池(本体内蔵)、検査成績書
●食中毒予防判定LED搭載
●温度と時間を同時に測定
●設定温度の上限下限、カウントダウンの秒数を任意で設定できます。

防水 −50〜350℃



⑭カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計 71

	ページコード	商品コード	価格
CT-500WP	6-0773-1401	0445500	¥5,500

外寸:本体部／39.4×207×H20
センサー部／φ3×110
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の±0.8%(−40〜150℃)
±0.00751+1(150〜230℃)
分解能:0.1℃　防塵防水等級:IP65

防水 −50〜350℃



⑮A&D 防水デジタル温度計 71

	ページコード	商品コード	価格
AD-5605P	6-0773-1501	8335000	¥4,500

外寸:本体部／42×204×21
センサー部／φ3×110
測定精度:±0.8℃
最小表示:0.1℃(−50.0〜199.9℃)
その他は1℃
分解能:0.1℃(−50〜199.9)
1℃(−50〜199.9以外)
防塵防水等級:IP65
電源:CR2032形リチウム電池1個
●速い応答性、約10秒

防水 −50〜350℃



⑯防水型デジタル ペンサーモ(マグネット付) 71

	ページコード	商品コード	価格
MT-809	6-0773-1601	4215410	¥5,500

全長:210
センサー部:φ3×112
測定精度:±1℃(−50〜150℃)
分解能:±0.1℃(−9.9〜199.9℃)
±1℃(上記以外)
防塵防水等級:IP65
付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個

防水 −50〜300℃



⑰カスタム 防水ペン型温度計 71

	ページコード	商品コード	価格
CT-419WP	6-0773-1701	8146110	¥3,000

外寸:本体部／25×200×H25
センサー部／φ4.5×120
重量:約17g(電池含む)
測定精度:±1℃(−30〜150℃)
±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃　防水等級:IP5
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
付属品:プロープキャップ

防水 −40〜260℃



⑱A&D 防水デジタル 温度計 71

	ページコード	商品コード	価格
AD-5625 A	6-0773-1801	8334000	¥3,000

全長:187
センサー部:φ2.8×110
測定精度:±1.0℃(−9.9〜59.9℃)
±2.0℃(−19.9〜−10℃、60.0〜99.9℃)
分解能:0.1℃　防水等級:IPX7
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、シースホルダ

センサー部
φ3.5×132
(先端φ1.8)
−50〜300℃

防水



センサー部
φ3.5×275
(先端φ1.8)
−50〜300℃

カスタム 防水デジタル温度計 71

	ページコード	外寸	商品コード	価格
⑲CT-370MWP	6-0773-1901	30×16×H240	3404430	¥2,600
⑳CT-375MWP	6-0773-2001	30×16×H380	3404520	¥3,900

測定精度:±1℃(−10〜100℃)
±2℃(−50〜−10.1℃、100.1〜200℃)
±4℃(200.1〜300℃)
分解能:0.1℃(−10〜199.9℃)
防塵防水等級:IP66
電源:CR2032(3V)コイン電池1個
付属品:プロープキャップ
●ネジを使用していないため、異物混入防止に繋がります。
●プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。
●バックライト機能、表示ホールド機能、MAX/MIN機能付
●内蔵のマグネットで金属面に取り付ける事ができます。

防水 −20〜230℃



㉑テストー 防水中心温度計 71

	ページコード	商品コード	価格
0560 1113	6-0773-2101	2869410	¥6,700

外寸:本体部／35×43×H30
センサー部／120
測定精度:±0.8℃(54〜90℃)
分解能:0.1℃　防塵防水等級:IP67
電源:ボタン型電池1個

防水 −50〜150℃



㉒デジタル温度計 "チェックテンプ" A1

	ページコード	商品コード	価格
HI98501	6-0773-2201	8367110	¥11,000

外寸:50×171×H22
センサー部:φ3.6×106
測定精度:±0.3℃(−20〜90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP65
電源:CR2032ボタン電池1個付
付属品:先端部保護カバー