

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-777	株式会社クイックパック	0564-59-3525

777 室内・室外温度計・熱中症計 ご注文の際は、ページ・番号・商品コードをご記入ください。

- 41 もちつき機
- 42 スチーマー
- 43 ストレナー
- 44 給食用ハテラ・すくい網・ひしゃく
- 45 ストックポット・保存容器
- 46 運搬・ケータリング
- 47 ハカリ
- 48 温度計



- ①マグネット付温度テスター マグネット太君** ④室内・室外温度計
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|-----------------|
| HI-147 | 6-0777-0101 | 8368110 ¥16,000 |
- 93×39×H31
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
電源:単3電池2本
重量:60g
材質:ABS
●コンパクトな本体の裏面のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取付け可能です。
●扉内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサーが付きます。
●弊社独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
- ②壁掛け式 室温センサー HI** ④室内・室外温度計
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| HI-148 | 6-0777-0201 | 8368100 ¥9,900 |
- 86×94×H33
測定精度:±0.5℃
アラームセットポイント:0.0~50.0℃
アラームLEDライト:測定値がセットポイント値を越えた場合のみ点滅
12VDC 外部電源(専用アダプター付属)
●アラーム値をセットでき、このアラーム値を室温がオーバーした場合、LEDの点滅ですぐわかります。厨房全体の温度を低目に管理するには最適です。
- ③デジタル温度計 防水外部センサー付 Smart C** ④室内・室外温度計
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| 73118 | 6-0777-0301 | 2922620 ¥4,350 |
- 103×102×18
重量:150g
材質:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
電源:単4電池1本
●広い視野角、大フォントで読み取りやすいです。
- ④室内・室外温度計** ④室内・室外温度計
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|-------------|----------------|
| O-2951V | 6-0777-0401 | 1555480 ¥2,000 |
- 73×16×H44
重量:91g
材質:ABS樹脂
電源:単4電池1本
●2か所の温度を表示し冷蔵庫やガーデニングに
●最高/最低 温度の自動メモリー
●冷蔵庫の温度管理に便利です。
●速くからでも確認できる大画面表示



- ⑤ワンタッチ式 最高・最低温度計 D-11** ⑧温度計 プチサーモスクエア ホワイト
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| 72701 | 6-0777-0501 | 6620220 ¥3,420 |
- 220×65×H23
材質:ABS樹脂、ガラス
●水銀不使用の、環境にやさしい最高・最低温度計です。
- ⑥角型 温度計 20cm** ⑧温度計 プチサーモスクエア ホワイト
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| 48352 | 6-0777-0601 | 2922710 ¥520 |
- 200×43×15
精度:±1℃(0~40℃)
- ⑦木製 壁掛 温度計 M-023** ⑧温度計 プチサーモスクエア ホワイト
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| 48481 | 6-0777-0701 | 5504800 ¥740 |
- 270×50×H12
- ⑧温度計 プチサーモスクエア ホワイト** ⑧温度計 プチサーモスクエア ホワイト
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|--------------|
| 48795 | 6-0777-0801 | 2933780 ¥450 |
- 200×34×H7



- ⑨タニタ 黒球式熱中アラーム** ⑩黒球付小型熱中症計
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| TC-210 | 6-0777-0901 | 2502860 ¥5,500 |
- 58×36×H108
測定範囲WBGT:0~50℃
電源:3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
重量:65g
付属品:吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、ドライバー、お試用電池
●「暑さ指数(WBGT)」を大きく表示
●熱中症警戒アラートの基準である「暑さ指数(WBGT)」に基づいて、警戒レベルを「ほほあんぜん(ほほ安全)」・「ちゅうい(注意)」・「けいはい(警戒)」・「けんしゅうい(緊急警戒)」・「きけん(危険)」の5段階判定します。
●熱中症警戒アラート対応熱中症警戒レベルをイラストでお知らせ
●黒球式だから、屋外でも室内でも使用可能
●暑さ指数(WBGT)が設定値になると、約11秒間アラームが鳴ってお知らせします。
- ⑩黒球付小型熱中症計** ⑪A&D 熱中症指数モニター
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|----------------|
| MT-877 | 6-0777-1001 | 2114910 ¥6,000 |
- 65×25×H117(黒球突き出し部およびバンド通し含まず)
黒球:φ40
測定範囲WBGT:0~50℃
電源:単4乾電池2本
重量:約80g
付属品:アームバンド、カラビナ、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試用電池)
●JIS B 7922:2023 クラス2 適合の黒球付小型熱中症計
●身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。
●温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示します。
- ⑪A&D 熱中症指数モニター** ⑪A&D 熱中症指数モニター
- | ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|-------------|-----------------|
| AD-5695B | 6-0777-1101 | 2501320 ¥28,000 |
- 301×75×H75
黒球:φ75
測定範囲WBGT:0~50℃
電源:単4乾電池4本
重量:280g
材質:樹脂
付属品:単4形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、取扱説明書
●熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20.0~50.0℃)
●使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能
●最高値、最低値のメモリー機能
●表示オール機能
●オートパワーオフ機能(解除可能)
●市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。