パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-789	株式会社クイックパック	0564-59-3525

789 塩分計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



①デジタル式 塩分計

ページコード	商品コード	価格
ES-421	6-0789-0101	6382000	¥95,000

測定範囲:食塩濃度相当0.00～10.0%
最小表示:0.00～2.99%まで…0.01%
3.0 ～10.0%まで…0.1%
外寸:170×90×H40　重量:220g(本体のみ)
測定方式:導電率式
電源:006P(9V)1本
●電極がチタン、サンプルステージがSUS316Lで耐久性があります。
●モニターにはバックライトがついており、表示画面が見やすいです。
●オフセット機能を搭載しています。



②SATO 塩分濃度計

ページコード	商品コード	価格
SK-10S	6-0789-0201	0837500	¥30,700

測定範囲:0.1～10.0%
外寸:62×24×H148
重量:140g(電池除く)
測定方法:電気抵抗式
電源:006P(9V)1本



③カスタム デジタル塩分計

ページコード	商品コード	価格
SA-02	6-0789-0301	6380800	¥24,200

測定範囲:塩分濃度測定…0.0～10.0%(−5～60℃)
温度測定……−20～60℃
外寸:48×29×147
重量:135g(電池含む)
電源:単4電池3本
●塩分と温度のデュアル表示です。
●塩分測定(%)時には平均値測定も可能です。



④タニタ デジタル塩分計

ページコード	商品コード	価格
SO-304	6-0789-0401	6146610	¥11,000

測定範囲:0.0～5.0%
測定温度範囲:5～90℃
表示:0.1%単位デジタル表示
外寸:25×25×H171
電源:単4電池 2本
防滴・防水機能:防水IP67
自動温度補正機能付



⑤デジタル塩分測定器 'こつん'

ページコード	商品コード	価格
No.SB-500	6-0789-0501	7651700	¥11,950

測定範囲:0.0～5.0%
温度範囲:1～99℃
外寸:32×168×18
重量:約42g(電池を含む)
電源:ボタン電池 CR2032 1個
節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)
●生活防水構造
●軽く叩いて電源ON機能
●光って測定完了をお知らせします。



⑥A&D 防水型デジタル塩分計

ページコード	商品コード	価格
AD-4723	6-0789-0601	1555520	¥3,400

測定範囲:0.1～5.0%
測定精度:
塩分濃度0.1～2.0%(5～45℃被測定物温度)±0.2%
※その他範囲外では±0.2%
塩分濃度2.1～3.0%(5～45℃被測定物温度)±0.3%
※その他範囲外では±0.4%
塩分濃度3.1～5.0%(5～45℃被測定物温度)±0.5%
※その他範囲外では±0.6%
(その他範囲外は目安となります)
温度範囲:0～90℃
外寸:180×34×H16　重量:28g
測定方式:電気伝導度測定方式
電源:リチウム電池 CR2032 1個
●塩分濃度を手軽にチェックできます。
●水型IPX7で汚れたら丸ごと洗えます。



⑦健康塩分計

ページコード	商品コード	価格
EN-900WT	6-0789-0701	0414900	¥2,780

測定範囲:0.3～1.5%
測定精度:±0.2%(計測温度5～45℃精度)
動作温湿度範囲:0～50℃　対応温度:90℃
外寸:188×22×H14　重量:25g
測定方式:電気伝導度式
電源:ボタン電池LR44 3個
表示方法:3色LED 7段階表示



⑨タニタ 電子式 塩分計 しおみくん

ページコード	商品コード	価格
SO313-NWH	6-0789-0901	5504120	¥6,000

測定範囲:0.4～1.4%
測定温度範囲:30～90℃
外寸:204×34×H19
重量:約36g(電池含む)
電源:3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
防塵防水保護等級:生活防水(IPX4相当)
●細かく塩分チェックをしたい方に
●塩分濃度がひと目でわかります。
●生活防水設計で水回りでも安心です。
●安心の素材<BPA free>で、電池交換も可能です。
※「しおみくん」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。



⑧タニタ 防滴タイプ 塩分計 しおみスプーン

ページコード	商品コード	価格
SO302WH	6-0789-0801	4215510	¥3,000

測定範囲:0.6～1.2%
測定温度範囲:60～80℃
外寸:本体28×160×13
表示方法:3段階式
0.6～0.8%、0.9～1.1%、1.2%～
電源:LR44タイプ電池3個内蔵

(注)電池交換はメーカー作業になりますのでお問い合せください。