

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-791	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 791 環境計測器

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49 タイマー

## 見えないモノが数字で見える



**微小粒子状物質 (PM2.5) とは**  
大気中に浮遊している直径2.5μm以下の非常に小さい粒子で、粘着や肺胞まで入り込むため、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。

< PM2.5 環境基準 >  
1日平均値 ≤ 15μg/m<sup>3</sup> かつ 1日平均値 ≤ 35μg/m<sup>3</sup>  
< PM2.5 注意喚起のための暫定的な指標 >  
1日平均値 > 70μg/m<sup>3</sup> 1時間値 > 85μg/m<sup>3</sup>(5~7時) > 80μg/m<sup>3</sup>(5~12時)  
※検査用FPもどきにて作成

### 環境モニタ

	ページコード	商品コード	価格
① SE-250	6-0791-0101	7535800	¥99,000
② SE-250D (空間線量)	6-0791-0201	7535900	¥160,000

- 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。放射線量はSE-250Dのみ測定が可能です。
- 1ヶ月分(約45,000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
- PM2.5、放射線量が設定した警報値を超えるとブザーでお知らせします。

	PM2.5	空間線量 ※SE-250Dのみ
測定方式	光散乱方式	CsI (Tl)シンチレータ+フォトダイオード方式
測定対象	—	γ(ガンマ)線
測定範囲	0~999μg/m <sup>3</sup>	0.01~19.9μSv/h
測定精度	±20%(0~45℃, 25~500μg/m <sup>3</sup> ) ※標準粒子に対して	±20% ※Cs137基準値に対して
電源	単3乾電池×6本 専用ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz)	
使用温湿度	温度 -10~45℃ 湿度 15~85%(結露なき場合)	
外形寸法	約148×216.5×H74.8	
付属品	単3乾電池×6本、専用ACアダプタ、USBケーブル	

50 濃度計他

43 ストレナー

44 給食用ハテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

## ISOの取得やお手持ちの温度計の精度チェックに!

### 校正用温度計



### ③ デジタル標準温度計

	ページコード	商品コード	価格
SN-360III	6-0791-0301	3061400	¥72,000

- 外形:67.5×26×H169  
重量:約170g  
測定範囲:-199.9~500.0℃(本体表示能力)  
表示分解能:0.01℃(-199.99~199.99℃)  
0.1℃(200.0~500.0℃)  
表示精度:0.1% of rdg+0.2℃  
防水機能:IPX5(防噴流形)  
入力点数:1点 入力種類:Pt100Ω(クラスA 4線式)  
接続方法:専用防水コネクタ  
測定周期:約0.5秒  
電源:単3電池(DC1.5V)×2(充電電池DC1.2V使用可能)  
電源寿命:300時間(25℃連続使用時)  
使用環境:周囲温度/0~50℃  
周囲湿度/80%RH以下(結露なきこと)
- ホールド(HOLD)
  - 最高・最低(MAX/MIN)
  - 比較(REL)
  - データ記録180メモリ可能
  - 上下限監視機能(アラームブザー通知機能)
  - カレンダー
  - 時計機能
  - 表示桁数:5桁(小数点以下第2位表示対応)
  - オートパワーオフ設定
  - 電池残量表示

### センサ仕様 (SN-360III-01)

- 寸法:φ3×L150 コード長:1.1m  
測定範囲:-99.99~400.0℃  
測定精度:±(0.15+(0.002×|T|))℃  
防水性能:IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)  
耐温素子:Pt100Ω(クラスA 巻線4線式)  
材質:感温部:ガラス部/ステンレス  
●SN-360III-01 センサ付 ●検査成績書付  
●ハードケース付 ●ネックストラップ付

### ⑤ 騒音計

	ページコード	商品コード	価格
MT-EN15	6-0791-0501	1029810	¥6,980

- 外形:54×28×H163 重量:120g  
材質:主にABS樹脂  
測定範囲:30~130dB  
分解能:0.1dB  
精度:±2dB(1kHz)  
オートパワーオフ:約5分後  
電源:単4×3本  
付属品:電池、取扱説明書  
●データホールド機能  
●電池残量表示  
●MAX/MIN値表示  
●バックライト機能



## 紫外線強度の管理、確認に

取引証明には  
使用できません。



### ⑦ デジタル紫外線強度計 セバレート式

	ページコード	商品コード	価格
78642	6-0791-0701	3982400	¥36,800

- 外形:表示側/130×72×H30  
受光側/164×50×H32  
重量:219g(電池含)  
電源:9V乾電池 1個  
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)  
測定波長:290~390nm(UVA~UVB対応)  
使用環境:温度/0~40℃ 湿度/70%以下  
材質:本体/ABS樹脂 カバー/ゴム  
●液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。  
●測定を開始してから最高値をホールドすることができますので読み取りに便利です。  
※収納ケース付