パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-801	株式会社クイックパック	0564-59-3525

801 IH炊飯器・炊飯ネット

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49 タイマー
50 濃度計他
51 炊飯器・スープジャー
44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく
45 ストックポット・保存容器
46 運搬・ケータリング
47 ハカリ
48 温度計

IH炊飯器 鍋そのものがヒーターとなり、ガスなみの強い火力で一気に炊きあげます。

ご飯 1杯=150g計算

高い熱効率で釜自体が発熱
強い火力のIH
IHとは、磁力線により釜自体が発熱する加熱方式。熱効率が約87%とロスが少なく、ガスなみの火力です。

炊きムラを抑える
強いW対流
電流のON/OFFで火力を調節する独自のデューティ制御を採用。2つの強い対流を発生させ均一に炊き上げます。

火通りを良くする
ステンレス二層厚釜
外側はステンレス、内側は純アルミの二層構造。合金アルミと比べ、熱を約1.4倍よく伝え火通り良く炊き上げます。

かまどの炊き技を再現した
理想的な火加減
吸水～むらしの各工程で微妙な火加減にコントロールし、メリハリのきいた加熱でお米のうま味を引き出します。



15A以上 プラグの形状 SR-PGE36 適用コンセント ※1 単相250V:15A以上 接地2Pタイプコンセント
30A以上 プラグの形状 SR-PGE54-30 適用コンセント ※1 単相250V:30A以上 接地2Pタイプコンセント
20A以上 プラグの形状 SR-PGE54-20 適用コンセント ※1 単相200V:20A以上 接地2Pタイプコンセント
15A以上 プラグの形状 SR-PGE54A 適用コンセント ※1 三相250V:15A以上 接地3Pタイプコンセント

単相200V

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W) 炊飯時	消費電力(W) 保温時	重量(kg)
SR-PGE36	502×429×H344	49	44	単相200	2,710	52	15.8
SR-PGE54-30	502×429×H390	49	66	単相200	3,510	56	17
SR-PGE54-20	502×429×H390	49	66	単相200	3,510	56	16.7
SR-PGE54A	502×429×H390	49	66	三相200	3,510	56	16.7

①パナソニック 業務用 IH炊飯ジャー 57

	ページコード		商品コード	価格
SR-PGE36	6-0801-0101	5合～20合(3.6ℓ)	7704221	¥180,000
SR-PGE54-30	6-0801-0102	10合～30合(5.4ℓ)	7704322	¥240,000
※ SR-PGE54-20	6-0801-0103	10合～30合(5.4ℓ)	7704321	¥240,000
※ SR-PGE54A 三相タイプ	6-0801-0104	10合～30合(5.4ℓ)	7704421	¥240,000

付属品:内釜／旨火ダイヤモンド釜、内ふた、カバー
●「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化
●交互対流でお米をおどらせ、一粒一粒を均一に加熱します。
●側面IHと底IHの火力を交互に切り替えることで、激しい泡の対流が発生。お米をムラなくふっくら炊き上げます。
●3つの炊き分けと6種のメニューで、仕上り自在
●「かため・ふつう・やわらか」と簡単に炊き分けます。
●「無洗米コース」を含めた6メニューを選択可能です。
●LED表示で、見やすく使いやすい操作パネル
●暗い場所でも見やすいLEDを操作パネルに採用
●工程表示やブザー音量調整機能で、使いやすさがアップしました。

SR-PGE54-30、SR-PGE54-20、SR-PGE54A について
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。



廃盤
15A以上 プラグの形状 JIW-G361 適用コンセント ※1 単相250V:15A以上 接地2Pタイプコンセント
廃盤
30A以上 プラグの形状 JIW-G541 適用コンセント ※1 単相250V:30A以上 接地2Pタイプコンセント

単相200V

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W) 炊飯時	消費電力(W) 保温時	重量(kg)
JIW-G361	429×502×H344	50	44	単相200	2,700	50	14.3
~~JIW-G541~~	~~429×502×H390~~	~~49~~	~~66~~	~~単相200~~	~~4,570~~	~~55~~	~~16.2~~ 廃盤

②タイガー 業務用 IH炊飯ジャー 55

	ページコード		商品コード	価格
JIW-G361	6-0801-0201	5合～20合(3.6ℓ)	8775020	¥165,000
~~JIW-G541~~	~~6-0801-0202~~	~~10合～30合(5.4ℓ)~~	~~8775120~~	~~¥220,000~~ 廃盤

●5種類メニュー(白米/無洗米・炊込み・玄米・おかゆ・すしめし)に対応
●独自の炊き方ができる「マニュアル炊飯コース」を採用
●タイマー予約・保温温度選択機能付

JIW-G541について 廃盤
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。



15A以上 プラグの形状 適用コンセント ※1 単相250V:15A以上 接地2Pタイプコンセント
30A以上 プラグの形状 NH-GE54-XA 適用コンセント ※1 単相250V:30A以上 接地2Pタイプコンセント
15A以上 プラグの形状 NH-GEA54-XA 適用コンセント ※1 三相250V:15A以上 接地3Pタイプコンセント

単相200V

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W) 炊飯時	消費電力(W) 保温時	重量(kg)
NH-GE36(XA)	502×429×H344	50	44	単相200	2,700	50	13.7
NH-GE54-XA	502×429×H390	49	66	単相200	4,570	55	15.6
NH-GEA54-XA	502×429×H390	49	66	三相200	4,570	50	16

③象印 業務用 IH炊飯ジャー 51

	ページコード		商品コード	価格
NH-GE36(XA)	6-0801-0301	5合～20合(3.6ℓ)	8776820	¥175,000
※ NH-GE54-XA	6-0801-0302	10合～30合(5.4ℓ)	8776920	¥237,000
※ NH-GEA54-XA(三相タイプ)	6-0801-0303	10合～30合(5.4ℓ)	4410920	¥237,000

●「無洗米」も炊ける
●炊き上がり時間をセットできる「時計式1メモリータイマー」
●店独自の炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」
●洗米後すぐに炊飯できる「前炊きあり」
●約30分で炊き上がる「白米早炊き」白米を洗米したあと30分以上水に浸しておけば、約30分で炊き上がります。
●1分刻みで保温経過時間を表示

NH-GE54-XA、NH-GEA54-XA(三相タイプ)について
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。
※NH-GE36→15A以上　NH-GE54-XA→30A以上

ガス炊飯器にも最適なライスパック









④EBM 業務用IH炊飯ジャー 専用ライスバッグ

ページコード	商品コード	価格
6-0801-0401	6291000	¥6,800

直径:480mm　1升～3升用
●炊きあがりが美味しい
●ご飯を移し替える作業が簡単
●釜洗いが、とっても楽になります。
●ご飯がくっつきにくいからロスが少ない
●内釜の形状にそった円形ボール型で、フィットしやすい形です。
●ポリエステル100%耐熱240℃だから長持ち
●検針済み

⑤EBM 炊飯バッグ

	ページコード	上径	底径		商品コード	価格
小 1～3升用	6-0801-0501	φ330	φ280	H400	6287500	¥5,500
大 3～5升用	6-0801-0502	φ470	φ420	H400	6287400	¥6,800

材質:ポリエステル100%　耐熱240℃
ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えができてこびりつきが少なく手入れが簡単です。
●検針済み
※炊飯用以外の用途のご使用はお避けください。

⑥EBM 炊飯ネット(テトロン製)

	ページコード		商品コード	価格
50cm 1～3合用	6-0801-0601	500× 500	1248350	¥2,700
70cm 1～3升用	6-0801-0602	700× 700	0827500	¥3,000
100cm 3～5升用	6-0801-0603	1,000×1,000	0827600	¥3,900
120cm 食品工場向け	6-0801-0604	1,200×1,200	1248340	¥9,500
140cm 醸造所向け	6-0801-0605	1,400×1,400	1248330	¥11,000

耐熱240℃
ご飯がこびりつきにくく釜洗いがらくらく。とても便利な省エネネット
●検針済み
※東レ純正品

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。