パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-819	株式会社クイックパック	0564-59-3525

819 電気コンロ・IHコンロ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49 タイマー
50 濃度計他
51 炊飯器・スープジャー
52 電気・ガスコンロ
45 ストックポット・保存容器
46 運搬・ケータリング
47 ハカリ
48 温度計

電気コンロ

安定した加熱で連続使用ができる。
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。



①電気コンロ

	ページコード	商品コード	価格
THP-1	6-0819-0101	5885800	¥51,000



②電気コンロ

	ページコード	商品コード	価格
THP-2	6-0819-0201	5885900	¥60,000



③電気コンロ

	ページコード	商品コード	価格
THP-3	6-0819-0301	5886000	¥149,000



④電気コンロ THP-4

	ページコード	商品コード	価格
単相200V	6-0819-0401	6093400	¥182,000
3相200V	6-0819-0402	6093500	¥182,000

※単相200Vと3相200Vがございますのでご指定ください。



⑤電気コンロ

	ページコード	商品コード	価格
THP-1W	6-0819-0501	5886200	¥95,000



⑥電気コンロ

	ページコード	商品コード	価格
THP-2W	6-0819-0601	5886300	¥114,000

	型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ホットプレート数	ヒーターサイズ(mm)	電源	消費電力	リード線2m・プラグ付	重量(kg)	温度調節
①	THP-1	270	300	120	1	φ145	単相100V	1kW	2P-15A	5.8	6段切換(　100～1,000W)
②	THP-2	300	340	120	1	φ190	単相200V	1.5kW	接地2P-20A	6	6段切換(　145～1,653W)
③	THP-3	350	400	170	1	220×220	単相200V	2.0kW	接地2P-20A	9.5	6段切換(　219～2,149W)
④	THP-4	450	500	170	1	300×300	単相200V	3.0kW	接地2P-20A	12	6段切換(　355～3,306W)
							三相200V	3.0kW	接地3P-20A		3段切換(1,102～3,306W)
⑤	THP-1W	560	300	120	2	φ145	単相100V	1.0kW×2	接地2P-15A	9.5	6段切換(　100～1,000W)
⑥	THP-2W	580	340	120	2	φ190	単相200V	1.5kW×2	接地2P-20A	12	6段切換(　145～1,653W)

業務用IHコンロ



⑦IHマルチコンロ

	ページコード	商品コード	価格
FIC23602A	6-0819-0701	2145310	¥413,000

外寸:230×600×H300
IHユニット:1.3kW×2
電源:単相200V
総合消費電力:2.64kW
定常時最大電流:15A
重量:19kg
コンセント形状:
対応鍋底サイズ:φ150～φ180
●必要な電力だけを使用する省エネ設計
●省スペース設計です。
●清掃しやすい構造です。
●プログラム調理と手動調理の両方が可能です。



⑧パナソニック IH クッキングヒーター ロースター付

	ページコード	商品コード	価格
KZ-KG22E	6-0819-0801	6212850	¥178,000

外寸:590×521×H180
庫内有効寸法:幅260×奥行347×網～上ヒーターH56
電源:単相200V
消費電力:4.0kW
重量:18kg
対応鍋底サイズ:φ120～φ260
火力調節:左右IH10段階
●お手入れ簡単なグリル採用
●明るさが変わる光るリング
●使いやすいフル天面操作

空いた作業スペースに置ける
軽量コンパクトボディ



⑨IH小型 卓上コンロ

	ページコード	消費電力	商品コード	価格
DB20SAB	6-0819-0901	2.0kW	6704900	¥98,000
DB25SAB	6-0819-0902	2.5kW	6705000	¥128,000

外寸:300×450×H110
電源:単相 200V 50/60Hz
重量:6.2kg
対応鍋底サイズ:φ120～φ240
●保温機能付
●便利な保温設定機能付で、様々な調理に対応