

アサヒガス赤外線下火式グリラー



①うなぎ串焼（大） SG-12N型

	ページコード	商品コード	価格
LP	6-0828-0101	0856111	¥129,000
13A	6-0828-0102	0856121	¥129,000



②うなぎ串焼（特大） SG-15N型

	ページコード	商品コード	価格
LP	6-0828-0201	0856211	¥149,000
13A	6-0828-0202	0856221	¥149,000



SG-16K

③黒潮

	LP	13A	価格
2号(2連) SG-16K型	6-0828-0301 0856310	6-0828-0303 0856320	¥109,000
3号(3連) SG-18K型	6-0828-0302 0856410	6-0828-0304 0856420	¥151,000

●串受けの高さを60㎜まで調節できます。
※背面に遮熱板が付いています(H390)



SG-22K

④黒潮

	LP	13A	価格
4号（ 4連) SG-20K型	6-0828-0401 0856510	6-0828-0405 0856520	¥165,000
6号（ 6連) SG-21K型	6-0828-0402 0856610	6-0828-0406 0856620	¥223,000
7号（ 7連) SG-22K型	6-0828-0403 0856710	6-0828-0407 0856720	¥259,000
10号（10連) SG-28K型	6-0828-0404 0856810	6-0828-0408 0856820	¥356,000

●串受けの高さを140㎜まで調節できます。
※黒潮10号は黒潮4号と同じ焼網 2枚

	型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(㎜)	焼面寸法 間口×奥行(㎜)	ガス消費量(kW) LP	ガス消費量(kW) 13A	ガス接続口 LP	ガス接続口 13A	点火方式	重量(kg)	付属品
①	SG-12N	775×200×H210	616×145	4.9	5.2	9.5	9.5	マッチ点火	7.8	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス2枚
②	SG-15N	1,028×252×H221	832×150	6.4	6.5	9.5	13.0	〃	14.4	串受ロストル2本 焼アミ2枚 ガラス2枚
③	SG-16K	645×283×H390(255)	450×230	5.4	5.3	9.5	9.5	〃	10.0	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス2枚
③	SG-18K	645×383×H390(255)	450×330	8.0	8.1	9.5	13.0	〃	14.0	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス3枚
④	SG-20K	575×445×H285	410×295	6.7	7.0	9.5	13.0	点火棒	17.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス4枚
④	SG-21K	775×445×H285	610×295	10.0	10.1	9.5	13.0	〃	25.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス6枚
④	SG-22K	875×445×H285	710×295	11.7	11.2	9.5	13.0	〃	28.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス7枚
④	SG-28K	1,200×445×H305	1,010×295	16.7	16.3	R1/2(15A)		〃	45.0	串受ロストル3本 焼アミ2枚 ガラス10枚

⚠ SG-28Kは、ガス工事が必要です。

ニュー黒潮シリーズ

強火力で煙を出さずおいしく焼き上げます。
焼き物の種類に応じてロストルの高さ(最大140㎜)を
自由に変えられ、焼き加減が思いのままです。



※SG-N22

⑤ニュー黒潮

	LP	13A	価格
4号 SG-N20	6-0828-0501 8379010	6-0828-0505 8379020	¥208,000
6号 SG-N21	6-0828-0502 8379110	6-0828-0506 8379120	¥305,000
7号 SG-N22	6-0828-0503 8379310	6-0828-0507 8379320	¥351,500
9号 SG-N28	6-0828-0504 8379510	6-0828-0508 8379520	¥427,000

	型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(㎜)	焼面寸法 間口×奥行(㎜)	ガス消費量(kW) LP	ガス消費量(kW) 13A	ガス接続口(㎜) LP	ガス接続口(㎜) 13A	点火方式	重量(kg)	付属品
⑤	SG-N20	650×533×H450	450×303	9.8	8.8	φ9.5	φ13	マッチ点火	21	串受ロストル3本 焼網1枚 ガスライター
⑤	SG-N21	830×533×H450	670×303	14.0	13.2	φ9.5	φ13	マッチ点火	27	串受ロストル3本 焼網1枚 ガスライター
⑤	SG-N22	940×533×H450	780×303	16.8	15.4	R1/2(15A)		マッチ点火	30	串受ロストル3本 焼網1枚 ガスライター
⑤	SG-N28	1,160×533×H450	1,000×303	21.0	19.7	R1/2(15A)		マッチ点火	39	串受ロストル3本 焼網2枚 ガスライター

⚠ SG-N22、SG-N28は、ガス配管工事が必要です。



⑥ ⑦ ⑧ ⑨

アサヒ グリラー SG型専用 セキエイ 耐熱ガラス

	ページコード	サイズ	商品コード	価格
⑥SG-15用	6-0828-0601	408×100	0857010	¥8,700
⑦SG-16K・18K用	6-0828-0701	412× 80	0856910	¥6,700
⑧SG-12用	6-0828-0801	302×100	0857210	¥7,500
⑨SG-20K・21K・22K・28K用	6-0828-0901	278× 80	0857110	¥5,200

●不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い



⑩ ⑪ ⑫ ⑬

●ステンレスに黒体セラミックをコーティング加工。熱衝撃に強く、丈夫で均熱性に優れています。遠赤外線の熱浸透力が強く、特にうなぎなどは、内部から軟らかく、ふっくらと焼き上げます。

アサヒ グリラー SG型専用 遠赤外線カバー

	ページコード	商品コード	価格
⑩SG-15用	6-0828-1001	0857300	¥7,500
⑪SG-16K・18K用	6-0828-1101	0857310	¥8,400
⑫SG-12用	6-0828-1201	0857330	¥6,300
⑬SG-20K・21K・22K・28K用	6-0828-1301	0857320	¥6,600

※サイズは、耐熱ガラスと同じです。