パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-845	株式会社クイックパック	0564-59-3525

845 ガストーチ・バーナー・ボンベ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49 タイマー
50 濃度計他
51 炊飯器・スープジャー
52 電気・ガスコンロ
53 焼アミ
46 運搬・ケータリング
47 ハカリ
48 温度計

炙り料理用バーナー

容器(ボンベ)には ねじ込み式 と カセットガス式 があります。
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。
必ず専用ボンベをご使用ください。

片手で操作できるトリガー式
握れば点火 ⇆ 離せば消火

ガスのON↔OFFスイッチと火力調整ツマミが独立しているので、いつでもお好みの火力で点火可能です。
空気調整レバーで1,600℃の強力集中炎～1,000℃のソフト炎まで自在にできます。



①炙りマスタープロ 小1

ページコード	商品コード	価格
KC-800 6-0845-0101	0165700	¥6,000

150×25×H100(本体のみ)
重量:140g　口径:φ20mm
●転倒防止スタビライザー付
●炙り作業の時間短縮ができます。
●無駄なガスを消費しません。
※ボンベ別売②④をご使用ください。

②業務用パワーガス 小1

ページコード	商品コード	価格
KC-870 6-0845-0201	0165900	¥900

容量:250g
●最大容量250gのロング缶
●生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。
※①③⑤専用です。



③炙りマスタープロ 小1

ページコード	商品コード	価格
KC-820 6-0845-0301	1838001	¥3,000

150×25×H50(本体のみ)
重量:130g　口径:φ16mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売②④をご使用ください。

④SOTOプロレギュラーガス 小1

ページコード	商品コード	価格
KC-860 6-0845-0401	1838011	¥850

容量:220g
※①③⑤専用です。

プロの作業向き
高出力のスタンダードモデル



⑤炙りマスタープロ 小1

ページコード	商品コード	価格
KC-810 6-0845-0501	0165800	¥4,500

160×30×H60(本体のみ)
重量:210g　口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
●シンプルで使い勝手がよい軽量・頑丈なボディです。
※ボンベ別売②④をご使用ください。

炙り料理もサッと手軽に
生火が発生しない安全なトーチ



⑥ガスバーナー 炙りマスター CB 小1

ページコード	商品コード	価格
KC-701 6-0845-0601	0167010	¥4,400

135×40×H70(本体のみ)
重量:157g　口径:φ22mm
●転倒防止スタビライザー付
※ボンベ別売⑦をご使用ください。

⑦SOTO レギュラーガス 小1

ページコード	商品コード	価格
ST-700 6-0845-0701	0167100	¥480

容量:250g
※⑥専用です。

炙りマスターオプションパーツ

不意の転倒防止に



⑧スタビライザー(ねじ込み式)専用安定台 小1

ページコード	商品コード	価格
RZ-405 6-0845-0801	0167500	¥770

95×95×H16　重量:18g　材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-800・KC-810・KC-820
※ねじ込み式ボンベ専用です。





⑨スタビライザー カセットガス専用安定台 小1

ページコード	商品コード	価格
RZ-404 6-0845-0901	0167510	¥660

95×98×H16　重量:15g　材質:抗菌樹脂
適合トーチ:KC-701
※カセットガス式ボンベ専用です。





⑩スタビライザーマグネット 小1

ページコード	商品コード	価格
KC-SLM 6-0845-1001	1081740	¥1,800

115×88×H9　重量:92g　材質:ステンレス、樹脂
●強力なマグネットの力で、しっかりキャッチ!ガストーチの転倒を防ぎます。





⑪ハンディガストーチ

ページコード	商品コード	価格
450AG 6-0845-1101	5884600	¥17,500

235×125×H228 重量:670g(ボンベ未装着時)
※専用ボンベ別売⑫をご使用ください。



⑫カートリッジガスボンベ

ページコード	商品コード	価格
BP-450 6-0845-1201	1101000	¥1,650

容量:450g
※LPガス仕様です。



⑬ハンドトーチガスバーナー 小1

ページコード	商品コード	価格
KB-45-1-2 6-0845-1301	3115701	¥42,000

火口サイズ:φ45×103　ガス消費量:25.9kW(LPG)
火炎温度:1,200℃　ホース:2m
※LPガス専用です。

	①KC-800	③KC-820	⑤KC-810	⑥KC-701	~~⑪ガストーチ450AG~~ 廃盤
火炎温度	約1,400℃	約1,500℃	約1,400℃	約1,300℃	~~約1,600℃~~
燃焼時間	約110分	約90分	約100分	約120分	~~約5時間~~
点火方式	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	~~圧電着火~~
カートリッジボンベ(別売り)	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	⑦専用ガス ST-700	⑫専用ボンベ BP-450

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。