

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-906	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

フライヤー 906

ガスフライヤー スタンダードシリーズ

- 油温の急速加熱ができるので、ピーク時でもお客さまを待たせることなく、スピード調理ができます。
- 油の酸化が少なく、いつも新鮮でおいしく提供できます。



油の酸化が少なく、いつもきれい
ホールヒートパイプにより、油が良く循環し、
油温の局所的な上昇がなく、油の酸化を
防ぎます。



①一槽式 フライヤー **納期**

	LP	13A	価格
MGF-13K	6-0906-0101 8393311	6-0906-0106 8393321	¥205,000
MGF-18K	6-0906-0102 8393411	6-0906-0107 8393421	¥219,000
MGF-23K	6-0906-0103 8393511	6-0906-0108 8393521	¥232,000
MGF-30K	6-0906-0104 8393611	6-0906-0109 8393621	¥287,000
MGF-40K	6-0906-0105 8393711	6-0906-0110 8393721	¥313,000



②二槽式 フライヤー **納期**

	LP	13A	価格
MGF-13WK	6-0906-0201 8393811	6-0906-0205 8393821	¥346,000
MGF-18WK	6-0906-0202 8393911	6-0906-0206 8393921	¥373,000
MGF-23WK	6-0906-0203 8394011	6-0906-0207 8394021	¥401,000
MGF-30WK	6-0906-0204 8394111	6-0906-0208 8394121	¥560,000



③卓上型 フライヤー **納期**

	LP	13A	価格
MGF-12TJ	6-0906-0301 8393210	6-0906-0302 8393220	¥174,000

型 式	外形寸法 (mm)		油量 (ℓ)	ガス消費量			ガス接続口		重量 (kg)
	間口	奥行×高さ×バック		都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス		
①	MGF-13K	330×600×H800×150	13	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	15A	15A	32.5	
	MGF-18K	430×600×H800×150	18	8.72kW(7,500ℓ/h)	8.72kW(0.62kg/h)	15A	15A	34.0	
	MGF-23K	530×600×H800×150	23	11.6kW(10,000ℓ/h)	11.6kW(0.83kg/h)	15A	15A	41.0	
	MGF-30K	680×600×H800×150	30	14.5kW(12,500ℓ/h)	14.5kW(1.04kg/h)	15A	15A	51.0	
	MGF-40K	880×600×H800×150	40	17.4kW(15,000ℓ/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0	
②	MGF-13WK	630×600×H800×150	13×2	12.8kW(11,000ℓ/h)	12.8kW(0.91kg/h)	15A	15A	49.5	
	MGF-18WK	830×600×H800×150	18×2	17.4kW(15,000ℓ/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0	
	MGF-23WK	1,030×600×H800×150	23×2	23.2kW(20,000ℓ/h)	23.2kW(1.66kg/h)	15A	15A	70.0	
MGF-30WK	1,330×600×H800×150	30×2	29.1kW(25,000ℓ/h)	29.1kW(2.08kg/h)	15A×2	15A×2	96.0		
③	MGF-12TJ	400×500×H400×	65	12	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	13mm(ゴム管口) 9.5mm(ゴム管口)	25.0	

①～③は、ガス接続工事が必要です。


ガスフライヤー



④サミー 段落ち式 フライヤー **納期**

	LP	13A	価格
DF-015	6-0906-0401 0863510	6-0906-0407 0863520	¥206,000
DF-020	6-0906-0402 0863610	6-0906-0408 0863620	¥223,000
DF-025	6-0906-0403 0863710	6-0906-0409 0863720	¥239,000
DF-030	6-0906-0404 0863810	6-0906-0410 0863820	¥419,000
DF-040	6-0906-0405 0863910	6-0906-0411 0863920	¥450,000
DF-050	6-0906-0406 0864010	6-0906-0412 0864020	¥477,000

付属品:サンプレート、天蓋、すくい網、油切り、油切り網、プラスチックバケツ、角かご
●ハイリミット過熱防止装置付



型 式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)		油量 (ℓ)	ガス消費量 (kw)		ガス接続口		温度調節 (°C)	重量 (kg)	点火方式	
	間口	奥行	高さ	間口	奥行		深さ	LP	13A	LP				13A
④	DF-015	360	600	800	300	460	130	15	8.7	φ9.5	φ13	150～200	39	マッチ
	DF-020	450	600	800	390	460	130	20	11.6	φ9.5	φ13	150～200	43	マッチ
	DF-025	540	600	800	480	460	130	25	14.5	φ9.5	φ13	150～200	48	マッチ
	DF-030	630	600	800	570	460	130	30	17.4	φ9.5	φ13	150～200	65	マッチ
	DF-040	810	600	800	750	460	130	40	23.3	φ9.5	φ13	150～200	75	マッチ
	DF-050	990	600	800	930	460	130	50	29.1	φ9.5	φ13	150～200	80	マッチ

快適な厨房環境をお届けする「涼厨(すずちゅう)」認定商品です。

ガス天ぷらフライヤー



⑤ガス天ぷらフライヤー FGF400TPC **納期**

ページコード	商品コード	価格
LP	6-0906-0501 7561712	¥432,000
13A	6-0906-0502 7561722	¥432,000

電源:単相100V
消費電力:10W
付属品:専用天ぷら鍋φ400
安全装置:アレームロード式+バイメタルサーモスタット

- 自動温度調節器を搭載 ●油温調節はダイヤル1つ
- 電子温度調節機能を搭載、50℃～200℃までの油温を自由に設定できます。
- 温度感知部が油槽に入っていないと着火しない安全機構や、立消安全装置を内蔵しています。

型 式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)		油量 (ℓ)	ガス消費量 (kW)		ガス接続口		温度調節 (°C)	重量 (kg)	点火方式	
	間口	奥行	高さ	間口	奥行		深さ	LP	13A	LP				13A
⑤	FGF400TPC	530	600	265	φ400	93	5	9.35	10.50	φ9.5	φ13	50～200	32	連続スパーク

電気天ぷらフライヤー



⑥天ぷらフライヤー SEFD-4H **納期**

ページコード	商品コード	価格
6-0906-0601	4295500	¥493,000

●天ぷらをおいしく揚げるためのセンサー付

型 式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)			油量 (ℓ)	電源電力	プラグ形状	コード長さ (m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置	
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ									
⑥	SEFD-4H	500	600	300	φ420	φ420	115	6～7	単相200V 4.0kW	2P-30A	2	0℃～210℃	30	天ぷら鍋(アルミ) 42cm×115深さ×1個、パンチングスノコ×1	ハイリミット 258℃

●このカタログに掲載されている価格は、2026年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビューッフェ関連

67 ビューッフェ・宴会

60 フライヤー

61 セイロ類・蒸し器

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスペイレイ用品

64 加熱調理器