

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-1024	株式会社クイックパック	0564-59-3525

103 石焼・焼肉・中華・ガスコンロ

料理演出用品

卓上用品

1024

無煙ロースター 角型ロストルタイプ

熱が伝わりやすく、蓄えた熱を逃しにくい鉄製の本格焼物プレートを採用。強力なガスの直火と相性が良く食材を美味しく焼き上げます。



■仕様

器具ユニット	MDR-140
調理寸法	330×198
最大鍋寸法	鍋非対応
最大消費ガス量	13A 2.90kW(2,490kcal/h) 12A 2.70kW(2,320kcal/h) LP 3.00kW(0,22kg/h)
電気定格	電気・周波数 単相 100V 50/60Hz 消費電力 2.4W
点火方式	連続スパーク点火
火力調節	3段階火力調節
水槽	1,000㎖
接続	ガス 13A 15A (R1/2) 12A LP 電気 コード長さ 2m プラグ 125V 7A
安全機能	過熱防止装置 逆火防止装置 防火ダンパー
第三者認定	JIA 防火性能評価
必要静圧	150Pa (15mm H2O)
排気・給気風量	5.3m³/min (318m³/h)
冷房負荷	3.44kW(2,960kcal/h)
ダクト接続口	呼び径φ 150
天板開口 (mm)	357×305
開口部天板厚 (mm)	20

■仕様

角型ロストル (ねずみ鋳鉄製)	18-1024-0201 ￥7,000
プレート持ち上げ金具 (全長約19cm)	18-1024-0202 ￥2,800
ロストルキャリア 角型タイプ (475×285×H898)	18-1024-0203 ￥110,400

ダクト式無煙ロースター

無煙ロースター用 オプション / 消耗品



写真は洋卓です。



■仕様

4 ダクト式無煙ロースター JXM-14T (洋卓タイプ) [HMRS-06]	LP 13A
18-1024-0401 18-1024-0402	¥273,000
サイズ: 1,200×800×735	

■仕様

5 ダクト式無煙ロースター JXM-14Z (座卓タイプ) [HMRS-07]	LP 13A
18-1024-0501 18-1024-0502	¥271,000
サイズ: 1,200×800×345	

■仕様

6 焼アミ [HMRX-07]	18-1024-0601 ￥2,500
サイズ: φ280 ステンレス製	
7 ロストル [HMRX-08]	18-1024-0701 ￥2,500
サイズ: φ280 鉄製物型	
8 ロス網 [HMRX-09]	18-1024-0801 ￥8,500
サイズ: φ280 ステンレス製物型	



ガス式 放熱板式 φ280 (焼アミ・ロストル、鍋物)

- 放熱板からの輻射熱により、食材をムラ無く焼き上げます。
- 独自開発のバーナーにより、ガス消費量、冷房負荷、給排気量を大きく下げることができました。(お店のランニングコストダウンに役立ちます。)
- 「バーナーヘッド・放熱板・受け」を交換することによりセラミック炭ロースター (JX-S) としてもご利用になれます。
- 部品点数が少なく、お手入れが簡単です。

※各テーブルは、天板色・サイズともに自由にお選びいただけます。
※1台につき、焼網またはロストルが2枚付属になります。ご注文の際には、アミ又はロストルをご指定ください。
※鍋を使用される際には、専用の「整流板付五徳・大」を別途ご購入ください。

■仕様

型番	JXM-M (熱源)
調理寸法	φ280
ガス消費量	都市ガス 3.49kW(3,000kcal/h) LPガス 3.49kW(0.25kg/h)
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	4W
点火方式	連続スパーク方式
火力調節	3段階調節 (強・中・弱)
水槽	1,500㎖ (最大 1,900㎖)
ガス接続方式	15A (Rc1/2)
安全機能	立ち消え安全装置、逆火防止装置、漏電遮断器、ダクト遮断装置
必要静圧	160Pa
排気・給気風量	280m³/h (280m³/h)
冷房負荷	3.81kW
ダクト接続口	φ150

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

料理演出用品

102

105

103 石焼焼肉
中華ガスコンロ

104 盛器
料理飾り

105 ミニネットアップ
天板・焼網