# 無煙ロースター　角型ロストルタイプ

**熱が伝わりやすく、蓄えた熱を逃しにくい鉄製の本格鋳物プレートを採用。**
**強力なガスの直火と相性が良く食材を美味しく焼き上げます。**


❶


❷角型ロストル


❷プレート持ち上げ金具


❷ロストルキャリー 角型タイプ

■仕様

| 器具ユニット | | | MDR-140 |
|---|---|---|---|
| 調理寸法 | | | 330×198 |
| 最大鍋寸法 | | | 鍋非対応 |
| 最大消費ガス量 | 13A | | 2.90kW(2,490kcal/h) |
| | 12A | | 2.70kW(2,320kcal/h) |
| | LP | | 3.00kW(0.22kg/h) |
| 電気定格 | 電気・周波数 | | 単相 100V 50/60Hz |
| | 消費電力 | | 2.4W |
| 点火方式 | | | 連続スパーク点火 |
| 火力調節 | | | 3 段階火力調節 |
| 水槽 | | | 1,000㎖ |
| 接続 | ガス | 13A | 15A(R1/2) |
| | | 12A | |
| | | LP | |
| | 電気 | コード長さ | 2m |
| | | プラグ | 125V　7A |
| 安全機能 | | | 過熱防止装置　逆火防止装置　防火ダンパー |
| 第三者認定 | | | JIA　防火性能評定 |
| 必要静圧 | | | 150Pa(15㎜ H20) |
| 排気・給気風量 | | | 5.3㎥/min　(318㎥/h) |
| 冷房負荷 | | | 3.44kW(2,960kcal/h) |
| ダクト接続口 | | | 呼び径φ 150 |
| 天板開口 (㎜) | | | 357×305 |
| 開口部天板厚 (㎜) | | | 20 |

## ❶無煙ロースター 角型ワイド ロストルタイプ(洋卓) [HMRS-13] L 納 直

| | ガス種 | |
|---|---|---|
| MDR-140LP-MSS-T12A LP | LP | 18-1024-0101 お問い合わせ |
| MDR-140TG-MSS-T12A 13A | 13A | 18-1024-0102 お問い合わせ |

サイズ:1,200×800×H700
※天板サイズ、色変更は別途承ります。

## ❷MDR-140用 オプション [HMRX-16] L 直

| | |
|---|---|
| 角型ロストル(ねずみ鋳鉄製) | 18-1024-0201 ¥ 7,000 |
| プレート持ち上げ金具(全長約19cm) | 18-1024-0202 ¥ 2,800 |
| ロストルキャリー 角型タイプ(475×285×H898) | 18-1024-0203 ¥110,400 |



## ❸焼アミ持上金具 S-103 [HMRX-05] ◇L 直

18-1024-0301 ¥2,800
サイズ:302×29(パイプ径φ19)
材質:ステンレス

# ダクト式無煙ロースター

**無煙ロースター用 オプション / 消耗品**


写真は洋卓です。


❻


❼


❽

## ❹ダクト式無煙ロースター JXM-14T (洋卓タイプ) [HMRS-06] J 受 直 組

| LP | 13A | |
|---|---|---|
| 18-1024-0401 | 18-1024-0402 | ¥273,000 |

サイズ:1,200×800×735

## ❺ダクト式無煙ロースター JXM-14Z (座卓タイプ) [HMRS-07] J 受 直 組

| LP | 13A | |
|---|---|---|
| 18-1024-0501 | 18-1024-0502 | ¥271,000 |

サイズ:1,200×800×345

## ❻焼アミ [HMRX-07] N 納 直

18-1024-0601 ¥2,500
サイズ:φ280　ステンレス製

## ❼ロストル [HMRX-08] N 納 直

18-1024-0701 ¥2,500
サイズ:φ280　鉄鋳物製

## ❽ロス網 [HMRX-09] N 納 直

18-1024-0801 ¥8,500
サイズ:φ280　ステンレス鋳物製



ガス式　放熱板式　φ280(焼アミ・ロストル)、鍋物

- 放熱板からの輻射熱により、食材をムラ無く焼き上げます。
- 独自開発のバーナーにより、ガス消費量、冷房負荷、給排気量を大きく下げる事ができました。(お店のランニングコストダウンに役立ちます。)
- 「バーナーヘッド・放熱板・受け」を交換することによりセラミック炭ロースター(JX-S)としてもご使用になれます。
- 部品点数が少なく、お手入れが簡単です。

※各テーブルは、天板色・サイズともに自由にお選びいただけます。
※1台につき、焼網またはロストルが2枚付属になります。ご注文の際には、アミ又はロストルをご指定ください。
※鍋を使用されるときには、専用の「整流板付五徳・大」を別途ご購入ください。

■仕様

| 型番 | | JX-M(熱源) |
|---|---|---|
| 調理寸法 | | φ280 |
| ガス消費量 | 都市ガス | 3.49kW(3,000kcal/h) |
| | LPガス | 3.49kW(0.25kg/h) |
| 電源 | | 単相 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | | 4W |
| 点火方式 | | 連続スパーク方式 |
| 火力調節 | | 3 段階調節(強、中、弱) |
| 水槽 | | 1,500㎖(最大 1,900㎖) |
| ガス接続方式 | | 15A(Rc1/2) |
| 安全機能 | | 立ち消え安全装置、逆火防止装置<br>漏電遮断器、ダクト遮断装置 |
| 必要静圧 | | 160Pa |
| 排気・給気風量 | | 280㎥/h(280㎥/h) |
| 冷房負荷 | | 3.81kW |
| ダクト接続口 | | φ150 |

※上記の価格には消費税は含まれておりません。