料理道具
001～009
001 鍋・フライパン
002 ホテルパン・バット
003 給食道具・食缶
004 番重・コンテナ類
005 キッチンポット・保存容器
006 ボール・ザル・漬物・米びつ
007 包丁・砥石・まな板
008 麺類・パスタマシン・中華用品
009 揚げ物用品

器具殺菌庫（殺菌灯＆オゾン灯式）



NSCK-1560ZD



NSCK-1860ZD

しゃもじ・ざる・バット・ボールなど 大きさや形の違う厨房器具をスッキリ収納。 オゾンと紫外線で殺菌します。

ヒーターの温風で乾かした後、オゾンと紫外線で強力に殺菌します。
乾燥タイマー・殺菌タイマーをセットして電源スイッチを入れるだけ。
後は自動で乾燥・殺菌運転を行い、終了後はそのまま保管できます。

①器具殺菌庫（殺菌灯・オゾン灯式） [CSKK-28] J 納 直

	サイズ		
NSCK-1560ZD	1,500×600×H1,800	18-0185-0101	¥1,507,000
NSCK-1595ZD	1,500×900×H1,800	18-0185-0102	¥1,773,000
NSCK-1860ZD	1,800×600×H1,800	18-0185-0103	¥1,702,000
NSCK-1895ZD	1,800×950×H1,800	18-0185-0104	¥1,991,000

付属品：1560ZD・1595ZD/中棚×4、移動式フック×10、
本体固定金具×2　1560ZD・1595ZD/中棚×4、移動式フック×5、
本体固定金具×2

■仕様

型式	庫内有効寸法(mm) 吊り下げスペース 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	中棚スペース 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	電気容量 相100V (50/60Hz)	リード線2m・プラグ付き (アース線別付)	本体重量 (kg)
NSCK-1560ZD	400	380	1,250	860	400	1,250	1084/1110W	2P-15AⅡ	220
NSCK-1595ZD	400	730	1,250	860	750	1,250			240
NSCK-1860ZD	180	380	1,250	1,400	400	1,250			230
NSCK-1895ZD	180	730	1,250	1,400	750	1,250			285

クリーンロッカー（殺菌灯＆オゾン灯式）



NSCW-6ZD



NSCW-10ZD

病院・学校・厨房・食品加工などで使われる着衣を オゾンと紫外線の力で強力に殺菌。

殺菌、脱臭、無・有機物の分解などに優れた効果を発揮するオゾンと紫外線により、着衣、エプロン、長ぐつに付着した有害菌を短時間で殺菌できます。
扉を開くと自動的に殺菌灯、オゾン灯は消灯しますので安心です。

②クリーンロッカー（殺菌灯&オゾン灯式） [CSKK-27] J 納 直

NSCW-6ZD	18-0185-0201	¥ 720,000
NSCW-10ZD	18-0185-0202	¥ 927,000
NSCW-20ZD	18-0185-0203	¥1,039,000

付属品：底板（1枚） オプション：中棚

■仕様

モデル	外形寸法 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	電気容量 単相100V (50/60Hz)	リード線2m・プラグ付（アース線別付）	収納能力 (白衣または長靴)	本体重量 (kg)
NSCW-6ZD	600	550	1,800	847/860W	2P-12AⅡ	6着または約8足	100
NSCW-10ZD	1,000	550	1,800	1047/1060W	2P-15AⅡ	10着または約16足	120
NSCW-20ZD	1,000	800	1,800	1247/1260W	2P-15AⅡ	20着または約32足	190

※収納能力の長靴数はオプションの中棚、3枚使用時。（長靴の高さ250mm以下）

高性能消毒システムをマイコン制御。

庫内はシロッコファンで熱風を強制循環させますので、ほぼ均一の温度になります。
合成樹脂製食器、金属製食器、陶器、ガラス製の食器にすぐれた消毒効果を発揮します。



ESN-1DA



ESN-2DA

本機による殺菌消毒効果は公的機関
（一般財団法人日本食品分析センター）
による試験結果により確認しています。


③食器消毒保管機 [CSKK-14] G 納 直 200V

ESN-1DA(片面扉)	18-0185-0301	¥608,000
ESN-1DB(両面扉)	18-0185-0302	¥661,000
ESN-2DA(片面扉)	18-0185-0303	¥800,000
ESN-2DB(両面扉)	18-0185-0304	¥879,000

■仕様

型式	外形寸法(mm) 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	庫内有効寸法(mm) 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	片面扉数	使用カゴ数	消費電力	ヒーター	ファンモーター	電気	リード線	排水	本体質量 (kg)
ESN-1D	540	550	1,850	385	430	1,330	1	5	2.2kW	2kW	200W	3φ	直結	25A	100
ESN-2D	900	550	1,850	750	430	1,330	2	10	3.2kW	3kW	200W	3φ			135

温度調節：マイコン制御回路、センサー：CA熱電対



ESN-2DB
（両面扉式）

両面扉式は洗浄後にすみやかに保管し、使用時には背面から衛生的な食器が取り出せます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。