調理小物
010〜021
010 うらごし・フルイ・ヘラ
011 トング・ターナー・レードル
012 ロート・水マス・調味料入・泡立
013 卸金・すり鉢・マッシャー
014 野菜スライサー手動
015 和食用小物・寿司おにぎり型・蒸し器
016 皮むき・玉子切・抜型・細工用品
017 チーズ・バター・肉用品
018 缶切類・栓抜・ハサミ
019 タイマー・はかり
020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー
021 濃度計・塩素計類

放射温度計の選び方

可変式：
放射率の変更が可能な機種。放射率を対象物に合わせて変更することで、正確な値が計測できます。幅広い対象物の測定が可能です。
対象物例：塗膜の無い金属、鍋、フライパン等

固定式：
放射率が固定されている機種。放射率の変更を行わないため、設定ミスがなく測定値が安定します。操作が簡単でどなたでも使用できます。
対象物例：食品の表面等の非金属



−50〜580℃
可変式

❶ 赤外線放射温度計 CT-2000DS [BODA-18] G

18-0299-0101 ¥9,100
サイズ：39×75×H145
電源：9V角型乾電池（006P等）×1（付属）　最小単位：0.1℃
測定精度：±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方（0〜+580℃）
　　±4℃（−50〜+0℃）
放射率：0.10〜1.00（0.01ずつ可変）
測定エリア：1，300㎜でφ130㎜
使用温湿度：0〜+50℃、10〜95%RH（但し結露のないこと）
付属品：ビニールカバー、センサーキャップ
●物体の表面温度を瞬時に測定
●測定値を固定するホールド機能付
●バックライト機能付
●測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付



−20〜315℃
固定式

❷ 赤外線放射温度計 SK-8700Ⅱ [BODA-03] J

18-0299-0201 ¥10,000
サイズ：41.5×65×H160
電源：9V乾電池6F22（006P）×1個（付属）
測定精度：±2℃（−20〜100℃）
　　±2%rdg（101〜315℃）
測定環境：0〜50℃、80%rh以下　放射率：0.95
距離係数：D：S=8：1
　　D：測定距離　S：測定領域直径
重量：約140g（乾電池含む）
付属品：センサキャップ×1個、本体ビニールカバー×1枚、レザーケース×1個
●レーザーマーカーON、OFF機能付



−40〜250℃
可変式

❸ 食品用放射温度計 SK-8920 [BODA-01] T

18-0299-0301 ¥12,500
サイズ：46×78×H160
電源：9V乾電池6F22（006P）×1個（付属）　重量：157g
測定精度：±3℃（−40〜−20℃）
　　±2℃または測定値の±2%（−19.9〜250℃）
　　（いずれかのうち大きい方）
測定環境：0〜50℃、80%rh以下
放射率：0.98、0.92、0.85　3点切替
距離係数：D：S=10：1（D：測定距離、S：測定領域直径）
●オートパワーオフ機能付
●レーザーマーカー付



−30〜400℃
固定式

❹ サッとはかれる温度計 O-604 [BODA-21] B

18-0299-0401 ¥5,530
サイズ：90×35×H155　測定精度：±3℃（−30〜0℃）
電源：単4形乾電池×2個　　±2℃（0.1〜100℃）
最小単位：0.1℃　　±4℃（100.1〜200℃）
放射率：0.95固定　　±6℃（200.1〜300℃）
測定時間：約0.5秒　　±8℃（300.1〜400℃）
測定エリア：D（距離）：S（測定範囲直径）=12：1
●約0.5秒のスピード測定
●−30〜400℃の幅広い範囲で測定可能
●オートパワーオフ機能付（7秒）



−38〜365℃
可変式

❺ 赤外線放射温度計 レーザーマーカー付 AD-5635 [BODA-20] G

18-0299-0501 ¥4,800
サイズ：40×115×H162　電源：単4乾電池×2個（付属）
精度：±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値（0〜365℃）
　　±（2.5+0.05×表示値の絶対値）℃（−38〜0℃）
最小表示：0.1℃
測定エリアサイズ：1,200㎜でφ100㎜
放射率：0.95/0.70/0.30から選択（初期設定0.95）
動作温度：0〜+50℃、80%RH以下（但し結露のないこと）
●瞬間測定（応答速度約1秒）
●非接触なので安全で衛生的
●液晶表示はバックライト付



−60〜500℃
固定式

❻ 放射温度計 B レーザーポイント機能付 73010 [BODA-15] E

18-0299-0601 ¥12,440
サイズ：46×143×H185　電源：単4乾電池×2個（付属）
最小単位：0.1℃（−9.9〜+199.9℃）左記以外1℃
測定精度：±2%又は±2℃（0〜500℃）
　　±{−2℃+（表示温度×0.05）}℃（−60〜0℃）
放射率：0.95
測定エリア：D（距離）：S（測定範囲直径）=12：1
●レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。
●バックライト機能付

環境温湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能

防水　−60〜550℃
可変式



❼ 防水放射温度計 IR-310WP [BODA-14] E

18-0299-0701 ¥15,200
サイズ：43×117×H144　電源：単4乾電池×2個（別売）
最小単位：0.1℃（−19.9〜+199.9℃）左記以外1℃
放射温度測定精度：±2%rdgまたは±3℃のどちらか大きい方
放射率設定：放射温度/0.1〜1.0の範囲で0.01ずつ可変
測定エリア：600㎜でφ50㎜
使用温湿度：0〜+50℃、70%RH以下（但し結露のないこと）
●防水機能付
●MAX（最大値）/MIN（最小値）メモリ機能付
●Hi/Loアラーム機能
●レーザーマーカー付



−60〜500℃
可変式

❽ 放射温度計 IR-308 [BODA-27] G

18-0299-0801 ¥10,800
サイズ：41×110×H150　重量：約168g
電源：単4形乾電池×2本
精度：±2%または±3℃の大きい方
放射率：0.10〜1.00の範囲で0.01ずつ可変。
測定エリア：600㎜でφ50㎜
●測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付
●手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。
●液晶表示はバックライト付

食品材料の受入れ管理に最適



−60〜500℃
固定式

❾ 非接触温度計 AD-5611A [BODA-04] G

18-0299-0901 ¥9,800
サイズ：39×72×H175　重量：約179g
電源：単4乾電池×2個（付属）
最小表示：0.1℃（−9.9〜+199.9℃）それ以外1℃
放射率：0.95
距離係数：D：S=11：1
●レーザーマーカー付
●食品材料の受入れ管理に最適
●HACCP対応

※上記の価格には消費税は含まれておりません。