

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-299	株式会社クイックパック	0564-59-3525

299

厨房用品

調理小物

020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

010
021

010
フルライン

011
レンジ

012
レンジ

013
レンジ

014
レンジ

015
レンジ

016
レンジ

017
レンジ

018
レンジ

019
レンジ

020
レンジ

021
レンジ

放射温度計の選び方

可変式:

放射率の変更が可能な機種。放射率を対象物に合わせて変更することで、正確な値が計測できます。幅広い対象物の測定が可能です。
対象物例: 塗膜の無い金属、鍋、フライパン等

固定式:

放射率が固定されている機種。放射率の変更を行わないため、設定ミスがなく測定値が安定します。操作が簡単でどなたでも使用できます。
対象物例: 食品の表面等の非金属

① 赤外線放射温度計 CT-2000DS [BODA-18] ㊦
18-0299-0101 ¥9,100
サイズ: 39×75×H145
電源: 9V乾電池6F22(006P)×1(付属) 最小単位: 0.1℃
測定精度: ±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方 (0~+580℃)
±4℃ (-50~+0℃)
放射率: 0.10~1.00 (0.01ずつ可変)
測定エリア: 1,300mmでφ130mm
使用温度: 0~+50℃、10~95%RH (但し結露のないこと)
付属品: ビニールカバー、センサキャップ
●物体の表面温度を瞬時に測定
●測定値を固定するホールド機能付
●バックライト機能付
●測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付



-50~580℃
可変式

② 赤外線放射温度計 SK-8700II [BODA-03] ㊦
18-0299-0201 ¥10,000
サイズ: 41.5×65×H160
電源: 9V乾電池6F22(006P)×1個(付属)
測定精度: ±2℃ (-20~100℃)
±2%rdg (101~315℃)
測定環境: 0~50℃、80%rh以下 放射率: 0.95
距離係数: D:S=8:1
D: 測定距離 S: 測定領域直径
重量: 約140g (乾電池含む)
付属品: センサキャップ×1個、本体ビニールカバー×1枚、レーザーケース×1個
●レーザーマーカーON、OFF機能付



-20~315℃
固定式

③ 食品用放射温度計 SK-8920 [BODA-01] ㊦
18-0299-0301 ¥12,500
サイズ: 46×78×H160
電源: 9V乾電池6F22(006P)×1個(付属) 重量: 157g
測定精度: ±3℃ (-40~+20℃)
±2℃または測定値の±2% (-19.9~+250℃)
(いずれかのうち大きい方)
測定環境: 0~50℃、80%rh以下
放射率: 0.98、0.92、0.85 3点切替
距離係数: D:S=10:1 (D: 測定距離, S: 測定領域直径)
●オートパワーオフ機能付
●レーザーマーカー付



-40~250℃
可変式

④ サツとはかれる温度計 O-604 [BODA-21] ㊦
18-0299-0401 ¥5,530
サイズ: 90×35×H155 測定精度: ±3℃ (-30~0℃)
電源: 単4形乾電池×2個 ±2℃ (0.1~100℃)
最小単位: 0.1℃ ±4℃ (100.1~200℃)
放射率: 0.95固定 ±6℃ (200.1~300℃)
測定時間: 約0.5秒 ±8℃ (300.1~400℃)
測定エリア: D(距離): S(測定範囲直径)=12:1
●約0.5秒のスピード測定
●-30~400℃の幅広い範囲で測定可能
●オートパワーオフ機能付(7秒)



-30~400℃
固定式

⑤ 赤外線放射温度計 レーザーマーカー付 AD-5635 [BODA-20] ㊦
18-0299-0501 ¥4,800
サイズ: 40×115×H162 電源: 単4乾電池×2個(付属)
精度: ±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値 (0~365℃)
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃ (-38~0℃)
最小表示: 0.1℃
測定エリアサイズ: 1,200mmでφ100mm
放射率: 0.95/0.70/0.30から選択(初期設定0.95)
動作温度: 0~+50℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
●瞬間測定(応答速度約1秒)
●非接触なので安全で衛生的
●液晶表示はバックライト付



-38~365℃
可変式

⑥ 放射温度計 B レーザーポイント機能付 73010 [BODA-15] ㊦
18-0299-0601 ¥12,440
サイズ: 46×143×H185 電源: 単4乾電池×2個(付属)
最小単位: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃) 左記以外1℃
測定精度: ±2%または±2℃ (0~500℃)
±(-2℃+(表示温度×0.05))℃ (-60~0℃)
放射率: 0.95
測定エリア: D(距離): S(測定範囲直径)=12:1
●レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。
●バックライト機能付



-60~500℃
固定式

⑦ 防水放射温度計 IR-310WP [BODA-14] ㊦
18-0299-0701 ¥15,200
サイズ: 43×117×H144 電源: 単4乾電池×2個(別売)
最小単位: 0.1℃ (-19.9~+199.9℃) 左記以外1℃
放射率設定: 放射率: 0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変
測定エリア: 600mmでφ50mm
使用温度: 0~+50℃、70%RH以下 (但し結露のないこと)
●防水機能付
●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付
●HI/LOアラーム機能
●レーザーマーカー付



-60~550℃
可変式

⑧ 放射温度計 IR-308 [BODA-27] ㊦
18-0299-0801 ¥10,800
サイズ: 41×110×H150 重量: 約168g
電源: 単4形乾電池×2本
精度: ±2%または±3℃のどちらか大きい方
放射率: 0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変。
測定エリア: 600mmでφ50mm
●測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付
●手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。
●液晶表示はバックライト付



-60~500℃
可変式


⑨ 非接触温度計 AD-5611A [BODA-04] ㊦
18-0299-0901 ¥9,800
サイズ: 39×72×H175 重量: 約179g
電源: 単4乾電池×2個(付属)
最小表示: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃) それ以外1℃
放射率: 0.95
距離係数: D:S=11:1
●レーザーマーカー付
●食品材料の受入れ管理に最適
●HACCP対応



-60~500℃
固定式

環境温度、露点温度、湿球温度の測定が可能

防水 -60~550℃
可変式



食品材料の受入れ管理に最適

-60~500℃
固定式

※上記の価格には消費税は含まれておりません。