防水



−33〜180℃
固定式

❶放射温度計 F−2 防塵防水 スリムクリップ　73039 [BODA-29] E

18-0300-0101 ¥4,820

サイズ:24×18×H85
電源:アルカリ電池LR44　2個(付属)
精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか数値の大きい方(0℃以上)
放射率:0.95(固定)
●防塵・防水性能 保護等級IP67
●オートパワーオフ機能



−25〜250℃
可変式

❷放射温度計 A-2 73015 [BODA-28] E

18-0300-0201 ¥6,600

サイズ:42×20×H75　重量:約30g
電源:リチウム電池(CR2032)1個(付属)
精度:±2%または±2℃(数値の大きい方)
放射率:0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離(D):測定範囲(S)=5:1
●非接触で測定でき、超コンパクトサイズで携帯に便利です。
●時計、室内温度表示、ストップウォッチ機能付。

食品の保存温度、表面温度管理に、機械や設備機器の点検に

防水



−33〜180℃
固定式

❸防水赤外線放射温度計 AD-5617WP [BODA-24] G

18-0300-0301 ¥3,800

サイズ:φ18×H82　重量:約21g
電源:ボタン電池(LR44)×2個(付属)
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きいほうの値(0℃以上)
放射率:0.95(固定)
応答時間:約1秒
距離(D):測定範囲(S)=1:1
●IP67防水仕様。



−55〜220℃
可変式

❹赤外線放射温度計 AD-5613A [BODA-31] G

18-0300-0401 ¥4,000

サイズ:39×77×19
重量:32g
電源:CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲:−55〜220℃
測定精度:±2%または±2℃のいずれか大きい値
放射率:0.05〜1.00まで0.01刻みで設定
●オートパワーオフ機能

防水



−33〜220℃
可変式

❺中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP [BODA-25] G

18-0300-0501 ¥8,800

サイズ:45×24×H165　重量:約94g
電源:リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
放射温度計精度:±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
中心温度計精度:±2℃(−33℃〜−5.1℃)、
±1℃(−5.0℃〜100.0℃)、
±1%(100.1℃〜220℃)
応答時間:放射温度計/約1秒
中心温度計/約5秒(63.2%)、約12秒(90%)
放射率:0.10〜1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)
放射温度計距離(D):測定範囲(S)=2.5:1
●放射線温度計として非接触で測定。
●防適型IP54相当。
●連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。

非接触と接触の2ウェイ計測方式です。

防水



−33〜220℃
可変式

❻放射温度計 D 防塵防水 プローブ付 放射率可変タイプ 73017 [BODA-30] E

18-0300-0601 ¥12,060

サイズ:46×20×H165　重量:92g　電源:リチウム電池CR2450×1個(付属)
精度　放射:±2%または±2℃(数値の大きい方)
プローブ:65℃以上±1%、−5〜65℃まで±0.5℃、−5℃以下±1℃
放射率:0.1〜1まで調整可能
●防塵・防水構造 保護等級IP54
●オートパワーオフ機能

表面温度と中心温度の1台2役！



非接触−33〜220℃
接触−55〜330℃
可変式

❼放射温度計 AD-5612A (中心温度計付) [BODA-09] G

18-0300-0701 ¥6,500

サイズ:40×24×H156
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示:0.1℃(−9.9〜+199.9℃)　左記以外1℃
測定精度:放射温度計/±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
中心温度計/±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
(−9.9〜+330℃)
放射率設定範囲:0.10〜1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能
応答速度:放射温度計 約1秒(90%)/中心温度計 約15秒(90%)
放射温度計 距離(D):測定範囲(S)=1:1
中心温度検知センサー:熱電対
●オートパワーオフ機能

速い応答性
熱電対温度センサー使用、
応答時間約10秒 (90%)

防水



−50〜350℃

❽熱電対温度計 AD-5605C [BODB-12] C

18-0300-0801 ¥7,500

サイズ:42×21×H93(センサー部含まず)
センサー部:φ3×106　コード長:約0.6m
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
温度センサー:Tタイプ熱電対センサー(接地型)
測定精度:±0.8%rdgまたは0.8℃のいずれか大きい方の値
最小単位:0.1℃(−50.0〜+199.9℃)、その他は1℃
防水機能:IP65相当　重量:約73g(電池含む)
付属品:シースホルダ
●セパレートセンサーで、離れた場所の温度測定に便利
●オートパワーオフ機能つき(解除可能)

防水



−50〜300℃

❾防水型中心温度計 AD-5604C [BODC-57] C

18-0300-0901 ¥14,000

サイズ:66×29×H148
センサー部:φ3.6×150　コード長:1m
電源:単4乾電池×2個(付属)
測定精度:±1℃(−30〜+250℃)　±2℃(左記以外)
最小単位:0.1℃
防水機能:IPX7
付属品:ソフトクリアケース、温度プローブ
●データホールド、最高値/最低値表示機能付
●上限/下限温度アラーム機能付(最大99セット保存可能)
●データメモリー機能付(最大99個保存可能)
●バックライト付

防水



−100〜300℃

❿防水デジタル温度計 CT-5100WP (センサー別売) [BODC-36] C

18-0300-1001 ¥17,600

サイズ:70×40.5×H180
最小単位:0.1℃(−199.9〜999.9℃) 左記以外1℃
電源:単4乾電池×4個
付属品:リストストラップ、取扱説明書
●防水機能付(IP67準拠)
●抗菌樹脂使用
●最高値/最低値メモリ、HOLD(表示値固定)機能付
●オートパワーオフ機能付
※センサーは専用センサー⓬をお使い下さい。

防水




−40〜300℃

⓫防水デジタル温度計 CT-5200WP (センサー別売) [BODB-56] C

18-0300-1101 ¥21,400

サイズ:70×40.5×H180
最小単位:0.1℃(−199.9〜+999.9℃)左記以外 1℃
電源:単4乾電池×4個(別売)
付属品:リストストラップ
●防水機能付(IP67準拠)
●最大値/最小値/平均値表示機能
●アベレージ(平均値)表示機能付
●アラート機能付なのでHACCPに準拠するオペレーションに最適です。
●簡易ロガー記録機能付
※センサーは専用センサー⓬をお使い下さい。



⓬防水温度計用センサー KS-300WP [BODB-57] L

18-0300-1201 ¥10,400

サイズ:φ3.2×150(センサー部)　温度検知センサー:熱電対
コード長:約1m　測定範囲:−40〜+300℃
●液体温度・中心温度用
※CT5000WPシリーズ専用

※上記の価格には消費税は含まれておりません。