

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-300	株式会社クイックパック	0564-59-3525

020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

厨房用品

300

調理小物

010

021

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

防水



-33~180℃
固定式

- ① 放射温度計 F-2 防塵防水
スリムクリップ 73039 [BODA-29] E
18-0300-0101 ¥4,820
サイズ: 24×18×H85
電源: アルカリ電池LR44 2個(付属)
精度: ±2.5%または±2.5℃のいずれか数値
の大きい方(0℃以上)
放射率: 0.95(固定)
●防塵・防水性能 保護等級IP67
●オートパワーオフ機能



-25~250℃
可変式

- ② 放射温度計 A-2 73015
[BODA-28] E
18-0300-0201 ¥6,600
サイズ: 42×20×H75 重量: 約30g
電源: リチウム電池(CR2032)1個(付属)
精度: ±2%または±2℃(数値の大きい方)
放射率: 0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離(D): 測定範囲(S)=5:1
●非接触で測定でき、超コンパクトサイズで
携帯に便利です。
●時計、室内温度表示、ストップウォッチ機能付。

食品の保存温度、表面温度管理に、
機械や設備機器の点検に

防水



-33~180℃
固定式

- ③ 防水赤外線放射温度計
AD-5617WP [BODA-24] E
18-0300-0301 ¥3,800
サイズ: φ18×H82 重量: 約21g
電源: ボタン電池(LR44)×2個(付属)
測定精度: ±2.5%または±2.5℃のいずれか
の大きい方(0℃以上)
放射率: 0.95(固定)
応答時間: 約1秒
距離(D): 測定範囲(S)=1:1
●IP67防水仕様。



-55~220℃
可変式

- ④ 赤外線放射温度計 AD-5613A
[BODA-31] E
18-0300-0401 ¥4,000
サイズ: 39×77×19
重量: 32g
電源: CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲: -55~220℃
測定精度: ±2%または±2℃のいずれか大きい値
放射率: 0.05~1.00まで0.01刻みで設定
●オートパワーオフ機能

防水



-33~220℃
可変式

- ⑤ 中心温度センサー付き赤外線放射温度計
AD-5612WP [BODA-25] E
18-0300-0501 ¥8,800
サイズ: 45×24×H165 重量: 約94g
電源: リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
放射温度計精度: ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
中心温度計精度: ±2℃(-33℃~5.1℃)、
±1℃(-5.0℃~100.0℃)、
±1% (100.1℃~220℃)
応答時間: 放射温度計/約1秒
中心温度計/約5秒(63.2%)、約12秒(90%)
放射率: 0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)
放射温度計距離(D): 測定範囲(S)=2.5:1
●放射線温度計として非接触で測定。
●防護型IP54相当。
●連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。

非接触と接触の2ウェイ計測方式です。

防水



-33~220℃
可変式

- ⑥ 放射温度計 D 防塵防水 プローブ付
放射率可変タイプ 73017 [BODA-30] E
18-0300-0601 ¥12,060
サイズ: 46×20×H165 重量: 92g 電源: リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
精度 放射: ±2%または±2℃(数値の大きい方)
プローブ: 65℃以上±1%、-5~65℃まで±0.5℃、-5℃以下±1℃
放射率: 0.1~1まで調整可能
●防塵・防水構造 保護等級IP54
●オートパワーオフ機能

表面温度と中心温度の1台2役!



非接触 -33~220℃
接触 -55~330℃
可変式

- ⑦ 放射温度計 AD-5612A
(中心温度計付) [BODA-09] E
18-0300-0701 ¥6,500
サイズ: 40×24×H156
電源: リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示: 0.1℃(-9.9~+199.9℃) 左記以外1℃
測定精度: 放射温度計/±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
中心温度計/±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
(-9.9~+330℃)
放射率設定範囲: 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能
応答速度: 放射温度計 約1秒(90%) 中心温度計 約15秒(90%)
放射温度計距離(D): 測定範囲(S)=1:1
中心温度検知センサー: 熱電対
●オートパワーオフ機能

速い応答性

熱電対温度センサー使用、
応答時間約10秒(90%)

防水



-50~350℃

- ⑧ 熱電対温度計 AD-5605C
[BODC-12] E
18-0300-0801 ¥7,500
サイズ: 42×21×H93(センサー部含まず)
センサー部: φ3×106 コード長: 約0.6m
電源: リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
温度センサー: Tタイプ熱電対センサー(接地型)
測定精度: ±0.8%rdgまたは0.8℃のいずれ
か大きい方の値
最小単位: 0.1℃(-50.0~+199.9℃)、その他は1℃
防水機能: IP65相当 重量: 約73g(電池含む)
付属品: シースホルダ
●セパレートセンサーで、離れた場所の温
度測定に便利
●オートパワーオフ機能つき(解除可能)

防水



-50~300℃

- ⑨ 防水型中心温度計 AD-5604C
[BODC-57] E
18-0300-0901 ¥14,000
サイズ: 66×29×H148
センサー部: φ3.6×150 コード長: 1m
電源: 単4乾電池×2個(付属)
測定精度: ±1℃(-30~+250℃) ±2℃(左記以外)
最小単位: 0.1℃
防水機能: IPX7
付属品: ソフトクリアケース、温度プローブ
●データホールド、最高値/最低値表示機能付
●上限/下限温度アラーム機能付(最大99
セット保存可能)
●データメモリー機能付(最大99個保存可能)
●バックライト付

防水



-100~300℃

- ⑩ 防水デジタル温度計 CT-5100WP
(センサー別売) [BODC-36] E
18-0300-1001 ¥17,600
サイズ: 70×40.5×H180
最小単位: 0.1℃(-199.9~999.9℃) 左記以外1℃
電源: 単4乾電池×4個
付属品: リストストラップ、取扱説明書
●防水機能付(IP67準拠)
●抗菌樹脂使用
●最高値/最低値メモリ、HOLD(表示値固
定)機能付
●オートパワーオフ機能付
※センサーは専用センサー⑫をお使い下さい。


防水



-40~300℃

- ⑪ 防水デジタル温度計 CT-5200WP
(センサー別売) [BODC-56] E
18-0300-1101 ¥21,400
サイズ: 70×40.5×H180
最小単位: 0.1℃(-199.9~999.9℃) 左記
以外1℃
電源: 単4乾電池×4個(別売)
付属品: リストストラップ
●防水機能付(IP67準拠)
●最大値/最小値/平均値表示機能
●アベレージ(平均値)表示機能付
●アラート機能付なのでHACCPに準拠す
るオペレーションに最適です。
●簡易ロガー記録機能付
※センサーは専用センサー⑫をお使い下さい。

- ⑫ 防水温度計用センサー KS-300WP
[BODC-57] E
18-0300-1201 ¥10,400
サイズ: φ3.2×150(センサー部) 温度検知センサー: 熱電対
コード長: 約1m 測定範囲: -40~+300℃
●液体温度・中心温度用
※CT5000WPシリーズ専用



※上記の価格には消費税は含まれておりません。