

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-301	株式会社クイックパック	0564-59-3525

301

厨房用品

調理小物

020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

010
021

010
021

011
021

012
021

013
021

014
021

015
021

016
021

017
021

018
021

019
021

020
021

021
021



1 防水型無線温度計 SK-270WP-B

[B0DB-87] **¥29,300**
 サイズ: 70×40×H171 重量: 約155g
 電源: 単4アルカリ電池×2個(付属) 最小単位: 0.1℃
 本体精度: ±(0.1+1digit)℃ / -40.0~200.0℃ (0~40℃)
 ±(0.2+1digit)℃ / -40.0~200.0℃ (-10~0.1℃, 40.1~60℃)
 付属品: 指示針ビニールカバー、ネックストラップ
 ●無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能な
 ログ機能付きです。
 ●防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。
 ●無線通信を使用して、測定値、または本体に記録済
 みのデータをパソコンへ無線で送信します。
 ※センサー接続時のみ流水での丸洗い可能。
 自動で入力する為、記入漏れや誤記入を防ぎ、紙な
 どの異物混入を防ぎます。



2 防水型 食品用温度計 SK-270WP

(標準センサー-S270WP-01付) [B0DB-74] **¥21,800**
 サイズ: 70×40×H171 温度検知センサー: サーマスタ
 電源: 単4アルカリ電池×2個(付属) 最小単位: 0.1℃
 本体精度: ±(0.1+1digit) / -40.0~+200.0℃、
 その他±0.5℃
 使用環境温度: -10~60℃ 湿度80%以下 結露なきこと
 付属品: 指示針ビニールカバー、ネックストラップ
 ●本体、プローブ部共にJIS C 0920 IP67に準じた
 防水構造(センサー接続時)です。
 ●測定値のホールドができます。
 ●最高/最低温度が測定できます。
 ●オートパワーオフ設定機能付

9 食品用標準センサー SN3200-T01

[B0DB-82] **¥11,000**
 サイズ: φ2.3×100(センサー部)
 測定範囲: -40~300℃ コード長: 1m
 ●先トガリ型

10 一般計測用センサー SN3200-T03

[B0DB-83] **¥11,000**
 サイズ: φ2.3×150(センサー部)
 測定範囲: -40~300℃ コード長: 1m
 ●先丸型

11 食品汎用センサー SN3200-K02

[B0DB-84] **¥13,000**
 サイズ: φ4.8×100(センサー部)
 測定範囲: -40~300℃ コード長: 1m
 ●先丸型
 ●感熱部が太く、ハードな使用も可能です。

12 静止表面センサー SN3200-K20

[B0DB-85] **¥14,500**
 サイズ: φ20×115(接触面)
 測定範囲: 0~400℃ コード長: 1m
 ●鉄板など一般表面温度の測定に最適です。



分解能 0.01℃のハイスpek温度計! 水銀ゼロ



防水型 食品用温度計 SK-270WP 用センサー

3 食品用標準センサー(防水)

S270WP-01 [B0DB-75] **¥9,900**
 センサー針寸法: φ3×100
 温度検知センサー: サーマスタ
 コード長: 0.7m

4 食品用中心温度測定用センサー(防水)

S270WP-02 [B0DB-76] **¥11,500**
 センサー針寸法: φ3×200
 温度検知センサー: サーマスタ
 コード長: 0.7m
 ●厚みのある食材に。

5 食品用中心温度測定用センサー(防水)

S270WP-05 [B0DB-79] **¥14,300**
 センサー針寸法: φ2(先端)×45+
 φ3(根元)×55
 温度検知センサー: サーマスタ
 コード長: 0.7m
 ●標準センサーよりも応答が早く、
 SUS316製で折れにくい。

6 食品用中心温度測定用センサー(防水)

S270WP-04 [B0DB-77] **¥13,200**
 センサー針寸法: φ2×150
 温度検知センサー: サーマスタ
 コード長: 0.7m
 ●センサー挿入跡が目立ちにくく、応
 答速度が速い。

7 揚げ油測定用センサー(防水)

S270WP-03 [B0DB-78] **¥14,300**
 センサー針寸法: φ3×400
 温度検知センサー: サーマスタ
 コード長: 0.7m

3~7

測定範囲: -40~+250
 用途に合わせてご使用下さい



13 防水型デジタル温度計 SN-3000

[B0DC-45] **¥21,800**
 サイズ: 54×40×H172
 最小単位: 0.1℃ (-10℃以下、200℃以上は
 分解能1℃)
 測定精度: ±0.1℃ 本体精度(表示分解能1℃
 の時は±1℃)
 電源: 単4乾電池×2個(付属)
 付属品: ネックストラップ、標準センサー
 (SN-3000-1)×1本
 ●本体防水性はIPX6に準拠。
 ●連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計
 ●最高/最低温度記憶機能
 ●HOLD(表示値固定)機能



14 防水食品用標準センサー

SN-3000-01 [B0DB-62] **¥9,000**
 サイズ: φ2×110(センサー部) コード長: 約1m
 温度検知センサー: サーマスタ
 測定範囲: -50~+280℃

15 防水食品用標準耐熱センサー

SN-3000-02 [B0DB-63] **¥13,000**
 サイズ: φ2×110(センサー部) コード長: 約1m
 温度検知センサー: サーマスタ
 測定範囲: -50~+280℃
 ●耐熱コードを使用。コードを溶解させてしま
 う環境でご使用の方に。

16 ハンディ型白金デジタル温度計

SN-3400 [B0DB-49] **¥19,000**
 サイズ: 64×26×H154
 センサー部: φ3×100 コード長: 約1m
 測定精度: ±0.3℃ (-50~200℃) 左記以外±0.8℃
 測定周期: 約0.5秒
 電源: 単3乾電池×2本(付属)
 付属品: ネックストラップ
 ●白金(Pt1000)センサー入力の高精度デジタル温度計です。
 ●素早い応答性(10秒以内)
 ●本体は抗菌樹脂採用で衛生的
 ●メモリ機能付

17 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

TP-800PT [B0DB-71] **¥50,000**
 サイズ: 54×40×H172(センサー部含まず)
 センサー部: φ3.2×150 コード長: 約1m
 電源: 単4乾電池×2個(付属)、又はDC1.2V充電電池×2個
 分解能: 0.01℃ (-99.99~199.99℃) 0.1℃ (200~400℃)
 測定精度: ±(0.1%+0.05)℃
 付属品: 標準センサー(PTP-150)×1、ネックストラップ、
 本体ビニールカバー
 ●測定値の安定性・再現性に優れた白金測温抵抗体温度セ
 ンサーを採用。
 ●基準温度計に最適です。

18 メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260

(標準センサー-SK-S100K付) [B0DB-58] **¥35,500**
 サイズ: 66×25×H175 温度検知センサー: 熱電対
 電源: 単4乾電池×4個(付属)または
 ACアダプタMC-AD06150-1(別売)
 標準センサー: φ2.3×150 コードの長: 1.1m
 最小単位: 0.1℃ 本体精度: ±0.2℃
 センサー精度: ±(0.1%rdg+0.2℃) (0~150℃)
 ±(0.2%rdg+0.4℃) (上記以外)
 付属品: ソフトケース
 ●オプションのプリンタでプリントアウトできるプリンタ出力付
 ●メモリ機能付
 ●上限/下限温度アラームで温度管理ができます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。