調理小物
010〜021
010 うらごし・フルイ・ヘラ
011 トング・ターナー・レードル
012 ロート・水マス・調味料入・泡立
013 卸金・すり鉢・マッシャー
014 野菜スライサー手動
015 和食用小物 寿司・おにぎり型 蒸し器
016 皮むき・玉子切・抜型・細工用品
017 チーズ・バター・肉用品
018 缶切類・栓抜・ハサミ
019 タイマー・はかり
020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー
021 濃度計・塩素計類

防水



−50〜300℃

❶防水型無線温度計 SK-270WP-B [BODB-87] N

18-0301-0101 ¥29,300

サイズ:70×40×H171　重量:約155g
電源:単4アルカリ電池×2個(付属)　最小単位:0.1℃
本体精度:±(0.1+1digit)℃/−40.0〜200.0℃(0〜40℃)
±(0.2+1digit)℃/−40.0〜200.0℃(−10〜0.1℃、40.1〜60℃)
付属品:指示計ビニールカバー、ネックストラップ
●無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きです。
●防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。
●無線通信を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。
※センサー接続時のみ流水での丸洗い可能。
自動で入力する為、記入漏れや誤記入を防ぎ、紙などの異物混入を防ぎます。

防水



−50〜300℃

❷防水型 食品用温度計 SK-270WP (標準センサーS270WP-01付) [BODB-74] T

18-0301-0201 ¥21,800

サイズ:70×40×H171　温度検知センサー:サーミスタ
電源:単4アルカリ電池×2個(付属)　最小単位:0.1℃
本体精度:±(0.1+1digit)/−40.0〜+200.0℃、
その他±0.5℃
使用環境温度:−10〜60℃ 湿度80%rh以下 結露なきこと
付属品:指示計ビニールカバー、ネックストラップ
●本体、プローブ部共にJIS C 0920 IP67に準じた防水構造(センサー接続時)です。
●測定値のホールドができます。
●最高/最低温度が測定できます。
●オートパワーオフ設定機能付

防水型 食品用温度計 SK-270WP 用センサー

❸食品用標準センサー(防水) S270WP-01 [BODB-75] N

18-0301-0301 ¥9,900
センサー針寸法:φ3×100
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m

❹食品用中心温度測定用センサー(防水) S270WP-02 [BODB-76] N

18-0301-0401 ¥11,500
センサー針寸法:φ3×200
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m
●厚みのある食材に。

❺食品用中心温度測定用センサー(防水) S270WP-05 [BODB-79] N

18-0301-0501 ¥14,300
センサー針寸法:φ2(先端)×45+φ3(根元)×55
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m
●標準センサよりも応答が早く、SUS316製で折れにくい。

❻食品用中心温度測定用センサー(防水) S270WP-04 [BODB-77] N

18-0301-0601 ¥13,200
センサー針寸法:φ2×150
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m
●センサ挿入跡が目立ちにくく、応答速度が速い。

❼揚げ油測定用センサー(防水) S270WP-03 [BODB-78] N

18-0301-0701 ¥14,300
センサー針寸法:φ3×400
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m

❸〜❼
測定範囲:−40〜+250
用途に合わせてご使用下さい

防水



−40〜300℃

❽防水中心温度計 パーソナルサーモメーター SN3200Ⅱ [BODB-81] T

18-0301-0801 ¥24,000

サイズ:67.5×26×H165
測定範囲:STセンサー/−40〜+300℃
SKセンサー/−40〜1,000℃
分解能:0.1℃(200℃以上は1℃)
測定精度:±(0.2%rdg+0.2℃)
電源:単3乾電池×2本(付属)
付属品:ストラップバンド
●水気の多い場所でも安心な防水性IPX5準拠
●温度補正機能付
※センサーは専用センサーをご使用下さい。(別売り)

❾食品用標準センサー SN3200-T01 [BODB-82] M

18-0301-0901 ¥11,000
サイズ:φ2.3×100(センサー部)
測定範囲:−40〜300℃　コード長:1m
●先トガリ型

❿一般計測用センサー SN3200-T03 [BODB-83] M

18-0301-1001 ¥11,000
サイズ:φ2.3×150(センサー部)
測定範囲:−40〜300℃　コード長:1m
●先丸型

⓫食品汎用センサー SN3200-K02 [BODB-84] M

18-0301-1101 ¥13,000
サイズ:φ4.8×100(センサー部)
測定範囲:−40〜300℃　コード長:1m
●先丸型
●感熱部が太く、ハードな使用も可能です。

⓬静止表面センサー SN3200-K20 [BODB-85] M

18-0301-1201 ¥14,500
サイズ:φ20×115(接触面)
測定範囲:0〜400℃　コード長:1m
●鉄板など一般表面温度の測定に最適です。

防水



−56〜306℃

⓭防水型デジタル温度計 SN-3000 [BODC-45] T 抗菌

18-0301-1301 ¥21,800

サイズ:54×40×H172
最小単位:0.1℃(−10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
測定精度:±0.1℃本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃)
電源:単4乾電池×2個(付属)
付属品:ネックストラップ、標準センサー(SN-3000-1)×1本
●本体防水性はIPX6に準拠。
●連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計
●最高/最低温度記憶機能
●HOLD(表示値固定)機能



⓮防水食品用標準センサー SN-3000-01 [BODB-62] M

18-0301-1401 ¥9,000
サイズ:φ2×110(センサー部)　コード長:約1m
温度検知センサー:サーミスタ
測定範囲:−50〜+280℃

⓯防水食品用標準耐熱センサー SN-3000-02 [BODB-63] M

18-0301-1501 ¥13,000
サイズ:φ2×110(センサー部)　コード長:約1m
温度検知センサー:サーミスタ
測定範囲:−50〜+280℃
●耐熱コードを使用。コードを溶解させてしまう環境でご使用の方に。

分解能 0.01℃のハイスペック温度計！水銀ゼロ

防水



−100〜400℃

⓰ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400 [BODB-49] K 抗菌

18-0301-1601 ¥19,000

サイズ:64×26×H154
センサー部:φ3×100　コード長:約1m
測定精度:±0.3℃(−50〜200℃)左記以外±0.8℃
測定周期:約0.5秒
電源:単3乾電池×2本(付属)
付属品:ネックストラップ
●白金(Pt1000)センサ入力の高精度デジタル温度計です。
●素早い応答性(10秒以内)
●本体は抗菌樹脂採用で衛生的
●メモリ機能付

防水



−99.99〜400℃

⓱標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ TP-800PT [BODB-71] K 抗菌

18-0301-1701 ¥50,000

サイズ:54×40×H172(センサー部含まず)
センサー部:φ3.2×150　コード長:約1m
電源:単4乾電池×2個(付属)、又はDC1.2V充電池×2個
分解能:0.01℃(−99.99〜199.99℃)　0.1℃(200〜400℃)
測定精度:±(0.1%+0.05)℃
付属品:標準センサー(PTP-150)×1、ネックストラップ、本体ビニールカバー
●測定値の安定性・再現性に優れた白金測温抵抗体温度センサーを採用。
●基準温度計に最適です。

防水



−100〜300℃

⓲メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260 (標準センサーSK-S100K付) [BODB-58] M

18-0301-1801 ¥35,500

サイズ:66×25×H175　温度検知センサー:熱電対
電源:単4乾電池×4個(付属)または
ACアダプタMC-AD06150-1(別売)
標準センサー:φ2.3×150　コードの長:1.1m
最小単位:0.1℃ 本体精度:±0.2℃
センサー精度:±(0.1%rdg+0.2℃) (0〜150℃)
±(0.2%rdg+0.4℃) (上記以外)
付属品:ソフトケース
●オプションのプリンタでプリントアウトできるプリンタ出力付
●メモリ機能付
●上限/下限温度アラームで温度管理ができます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。