

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-302	株式会社クイックパック	0564-59-3525

020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

厨房用品

302

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計

- HACCP制度化が必要が高まるトレーサビリティ校正・書類発行可能(有償)
- 応答(レスポンス)が早く、検査時間が短い
- センサがオールステンレスで衛生的

サニタリーサーモの豊富なオプション

①～⑨専用オプションです。

防水



真空パック食材の中心温度を素早く、食材漏れを最小限に抑えて測定できます。



-99～1,300℃



-50～1,300℃

① TP-100MR (標準センサータイプ)

[B0DB-25] K 抗菌
18-0302-0101 ¥21,800
● リーズナブルな標準モデル

② TP-100MRSG (耐熱センサータイプ)

[B0DB-26] K 抗菌
18-0302-0201 ¥25,800
● センサーケーブルは耐熱温度200℃で厨房内でも安心

③ TP-100MR919 (食品用高速応答センサータイプ)

[B0DB-27] K 抗菌
18-0302-0301 ¥28,800
● 応答時間短縮(約4-5秒)
● 食材の穴が目立たない極細センサー



④ 防水食品用標準センサー TSP-100 [B0DB-92] I
18-0302-0401 ¥9,000
サニタリーサーモ標準セットのセンサーです。
● センサープロブを丸洗いでできます。



⑤ 防水食品用標準耐熱センサー TSP-100SG [B0DB-93] I
18-0302-0501 ¥13,000
耐熱200℃シリコンで被覆した耐熱ケーブルセンサーです。
● ケーブルが厨房機器に触れたり、熱湯がかかっても支障ありません。
● 断線防止効果も強化されています。



⑥ 防水食品用高速応答センサー TSP-919 [B0DB-94] I
18-0302-0601 ¥16,000
TSP-100の約1/2で測定する高速応答センサーです。
● 4～5秒で静止液体の温度を検温することが可能です。
● 食材に大きな穴をあけることがありません。
※ 硬い食材を検温するとセンサー部が破損する恐れがあります。

■ ①②③仕様

本体部(TP-100MR, TP-100MRSG, TP-100MR919)	
サイズ	54×40×H172(本体・抗菌樹脂)
最小単位	0.1℃(-10～+200℃)/1℃(その他の範囲)
精度	±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
動作温度	-10℃～+60℃
サンプリング	約1秒
防水性	JIS C0920-2003保護等級6(本体のみ)
電源	単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、又は充電式乾電池DC1.2V×2
付属品	単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、ネックストラップ
表示機能	HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能、ローバッチマーク、オートパワーオフ機能。

センサー部(ステンレス製)	
型式	①TP-100MR ②TP-100MRSG ③TP-100MR919
測定範囲	-50～+280℃ -10～+200℃
検知部形状	先端φ2 根元φ3×110 先端φ1.3 根元φ2×100
コード長	約1m
温度検知	サーミスタ

⑦ 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC

TP-150VC-F(センサー3本セット)
[B0DB-88] K 抗菌
18-0302-0701 ¥70,000
サイズ:54×40×H172
温度検知センサー:K熱電対
電源:単4型アルカリ電池×2個(付属)
最小単位:0.1℃(-99.9～+199.9℃)左記以外1℃
本体精度:±(0.1%rdg+0.3℃)(at-99.9～+199.9℃)
±(0.2%rdg+1.0℃)(at200～+1,300℃)
使用環境温度:0～50℃(本体部)
付属品:センサー3種(TKP-1030/薄もの・野菜用、TKP-1060/中もの・ステーキ用、TKP-1090/厚もの・ローストビーフ用)、本体ビニールカバー、ムーステープ(1m)

⑧ デジタル温度計 CT-1310D (センサー別売)

[B0DB-32] J
18-0302-0801 ¥12,100
サイズ:71×36×H148
電源:9V角型乾電池(006P等)×1個(別売)
最小単位:0.1℃(-50～+199.9℃)左記以外1℃
測定精度:±(0.3%rdg+1℃)/-50～+1,000℃
±(0.5%rdg+1℃)/1,000～+1,300℃
使用温度:0～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
● 表示を固定するデータホールド機能付
※ センサーは⑨、⑩の専用センサーをご使用下さい。(別売)

⑨ デジタル温度計 CT用センサー LK-300 [B0DB-46] L

18-0302-0901 ¥8,400
センサー針寸法:φ3.2×150
温度検知センサー:熱電対
コード長:約1m 測定範囲:-40～+300℃

⑩ デジタル温度計 CT用センサー LK-300S [B0DB-42] L

18-0302-1001 ¥9,700
センサー針寸法:φ3×156.3
温度検知センサー:熱電対
コード長:約1m 測定範囲:-40～+300℃

⑪ デジタル中心温度計 AD-5624A [B0DB-90] G

18-0302-1101 ¥4,000
サイズ:66×20×H208 重量:約84g
電源:単4乾電池×2個(付属)
測定精度:±1.0℃(-9.9～+99.9℃)
±2.0℃(-19.9～+10.0℃、60.0～+99.9℃)
±3.0℃(-30.0～+20.0℃、100.0～+199.9℃)
±4.0℃(-40.0～+30.1℃、200.0～+260.0℃)
● セレバート・センサー(センサーケーブル約80cm)で離れた場所の温度測定に便利です。
● 上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。
● 温度表示間隔は1秒、素早い温度変化を表示できます。

防水



-40～250℃

防水



-40～250℃

⑬ 防水デジタル温度計 CT-3200WP (TS-02WP標準センサー付)

[B0DB-43] G
18-0302-1301 ¥19,200
サイズ:70×40×H175 温度検知センサー:サーミスタ
最小単位:0.1℃(-19.9～+199.9℃)左記以外1℃
測定精度:±0.2℃(-40～+199.9℃)
±1.0℃(+200～+250℃)
電源:単4乾電池×2個(別売)
付属品:リストストラップ、標準センサー(TS-02WP)×1本
● HACCP機能付、75℃以上の温度が1分間継続した場合にLEDとブザー音でお知らせする厨房業務に特化した機能です。
● 水回りに強い食品温度計として使えます。(本体IPX6準拠、センサーIPX7準拠)

⑭ 防水温度計用センサー CT-3000WPシリーズ用 [B0DB-44] G

TS-01WP(細型) 18-0302-1401 ¥9,000
TS-02WP(標準) 18-0302-1402 ¥9,000
TS-03SF(表面) 18-0302-1403 ¥11,500
サイズ(TS-01WP):φ2×150
(TS-02WP):φ3×150
(TS-03SF):φ16(センサー感温部)
温度検知センサー:サーミスタ

調理小物

010
021

010
うらこし
フルイヘラ

011
トンブナ
ナイフ

012
ロート水マス
調理小物

013
加金すり鉢
調理小物

014
野菜スライサー
調理小物

015
和食用物品
調理小物

016
皮むき手
調理小物

017
チース
調理小物

018
缶切り
調理小物

019
はかり
調理小物

020
量計
調理小物

021
温度計
調理小物

※上記の価格には消費税は含まれておりません。