# 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

**食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計**

●HACCP制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類 発行可能(有償)
●応答(レスポンス)が早く、検査時間が短い　●センサがオールステンレスで衛生的

防水



## ❶TP-100MR (標準センサータイプ)

−50〜280℃

[BODB-25] K　抗菌

18-0302-0101 ¥21,800

●リーズナブルな標準モデル

## ❷TP-100MRSG (耐熱センサータイプ)

−50〜280℃

[BODB-26] K　抗菌

18-0302-0201 ¥25,800

●センサーケーブルは耐熱温度200℃で厨房内でも安心

## ❸TP-100MR919 (食品用高速応答センサータイプ)

−10〜200℃

[BODB-27] K　抗菌

18-0302-0301 ¥28,800

●応答時間短縮(約4-5秒)
●食材の穴が目立たない極細センサー

**真空パック食材の中心温度を素早く、食材漏れを最小限に抑えて測定できます。**



−99〜1,300℃

## ❼真空調理用温度計 サニタリーサーモVC TP-150VC-F(センサー3本セット)

[BODB-88] K　抗菌

18-0302-0701 ¥70,000

サイズ:54×40×H172
温度検知センサー:K熱電対
電源:単4型アルカリ電池×2個(付属)
最小単位:01℃(−99.9〜199.9℃)左記以外1℃
本体精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(at−99.9〜199.9℃)
±(0.2%rdg+1.0)℃(at200〜1,300℃)
使用環境温度:0〜50℃(本体部)
付属品:センサー3種(TKP-1030/薄もの・野菜用、TKP-1060/中もの・ステーキ用、TKP-1090/厚もの・ローストビーフ用)、本体ビニールカバー、ムーステープ(1m)



−50〜1,300℃

## ❽デジタル温度計 CT-1310D (センサー別売) [BODC-32] J

18-0302-0801 ¥12,100

サイズ:71×36×H148
電源:9V角型乾電池(006P等)×1個(別売)
最小単位:0.1℃(−50〜+199.9℃)左記以外1℃
測定精度:±(0.3%rdg+1℃)/−50〜1,000℃
±(0.5%rdg+1℃)/1,000〜1,300℃
使用温湿度:0〜+50℃、80%RH以下
(但し結露のないこと)

●表示を固定するデータホールド機能付
※センサーは❾、❿の専用センサーをご使用下さい。(別売)



❾　❿

## ❾デジタル温度計 CT用センサー LK-300 [BODB-46] L

18-0302-0901 ¥8,400

センサー針寸法:φ3.2×150
温度検知センサー:熱電対
コード長:約1m　測定範囲:−40〜+300℃

## ❿デジタル温度計 CT用センサー LK-300S [BODB-42] L

18-0302-1001 ¥9,700

センサー針寸法:φ3×156.3
温度検知センサー:熱電対
コード長:約1m　測定範囲:−40〜+300℃


サニタリーサーモの豊富なオプション
❶〜❸専用オプションです。



## ❹防水食品用標準センサー TSP-100 [BODB-92] T

18-0302-0401 ¥9,000

サニタリーサーモ標準セットのセンサーです。
●センサープローブを丸洗いできます。



## ❺防水食品用標準耐熱センサー TSP-100SG [BODB-93] T

18-0302-0501 ¥13,000

耐熱200℃シリコンで被覆した耐熱ケーブルセンサーです。
●ケーブルが厨房機器に触れたり、熱湯がかかっても支障ありません。
●断線防止効果も強化されています。



## ❻防水食品用高速応答センサー TSP-919 [BODB-94] T

18-0302-0601 ¥16,000

TSP-100の約1/2で測定する高速応答センサーです。
●4〜5秒で静止液体の温度を検温することが可能です。
●食材に大きな穴をあけることがありません。
※硬い食材を検温するとセンサー部が破損する恐れがあります。

■①②③仕様

| 本体部(TP-100MR、TP-100MRSG、TP-100MR919) | |
|---|---|
| サイズ | 54×40×H172(本体・抗菌樹脂) |
| 最小単位 | 0.1℃(−10〜+200℃)/1℃(その他の範囲) |
| 精度 | ±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) |
| 作動温度 | −10℃+60℃ |
| サンプリング | 約1秒 |
| 防水性 | JIS　C0920-2003保護等級6(本体のみ) |
| 電源 | 単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、又は充電式乾電池DC1.2V×2 |
| 付属品 | 単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、ネックストラップ |
| 表示機能 | HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。 |

| センサー部(ステンレス製) | | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | ①TP-100MR | ②TP-100MRSG | ③TP-100MR919 |
| 測定範囲 | −50〜+280℃ | | −10〜+200℃ |
| 検知部形状 | 先端φ2 根元φ3×110 | | 先端φ1.3 根元φ2×100 |
| コード長 | 約1m | | |
| 温度検知 | サーミスタ | | |



−40〜260℃

## ⓫デジタル中心温度計 AD-5624A

[BODB-90] G

18-0302-1101 ¥4,000

サイズ:66×20×H208　重量:約84g
電源:単4乾電池×2個(付属)
測定精度:±1.0℃(−9.9〜99.9℃)
±2.0℃(−19.9〜10.0℃、60.0〜99.9℃)
±3.0℃(−30.0〜20.0℃、100.0〜199.9℃)
±4.0℃(−40.0〜30.1℃、200.0〜260.0℃)

●セパレート・センサー(センサーケーブル約80cm)で離れた場所の温度測定に便利です。
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。
●温度表示間隔は1秒、素早い温度変化を表示できます。



防水

−40〜250℃

## ⓬防水デジタル温度計 CT-3100WP [BODC-56] G

18-0302-1201 ¥18,000

サイズ:70×40×H175　コード長:約1m
最小単位:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)　左記以外1℃
電源:単4乾電池×2個(付属)
付属品:標準センサー(TS-02WP)×1本、リストストラップ
●測定値の画面表示を一時的に固定するホールド機能付
●測定値の最大/最小値を記憶するMAX/MINメモリ機能付
●オートパワーオフ機能付
●防水構造(本体/IPX6　センサー/IPX7準拠)



防水

−40〜250℃

## ⓭防水デジタル 温度計 CT-3200WP (TS-02WP標準センサー付) [BODB-43] G

18-0302-1301 ¥19,200

サイズ:70×40×H175　温度検知センサー:サーミスタ
最小単位:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)左記以外 1℃
測定精度:±0.2℃(−40〜+199.9℃)
±1.0℃(+200〜+250℃)
電源:単4乾電池×2個(別売)
付属品:リストストラップ、標準センサー(TS-02WP)×1本

●HACCP機能付、75℃以上の温度が1分間継続した場合にLEDとブザー音でお知らせする厨房業務に特化した機能です。
●水回りに強い食品温度計として使えます。
(本体IPX6準拠、センサーIPX7準拠)



TS-03SF　TS-02WP　TS-01WP

## ⓮防水温度計用センサー CT-3000WPシリーズ用 [BODB-44] G

| | |
|---|---|
| TS-01WP(細型) | 18-0302-1401 ¥ 9,000 |
| TS-02WP(標準) | 18-0302-1402 ¥ 9,000 |
| TS-03SF(表面) | 18-0302-1403 ¥11,500 |

サイズ(TS-01WP):φ2×150
(TS-02WP):φ3×150
(TS-03SF):φ16(センサー感温部)
温度検知センサー:サーミスタ

※上記の価格には消費税は含まれておりません。