

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-303	株式会社クイックパック	0564-59-3525

303

厨房用品

調理小物

020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

010
021

010
フルイヘラ

011
レンジタテ

012
調理用入浴立

013
キッチン

014
手動

015
おにぎり用

016
皮むき

017
肉用

018
ハサミ

019
はかり

020
アルミ

021
温度計

防水



1 デジタル温度計 TT-508N [BODB-72] ◇ E

ホワイト	18-0303-0101	¥3,300
ブルー	18-0303-0102	¥3,300
グリーン	18-0303-0103	¥3,300
イエロー	18-0303-0104	¥3,300
レッド	18-0303-0105	¥3,300

サイズ: 37×16×H217 センサー針: 4.0×110
温度検知センサー: サーマスタ
電源: リチウム電池 (CR2032) ×1個 (付属)
測定精度: ±1°C (0~100°C) ±2°C (その他の範囲)
付属品: センサーホルダー
●丸洗いできる防水タイプ (IPX7)
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付
●約10分、ボタン操作を行わない場合、自動的に電源が切れるオートオフ機能付

防水



2 防水中心温度計 O-280 [BODB-80] E

ブルー	18-0303-0201	¥3,160
イエロー	18-0303-0202	¥3,160
ブラック	18-0303-0203	¥3,160
ホワイト	18-0303-0204	¥3,160

サイズ: 30×15×H227 温度検知センサー: サーマスタ
電源: リチウム電池 (CR2032) ×1個 (付属) 防水: IPX7
最小単位: 1°C
測定精度: ±1°C (-50~100°C) ±2°C (101~200°C)
±3°C (201~300°C)
使用温度: 0~40°C, 85%RH以下 (但し結露のないこと)
●データホールド機能付
●両きき対応
●オートパワーオフ機能付 (10分)

防滴



3 デジタル料理用スティック温度計 TT-583 [BODB-73] ◇ E

ブルー	18-0303-0301	¥1,650
ブラウン	18-0303-0302	¥1,650
グリーン	18-0303-0303	¥1,650
ピンク	18-0303-0304	¥1,650

サイズ: 43×15×H221 センサー針: φ4×140
温度検知センサー: サーマスタ
電源: リチウム電池 (CR2032) ×1個 (付属)
最小目盛: 0.1°C
精度: ±1°C (0~+100°C) それ以外±2°C
●センサーキャップの裏面にマグネット付き
●左手で持っても数字が読みやすくなりました。
●安心の防滴仕様 (IPX2)
●はかった温度で表示を固定できる「ホールド機能」付

防滴



4 クッキング温度計 [BODC-54] E

72978 ピンク	18-0303-0401	¥1,840
72979 グリーン	18-0303-0402	¥1,840

サイズ: 25×15×全長215 センサー針: φ4×133
電源: ボタン電池 (LR44) ×1個 (付属)
測定精度: ±1°C (0~100°C) 左記以外±2°C
付属品: キャップ
●ON/OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。
●検温部が長いので安全に使用できます。
●防滴構造 (IPX2)

防水



5 防水ペン型温度計 CT-419WP [BODB-36] E

18-0303-0501	¥3,000
--------------	--------

サイズ: 25×25×H200 センサー針: φ3.5×120
温度検知センサー: サーマスタ
電源: ボタン電池 (LR44) ×1個 (別売)
防水: IPX5準拠
最小単位: 0.1°C (-19.9~+199.9°C) 左記以外1°C
測定精度: ±1°C (-30~+150°C)
±2°C (-19.9~+199.9°C)
±3°C (+200~+300°C)
使用温度: 0~+50°C, 80%RH以下 (但し結露のないこと)
付属品: プロープキャップ
●データホールド機能付き

防水



6 デジタル温度計 AD-5625A [BODB-60] E

18-0303-0601	¥3,000
--------------	--------

サイズ: 40×17×H187 センサー針: φ2.8×120
温度検知センサー: サーマスタ
電源: リチウム電池 (CR2032) ×1個 (付属)
測定精度: ±1°C (-9.9~59.9°C)
±2°C (-19.9~10.0°C, 60~99.9°C)
±3°C (-29.9~20.0°C, 100.0~199.9°C)
±4.0°C (-40.0~30.0°C, 200.0~260.0°C)
最小単位: 0.1°C
付属品: 電池 (モニター用)、シースホルダー、取扱説明書
●防水仕様 (IPX7) で簡単な水洗いができて衛生的
●プローブ先端φ2.2mmの極細温度センサーを使用、応答性が速い。

防水



7 防水デジタル温度計 CT-500WP [BODB-45] E

18-0303-0701	¥5,500
--------------	--------

サイズ: 39.4×20×H207 センサー部: φ3×110
温度検知センサー: Kタイプ熱電対
電源: リチウム電池 (CR2032) ×1個 (別売)
最小単位: -9.9~+199.9°C/0.1°C 左記以外1°C
測定精度: ±0.8°C (-50~+150°C)
付属品: プロープキャップ
●中心温度の測定に使用できます。
●応答速度が速い。 (0~+100°Cで5秒以内)
●データホールド機能付
●防水仕様 (IP65準拠)

防水



8 防水型中心温度計 AD-5605P [BODC-35] E

18-0303-0801	¥4,500
--------------	--------

サイズ: 42×21×H204 センサー部: φ3×110
電源: リチウム電池 (CR2032) ×1個 (付属)
温度検知センサー: Tタイプ熱電対 (接地型)
測定精度: ±0.8%rdgまたは±0.8°Cのいずれか大きいほうの値
最小単位: 0.1°C (-50.0~+199.9°C)、その他は1°C
温度表示間隔: 約1秒 防水機能: IP65相当
重量: 約45g (電池含む)
付属品: シースホルダー
●データホールド機能付き
●オートパワーオフ機能付き (4分)

防水



9 クイックチェック芯温計 SN-820 [BODB-47] E

18-0303-0901	¥7,000
--------------	--------

サイズ: 43×20×H220
電源: ボタン電池 (LR44) ×1個 (付属)
温度検知センサー: 熱電対 センサー部: φ3×112
精度: ±8°C又は連続温度の±0.8%のいずれか大きい方 (-50°C~+150°C)
±0.0075°C (+151°C以上)
±3°C (+251°C以上)
最小単位: 0.1°C (-9.9°C~+199.9°C) その他は1°C
200Lux未満バックアップ電池付
防水機能: IPX5
●センサー先端を細くし、応答速度アップ (例: 0~+100°Cを5秒以内に測定可能)
●オートパワーオフ機能付 (30分)
●落下防止の磁石付

防水



10 イージーチェック芯温計 SN-840 [BODB-68] E

18-0303-1001	¥3,800
--------------	--------

サイズ: 25×17×H210 センサー部: φ3×113mm
電源: ボタン電池 (LR44) ×1個 (付属)
温度検知センサー: 熱電対 センサー部: φ3×112
測定精度: ±1°C (-30.0~+100.0°C)
±2°C (-40.0~30.1°C, +100.1~+200.0°C)
±3°C (-50.0~40.1°C)
±4°C (+201.0~+250.0°C)
精度保証外 (+251.0~+300.0°C)
最小単位: 0.1°C, 200°C以上は1°C
●IPX5防水仕様
●オートパワーオフ機能付 (30分)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。