調理小物
010〜021
010 うらごし・フルイ・ヘラ
011 トング・ターナー・レードル
012 ロート・水マス・調味料入・泡立
013 卸金・すり鉢・マッシャー
014 野菜スライサー手動
015 和食用小物・寿司・おにぎり型・蒸し器
016 皮むき・玉子切・抜型・細工用品
017 チーズ・バター・肉用品
018 缶切類・栓抜・ハサミ
019 タイマー・はかり
020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー
021 濃度計・塩素計類

防水



−50〜250℃

①デジタル温度計 TT-508N [BODB-72] ◇E

ホワイト	18-0303-0101	¥3,300
ブルー	18-0303-0102	¥3,300
グリーン	18-0303-0103	¥3,300
イエロー	18-0303-0104	¥3,300
レッド	18-0303-0105	¥3,300

サイズ:37×16×H217　センサー針:4.0×110
温度検知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定精度:±1℃(0〜100℃)±2℃(その他の範囲)
付属品:センサーホルダー
●丸洗いできる防水タイプ(IPX7)
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付
●約10分、ボタン操作を行わない場合、自動的に電源が切れるオートオフ機能付

防水



−50〜300℃

②防水中心温度計 O-280 [BODB-80] B

ブルー	18-0303-0201	¥3,160
イエロー	18-0303-0202	¥3,160
ブラック	18-0303-0203	¥3,160
ホワイト	18-0303-0204	¥3,160

サイズ:30×15×H227　温度検知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)　防水:IPX7
最小単位:1℃
測定精度:±1℃(−50〜100℃)　±2℃(101〜200℃)
±3℃(201〜300℃)
使用温湿度:0〜40℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
●データホールド機能付
●両きき対応
●オートパワーオフ機能付(10分)

防滴



−50〜240℃

③デジタル料理用スティック温度計 TT-583 [BODB-73] ◇E

ブルー	18-0303-0301	¥1,650
ブラウン	18-0303-0302	¥1,650
グリーン	18-0303-0303	¥1,650
ピンク	18-0303-0304	¥1,650

サイズ:43×15×H221　センサー針:φ4×140
温度感知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小目盛:0.1℃
精度:±1℃(0〜+100℃)それ以外±2℃
●センサーキャップの裏面にマグネット付き
●左手で持っても数字が読みやすくなりました。
●安心の防滴仕様(IPX2)
●はかった温度で表示を固定できる「ホールド機能」付

防滴



−30〜250℃

④クッキング温度計 [BODC-54] E

72978 ピンク	18-0303-0401	¥1,840
72979 グリーン	18-0303-0402	¥1,840

サイズ:25×15×全長215　センサー針:φ4×133
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
測定精度:±1℃(0〜100℃) 左記以外±2℃
付属品:キャップ
●ON/OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。
●検温部が長いので安全に使用できます。
●防滴構造(IPX2)

防水



−50〜300℃

⑤防水ペン型温度計 CT-419WP [BODB-36] C

18-0303-0501 ¥3,000

サイズ:25×25×H200　センサー針:φ3.5×120
温度検知センサー:サーミスタ
電源:ボタン電池(LR44)×1個(別売)
防水:IPX5準拠
最小単位:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)左記以外1℃
測定精度:±1℃(−30〜+150℃)
±2℃(−19.9〜+199.9℃)
±3℃(+200〜+300℃)
使用温湿度:0〜+50℃、80%RH以下
(但し結露のないこと)
付属品:プローブキャップ
●データホールド機能付き

防水



−40〜260℃

⑥デジタル温度計 AD-5625A [BODB-60] C

18-0303-0601 ¥3,000

サイズ:40×17×H187　センサー針:φ2.8×120
温度検知センサー:サーミスター
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定精度:±1℃(−9.9〜59.9℃)
±2℃(−19.9〜−10.0℃、60〜99.9℃)
±3℃(−29.9〜−20℃、100.0〜199.9℃)
±4.0℃(−40.0〜−30.0℃、200.0〜260.0℃)
最小単位:0.1℃
付属品:電池(モニタ用)、シースホルダー、取扱説明書
●防水仕様(IPX7)で簡単な水洗いができて衛生的
●プローブ先端φ2.2㎜の極細温度センサーを使用、応答性が速い。

防水



−50〜350℃

⑦防水デジタル温度計 CT-500WP [BODB-45] J

18-0303-0701 ¥5,500

サイズ:39.4×20×H207 センサー部:φ3×110
温度検知センサー:Kタイプ熱電対
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
最小単位:−9.9〜+199.9℃/0.1℃ 左記以外1℃
測定精度:±0.8℃(−50〜+150℃)
付属品:プローブキャップ
●中心温度の測定に使用できます。
●応答速度が速い。(0〜+100℃で5秒以内)
●データホールド機能付
●防水仕様(IP65準拠)

防水



−50〜350℃

⑧防水型中心温度計 AD-5605P [BODC-35] C

18-0303-0801 ¥4,500

サイズ:42×21×H204　センサー部:φ3×110
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付売)
温度センサー:Tタイプ熱電対センサー(接地型)
測定精度:±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きいほうの値
最小単位:0.1℃(−50.0〜+199℃)、その他は1℃
温度表示間隔:約1秒 防水機能:IP65相当
重量:約45g(電池含む)
付属品:シーズホルダー
●データホールド機能付き
●オートパワーオフ機能付き(4分)

防水



−50〜350℃

⑨クイックチェック芯温計 SN-820 [BODB-47] L

18-0303-0901 ¥7,000

サイズ:43×20×H220
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
温度検知センサー:熱電対　センサー部:φ3×112
精度:±8℃又は統取温度の±0.8%のいずれか大きい方(−50℃〜+150℃)
±0.0075℃(+151℃以上)
±3℃(+251℃以上)
最小単位:0.1℃(−9.9℃〜+199.9℃)その他は1℃
200Lux未満バックアップ電池付
防水機能:IPX5
●センサー先端を細くし、応答速度アップ(例:0→+100℃を5秒以内に測定可能)
●オートパワーオフ機能付(30分)
●落下防止の磁石付

防水



−50〜300℃

⑩イージーチェック芯温計 SN-840 [BODB-68] L

18-0303-1001 ¥3,800

サイズ:25×17×H210　センサー部:φ3×113㎜
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
測定精度:±1℃(−30.0〜+100.0℃)
±2℃(−40.0〜−30.1℃、+100.1〜+200.0℃)
±3℃(−50.0〜−40.1℃)
±4℃(+201.0〜+250.0℃)
精度保証外(+251.0〜+300.0℃)
最小単位:0.1℃、200℃以上は1℃
●IPX5防水仕様
●オートパワーオフ機能付(30分)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。