

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-304	株式会社クイックパック	0564-59-3525

020 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

厨房用品

304

防水



-50~300℃

① デジタル温度計 (防水タイプ) CT-422WP

[B00B-35] G

18-0304-0101 ¥4,500

サイズ: 45×18×H350 センサー針: φ3.5×275
温度検知センサー: サーマスタ
電源: ボタン電池 (LR-44)×1個 (別売)
防水: IPX5 最小単位: 0.1℃
測定速度: ±1℃ (-10~+100℃) ±2℃ (-50~+10.1℃/100.1~+200℃) ±4℃ (+200.1~+300℃)
使用温湿度: -20~+65℃, 80% RH以下
(但し結露のないこと)
●鍋など底の深い部分でも測定しやすいロングタイプ。
●プローブ先端が2.2mmで被測定物へのさし傷が目立ちにくい。

防滴



-45~250℃

② デジタル温度計

(防滴タイプ) [B00B-23] G

型番	サイズ	価格
ET-520W	410×25×H16	18-0304-0201 ¥5,680
ET-510	230×25×H16	18-0304-0202 ¥5,040

センサー部: φ3.5×300 (ET-520W) φ3.5×120 (ET-510)
温度検知センサー: サーマスタ
電源: ボタン電池 (LR44)×1個 (付属)
測定精度: 0 (ET-510は -20℃) ~ +100℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
最小単位: 0.1℃
●プローブキャップ付で保管時でも安全です。
●持ち運びやすいペンタイプ

防水



-50~300℃


③ 防水デジタル温度計

[B00B-59] G

型番	サイズ	価格
CT-370MWP	30×16×H240	18-0304-0301 ¥2,600
CT-375MWP	30×16×H380	18-0304-0302 ¥3,900

センサー部: φ3.5×132 (CT-370MWP) φ3.5×275 (CT-375MWP)
温度検知センサー: サーマスタ
電源: コイン電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定精度: ±3℃ (-50.0~+20.1℃), ±1℃ (-20.0~+150.0℃), ±2℃ (+150.1~+200.0℃), ±3℃ (+200.1~+250.0℃), ±6℃ (+250.1~+300.0℃)
最小単位: 0.1℃
付属品: プローブキャップ
●IP66準拠で、水洗いが可能です。
●背面にマグネットがついており、金属面に貼り付けができます。

防水



-50~240℃

④ 防水型デジタル温度計 PC-9235 [B00B-89] M

18-0304-0401 ¥5,200

サイズ: φ23×H393 センサー部: φ2.5×281
電源: ボタン電池 (LR44)×2個 (付属)
測定精度: ±0.7℃ (-10.0~100.0℃) ±1.2℃ (-20.0~+10.1℃, 100.1~200.0℃) ±2.0℃ (200.1~240.0℃) ±2.5℃ (-50.0~+20.1℃)
最小単位: 0.1℃
付属品: 付属品: センサキャップ
●水がかかる場所でも使用可能 (IPX7)
●表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
●最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付

防水



-50~300℃

⑤ 防水デジタル温度計

CT-410WP [B00B-34] G

18-0304-0501 ¥3,000

サイズ: 45×18×H215 センサー部: φ3.5×140
温度検知センサー: サーマスタ
電源: ボタン電池 (LR44)×1個 (付属)
測定精度: ±1℃ (-10.0~+100.0℃) ±2℃ (-50.0~+10.1℃, +100.1~+200.0℃) ±4℃ (+200.1~+300.0℃)
最小単位: 0.1℃
付属品: プローブキャップ
●水回りで使用可能なIPX5防水準拠
●ワイドな測定範囲で、冷凍食品から揚げ物まで様々な測定物に使用可能
●プローブの先端が細いので反応速度が速く、温度変化を素早く表示します。

防滴



-50~300℃

⑥ お知らせアラーム付クッキング温度計

O-263WT [B00B-69] G

18-0304-0601 ¥2,580

サイズ: 34×15×H255 センサー針: φ4×140
電源: リチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定精度: ±1℃ (0~+50℃) 左記以外 ±2℃
付属品: キャップ
●セットした温度をアラームでお知らせします。
●温度上昇時/下降時のアラーム設定が可能です。
●防滴構造 (IPX2相当)

防水



-40~220℃

⑦ 防水型中心温度計 (メモリー機能付)

AD-5628 [B00C-61] G

18-0304-0701 ¥3,800

サイズ: 55×55×H178 センサー針: φ3×130
温度検知センサー: サーマスタ
電源: リチウム電池 (CR2450)×1個 (付属)
防水: IPX7 最小単位: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (-9.9~+99.9℃)
±2℃または ±1.5%rdgの大きい方 (その他測定範囲)
使用温湿度: 0~+40℃, 75% RH以下
(但し結露のないこと)
●99個の測定データをメモリーできます。
●センサー部と表示部が一体型のため、片手で測定が可能です。

防水



-40~260℃

⑧ 防水中心温度データロガー

AD-5626 [B00B-95] G

18-0304-0801 ¥7,000

サイズ: 57×36×H92 センサー針: φ3×110
温度検知センサー: サーマスタ
電源: リチウム電池 (CR2450)×1個 (付属)
精度: ±1.0℃ (-9.9~59.9℃), ±2.0℃ (-19.9~+10.0℃, 60.0~99.9℃), ±3.0℃ (-29.9~+20.0℃, 100.0~199.9℃), ±4.0℃ (-40.0~+30.0℃, 200.0~260.0℃)
Bluetooth®バージョン: Bluetooth LOW Energy (BLE) 4.2
防水: IPX7相当
付属品: シースホルダ
●スマートフォン、パソコンにデータをCSVでワイヤレス送信。
●専用アプリ「Probe Log」では電池残量の確認、簡単に測定データを読み取り、HACCPで使い勝手の良い設定をスマートフォンで簡単に設定することができます。

防滴



-50~300℃

⑨ 防滴型デジタル温度計

CT-421WR [B00B-37] G

18-0304-0901 ¥4,400

サイズ: 86×27×H175 センサー針: φ5×120
温度検知センサー: サーマスタ
電源: ボタン電池 (LR44)×1個 (別売)
防水: IPX4準拠
最小単位: 0.1℃ (-19.9~+199.9℃) 左記以外 1℃
測定精度: ±1℃ (-10~+100℃) ±2℃ (-30~+10℃, +100~+200℃) ±3℃ (+200~300℃)
使用温湿度: 0~+50℃, 80% RH以下
(但し結露のないこと)
付属品: プローブキャップ
●データホールド機能付き

調理小物

010
フック
021

010
フック
021

011
トング
012
水マス

012
水マス
013
水マス

013
水マス
014
水マス

014
水マス
015
水マス

015
水マス
016
水マス

016
水マス
017
水マス

017
水マス
018
水マス

018
水マス
019
水マス

019
水マス
020
水マス

020
水マス
021
水マス

021
水マス
022
水マス

※上記の価格には消費税は含まれておりません。