α樹脂シリーズ

自動温度補正、防水機能付



❶手持屈折計 MASTER-53Pα

[BKSK-25] Y

18-0310-0101 ¥21,500

サイズ:32×34×全長168　重量:90g
測定範囲:Brix0.0〜53.0%
最小目盛:0.5%
測定精度:Brix±0.2%(10〜30℃)　自動温度補正
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。
●塩分や酸に強い樹脂材質採用モデルです。腐食の心配がないので衛生的です。



❷手持屈折MASTER-20α

[BKSK-43] Y

18-0310-0201 ¥21,500

サイズ:32×34×全長207　重量:165g
測定範囲:Brix0.0〜20.0%
最小目盛:0.1%
測定精度:±0.2%
●果汁、スープ、だし汁、洗剤、切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
●温度補正機能付き

Tシリーズ

自動温度補正機能付（水洗い不可）



❸手持屈折計 MASTER-53T

[BKSK-06] Y

18-0310-0301 ¥17,500

サイズ:32×34×全長168　重量:120g
測定範囲:Brix0.0〜53.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%(10〜30℃)　自動温度補正
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。梅干漬け込み時の果肉の含水量の測定などに。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。

Hシリーズ　自動温度補正・防水機能付・耐熱強化タイプ



❹手持屈折計 MASTER-50H [BKSK-10] Y

18-0310-0401 ¥26,500

サイズ:32×34×全長168　重量:120g
測定範囲:Brix0.0〜50.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%　自動温度補正
用途:たれ、佃煮、煮汁などの測定に。
●煮詰めながら製造しているサンプルを高温(100℃以下)のまま測定できます。
●自動温度補正・防水機能付、耐熱タイプ



❺手持屈折計 MASTER-80H [BKSK-11] Y

18-0310-0501 ¥26,500

サイズ:32×34×全長168　重量:120g
測定範囲:Brix30.0〜80.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%　自動温度補正
用途:ジャム、飴などの測定に。
●煮詰めながら製造しているサンプルを高温(100℃以下)のまま測定できます。
●自動温度補正・防水機能付、耐熱タイプ



❻手持屈折計 MASTER-93H [BKSK-12] Y

18-0310-0601 ¥26,500

サイズ:32×34×全長168　重量:120g
測定範囲:Brix45.0〜93.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%自動温度補正
用途:ジャム、飴、佃煮など高濃度サンプルを高温（100℃以下）で測定したい場合に適しています。
●ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑えるために強化プリズムを採用しています。
●自動温度補正・防水機能付、耐熱タイプ

Mシリーズ　自動温度補正なし（水洗い不可）



❼手持屈折計 MASTER-53M

[BKSK-07] Y

18-0310-0701 ¥14,000

サイズ:32×34×全長168　重量:120g
測定範囲:Brix0.0〜53.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:温度補正無し
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。

1.防水性

「丸洗い可能」というアナログ計測器では異例とも言える設計コンセプト。測定後はバシャバシャと水を掛けて洗うことができる。

2.衛生面強化

「凹凸の無い」平滑なグリップを採用。精悍なカーボン調の意匠も、見た目の清潔感と遊び心の両立に貢献している。

3.水・塵・落下に強い

防水・防塵・落下の全ての試験をクリア。消耗品や交換パーツを不要とし、ランニングコストは極めて少なく抑えられる。

4.見やすい目盛

視野全体の明るさに加え、境界線のくっきり度合いは、アタゴが辿り着いた光学技術の根幹を表している。

専用目盛モデル



❽めんつゆ濃度屈折計 MASTER-めんつゆα [BKSK-13] Y

18-0310-0801 ¥21,500

サイズ:32×34×全長168　重量:90g
測定範囲:汁濃度0.0〜56.0%
食塩水濃度0.0〜28.0%
最小目盛:汁濃度1.0%　食塩水濃度1.0%
測定精度:汁濃度±1.0%　食塩水濃度±1.0%
(10〜40℃)自動温度補正
用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。
●自動温度補正・防水機能付



❾ラーメンスープ濃度屈折計 MASTER-ラーメンα [BKSK-14] Y

18-0310-0901 ¥21,500

サイズ:32×34×全長203　重量:100g
測定範囲:スープ濃度0.0〜33.0%かん水ボーメ度0.0〜10.0
最小目盛:スープ濃度0.2%かん水ボーメ度0.5
測定精度:スープ濃度±0.2%かん水ボーメ度±0.5(10〜30℃)自動温度補正
●麺の製造時に必要な「かん水」の濃度管理ができるボーメ度の目盛もついています。
●自動温度補正機能・防水機能付



❿食塩水濃度屈折計 MASTER-S28M [BKSK-30] Y

18-0310-1001 ¥14,000

サイズ:32×34×全長203　重量:100g
測定範囲:食塩水濃度0.0〜28.0g/100g
最小目盛:0.2g/100g
測定精度:温度補正なし
用途:漬物仕込みの食塩水濃度の調整、海産物洗浄用、立て塩漬け用の食塩水の濃度測定に最適です。
※自動温度補正・防水機能無し

自動温度補正、防水機能付 白濁サンプル用



⓫手持屈折計 MASTER-53S [BKSK-36] Y

18-0310-1101 ¥21,500

サイズ:32×34×全長168　重量:130g
測定範囲:Brix0.0〜53.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:±0.2%(20℃において)自動温度補正
用途:とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に最適です。
●自動温度補正・防水機能付

※上記の価格には消費税は含まれておりません。