

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-311	株式会社クイックパック	0564-59-3525

311

厨房用品

調理小物

021 濃度計・塩素計類

調理小物

010
フルイ
021

011
トング
021

012
調味料入れ
021

013
キッチン
021

014
手動
021

015
おにぎり
021

016
握り
021

017
肉用
021

018
ハサミ
021

019
はかり
021

020
アルミ
021

021
濃度計
021

糖度計

- 電池が不要なので手軽に測定できます。
- 熱伝導性に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。



1 屈折式 糖度計 70175 [BNUK-20] △ E

18-0311-0101 ¥12,330
サイズ:φ37×全長172 重量:200g
測定範囲:Brix0.0~32.0% 最小表示:Brix0.2%
測定精度:Brix±0.2%
使用温度:10~30℃(自動温度補正)

2 屈折式 糖度計 70176 [BNUK-21] △ E

18-0311-0201 ¥12,330
サイズ:φ37×全長152 重量:190g
測定範囲:Brix0.0~50.0% 最小表示:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%
使用温度:10~30℃(自動温度補正)

3 屈折式 糖度計 70177 [BNUK-22] △ E

18-0311-0301 ¥12,330
サイズ:φ37×全長142 重量:180g
測定範囲:Brix0.0~90.0% 最小表示:Brix0.5%
測定精度:Brix±1.0%
使用温度:10~30℃

- 数値を読み取りやすい液晶表示。
- 自動温度補正範囲かどうか一目でわかります。

文字高
10mm



4 デジタル 糖度計 70182 [BNUK-23] △ E

18-0311-0401 ¥31,000
サイズ:58×25×H120 重量:120g
電源:単4乾電池×1個(付属)
測定範囲:Brix0.0~53.0%
最小表示:Brix0.1% 測定精度:Brix±0.2%
使用温度:5~40℃(自動温度補正)
●防塵・防水性能付(IP65)
●環境温度表示機能付

5 デジタル 糖度計(遮光タイプ) 70183 [BNUK-24] △ E

18-0311-0501 ¥34,500
サイズ:62×34×H125 重量:150g
電源:単4乾電池×1個(付属)
測定範囲:Brix0.0~93.0%
最小表示:Brix0.1% 測定精度:Brix±0.2%
使用温度:5~40℃(自動温度補正)
●防塵・防水性能付(IP65)
●環境温度表示機能付

6 手持屈折計 低糖・低濃度用 TKR-2 [BKSK-49] E

18-0311-0601 ¥7,800
サイズ:φ40×全長170 重量:100g
測定範囲:Brix:0.0~32.0%
最小目盛:Brix0.2%
用途:糖分、果汁、飲料などの液体の糖度測定に最適です。

7 手持屈折計 高糖・高濃度用 TKR-3 [BKSK-50] E

18-0311-0701 ¥11,000
サイズ:φ40×全長140 重量:90g
測定範囲:Brix:0.0~90.0%
最小目盛:Brix0.5%
用途:はちみつ、みずあめ、ジャム、マーメイド、食用油の測定に最適です。

防水

スマホアプリ対応

- ・測定する果物を選んでから測定することでアプリ内に果物ごとの値を保存することが出来ます。
- ・アプリからの操作が可能。
- ・データとその日の果物の画像と一緒に保存出来ます。

液体の糖度(Brix値)測定に

- 果実や野菜などの果汁の糖度測定
- 清涼飲料水などの飲料の糖度測定
- 醤油やソースなどの調味料の糖度測定



8 デジタル フレッシュ糖度計 果樹名人 TKR-1 [BNUK-19] E

18-0311-0801 ¥26,000
サイズ:72×28×H110
電源:単4乾電池×2個(付属)
測定範囲:Brix0.0~53.0%(自動温度補正)
最小単位:Brix0.1% 測定精度:Brix±0.2%
温度補正:10~100℃ 重量:123g(本体のみ)
●果物、野菜、果汁飲料、ソース、タレ、出汁、スープなど様々な用途でご利用いただけます。大きく見やすい大画面で、日光に反射しづらい特殊ディスプレイを採用しているため、屋外でのご使用に活躍できます。

9 デジタル 糖度計 TK-01M [BNUK-26] E

18-0311-0901 ¥27,000
サイズ:57×29×H120 重量:112g
電源:単3充電式ニッケル水素電池(UBS Type-C)
測定範囲:Brix0~50.0%
測定精度:Brix±0.2% 温度±1℃
使用温度:10~40℃(自動温度補正)
●防水性(IP65相当)に優れており、丸洗いができます。
●電池交換不要の充電式タイプ

10 Bluetooth®内蔵デジタル糖度計 AD-4771 [BNUK-25] E

18-0311-1001 ¥24,600
サイズ:23×14.5×H84 測定範囲:Brix0.00~55.00% 温度:-20.0~85.0℃
測定精度:Brix±2.0%、温度±1℃
電源:内蔵充電器(350mA/h) 約1,700回(満充電にて)
Bluetooth®バージョン:Bluetooth Low Energy 4.2
付属品:収納ポーチ、スライト(2本)、ストリップ、クリーニングクロス、USB Type-Cケーブル
●防水性能IP67で水洗いができ、衛生的です。
●農協、食品メーカー、農家で実際に使われています。



11 ヤマト フィッシュアナライザ DFA110 [BFSA-01] △ N

18-0311-1101 ¥150,000
サイズ:79×36×H175/H189 重量:155g/180g(アタッチメント込)
電源:単3乾電池×2本(付属) 脂肪率表示:1~70%(1%単位)
付属品:小電極アタッチメント
●20種類の魚の脂肪率を測定できます。
●トロ箱ごとに脂肪率の平均値をサンプリングすることが可能です。
●魚の鮮度を5段階(A、B、C、D)で判定します。
●冷凍後、解凍した魚は解凍品と表示され、鮮魚と解凍品を見極めることができます。

12 デジタル吸引式濃度計 QR-Brix [BNUK-10] E

18-0311-1201 ¥55,000
サイズ:70×40×210(ノズル含まず) ノズル最大長さ:130 重量:300g
測定範囲:Brix0.0~55.0% 最小目盛:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.2%(シロ糖溶液にて) 温度±1℃
温度補正:5~40℃ 防水構造:IP64 測定時間:3秒
サンプル量:2ml以上 電源:9V乾電池(006P)×1個
用途:ソフトドリンクの糖度測定、食塩水、調味料、漬け込み液やスープの濃度測定
●ノズルからサンプルを吸引、サンプルに触れにくい場合や、容器の中心部の濃度や揮発性サンプルを測定したい場合に便利です。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。