厨房百貨

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-364	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Rinnai リンナイ αかまど炊き炊飯器

かまど炊きの技でプロの味を忠実に再現。
「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度と、むらし時間を設定する「マニュアルモード」を選択することができます。

涼しい厨房
胴体最高温度を1/3以下に低減した低輻射タイプ
- 炊飯器の胴部分をステンレスにて3重胴にし、胴体温度を大幅に低減しました。
- 胴体温度の低減により厨房環境の改善が図れます。

卓上型（マイコン制御タイプ）
ご飯のおいしさを追求した
究極のマイコン制御炊飯器

αかまど炊き



タイマー機能で予約炊飯可能。
必要な時間に応じて1〜24時間後まで設定できます。
※RR-S300G2-H、RR-S500G2-Hは対応しておりません。

お手入れが簡単。
本体はオールステンレスですので、さっと拭くだけ。また、釜にはフッ素樹脂加工を使用しておりますので、ご飯がこびりつかず、お手入れが簡単です。

好みの炊き上がりに調節できる。
消火温度を変更することにより、ご飯の甘みや、粘りを増すことができます。また、むらし時間を変更し、釜離れの良い炊き上がりに調節できます。

おいしいごはんが簡単に。
米や水の量に関係なく約10分間で沸騰させ、お米がα化しやすい状態にし、その後ファジィ制御による微妙な火加減調整で、誰でもふっくらとしたおいしいご飯ができます。

くっきり見やすい蛍光表示。
操作部は、薄暗い厨房内でも見やすい蛍光表示管にしました。

炊飯工程が一目でわかる。
炊飯中は操作部のディスプレイが、炊飯工程を表示。また、炊飯が完了するとアラームでお知らせします。

❶リンナイ αかまど炊き炊飯器（涼厨）ジャー付 RR-S200GV2（2升炊き・フッ素釜） [EGSA-50] J

LP	13A	
18-0364-0101	18-0364-0102	¥192,000

サイズ：451×384×H452（804）　重量：15kg
炊飯能力：LP/0.9〜4.0ℓ（0.75〜3.3kg）
13A/0.9〜4.0ℓ（0.75〜3.4kg）
消費電力：343W（待機時1W）　電源：単相100V
ガス消費量：LP/3.85kW　13A/4.07kW
点火方式：連続スパーク点火
※タイマー・ジャー機能付、専用ガスホース接続

❷リンナイ αかまど炊き炊飯器（涼厨） RR-S300G2（3升炊き・フッ素釜） [EGSA-39] J

LP	13A	
18-0364-0201	18-0364-0202	¥167,000

サイズ：490×439×H460　重量：18kg
炊飯能力：1.8〜6.0ℓ（1.5〜5.0kg）
消費電力：18W　電源：単相100V
ガス消費量：LP/8.37kW　13A/8.37kW
点火方式：連続スパーク点火
※タイマー機能付、専用ガスホース接続

❸リンナイ ガス炊飯器（涼厨）RR-S300G2-H（3升炊き・フッ素釜） [EGSA-40] J

LP	13A	
18-0364-0301	18-0364-0302	¥167,000

サイズ：490×439×H460　重量：18kg
炊飯能力：1.8〜6.0ℓ（1.5〜5.0kg）
消費電力：18W　電源：単相100V
接続寸法：LP/φ9.5　13A/φ13ガス用ゴム管
ガス消費量：LP/8.37kW　13A/8.37kW
点火方式：連続スパーク点火

❹リンナイ ガス炊飯器（涼厨）RR-S300G2-HB 都市ガス（13A）専用 ゴム管φ9.5仕様（3升炊き・フッ素釜） [EGSA-57] J

18-0364-0401 ¥167,000
ガス消費量：8.37kW 他❸と同仕様

❺リンナイ αかまど炊き炊飯器（涼厨） RR-S500G2（5升炊き・フッ素釜）

[EGSA-41] J

LP	13A	
18-0364-0501	18-0364-0502	¥182,000

サイズ：566×506×H460　重量：21kg
炊飯能力：3.6〜9.0ℓ（3.0〜7.5kg）
消費電力：18W　電源：単相100V
ガス消費量：LP/10.2kW　13A/11.4kW
点火方式：連続スパーク点火
※タイマー機能付、専用ガスホース接続

❻リンナイ ガス炊飯器（涼厨） RR-S500G2-H（5升炊き・フッ素釜）

[EGSA-33] J

LP	13A	
18-0364-0601	18-0364-0602	¥182,000

サイズ：566×506×H460　重量：21kg
炊飯能力：3.6〜9.0ℓ（3.0〜7.5kg）
消費電力：18W　電源：単相100V
接続寸法：LP/φ9.5　13A/φ13ガス用ゴム管
ガス消費量：LP/10.2kW　13A/11.4kW
点火方式：連続スパーク点火

❼αかまど炊き専用ガスホース（ガス種共通） [EGSA-59] T

長さ	サイズ		
RGH-D05K	0.5m	φ7	18-0364-0701 ¥7,800
RGH-D10K	1.0m	φ7	18-0364-0702 ¥8,000
RGH-D15K	1.5m	φ7	18-0364-0703 ¥8,600
RGH-D20K	2.0m	φ7	18-0364-0704 ¥9,100

ガス接続使用
■タイマー付器具専用ガスホース一覧

RR-S500G2、RR-S500G2-Hをご使用の際の注意事項：ガス栓のヒューズ作動流量が1.1kg/hまたは、1.2㎥/h以上のものを使用してください。

	LP				13A			
	使用できる呼び径	使用できる長さ	当社対応型式 長さ	当社対応型式 型式	使用できる呼び径	使用できる長さ	当社対応型式 長さ	当社対応型式 型式
RR-S200GV2	φ6以上	3.0m以下	3.0m	RGH-D30K	φ6以上	3.0m以下	3.0m	RGH-D30K
			2.0m	RGH-D20K			2.0m	RGH-D20K
			1.5m	RGH-D15K			1.5m	RGH-D15K
			1.0m	RGH-D10K			1.0m	RGH-D10K
			0.5m	RGH-D05K			0.5m	RGH-D05K
RR-S300G2	φ7以上	2.0m以下	2.0m	RGH-D20K	φ7	1.0m以下	1.0m	RGH-D10K
			1.5m	RGH-D15K			0.5m	RGH-D05K
			1.0m	RGH-D10K	φ8	3.0m以下	1.0m	RGH-D10K8
			0.5m	RGH-D05K				
RR-S500G2	φ7以上	0.6m以下	0.5m	RGH-D05K	φ8以上	1.0m以下	1.0m	RGH-D10K8

※上記の価格には消費税は含まれておりません。