

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-366	株式会社クイックパック	0564-59-3525

029 炊飯器・保温ジャー

厨房機器・設備

厨房用品

366

電気式立体炊飯機



おいしいご飯の炊き方、しています。
高性能センサーにより、いつも最高の炊きあがりを実現！

- マイコン内蔵により、白飯、おかゆをボタンひとつでおいしく炊き分けます。
- 24 時間タイマーにより、希望時間にホカホカのごはんが炊き上がります。
- ツヤのあるおいしいごはんには欠かせない「ムラシ」を自動的に行う「ムラシタイマー」付きです。

① 電気立体炊飯器 (4升×2)

ORC-10N 三相200V [ERTS-05]

18-0366-0101 ¥1,170,000

② 電気立体炊飯器 (4升×3)

ORC-15N 三相200V [ERTS-08]

18-0366-0201 ¥1,650,000

形式	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ 200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線	炊飯能力 (kg)	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
ORC-10N	730	705	1,000	10.1kW	29.2	直結	12 (6×2 段)	120
ORC-15N			1,450	15.0kW	43.3		18 (6×3 段)	180

ガス式立体炊飯機



基本的な機能を完備したベーシック立体炊飯器

- ガスで炊くから速い＆美味い！ 2 段式なら最大 14kg、3 段式なら最大 21kgの精米が約 25 分でスピーディに炊き上がります。
- いざという時に安心、W サーミスタ制御炊飯器の中で一番負荷がかかる部分、サーミスタを予め 2 つ装備！ 万が一 1 つが故障しても、もう 1 つが作動しているので通常通り炊飯が行えます。
- 何分後に炊飯開始かを入力するカウントダウンタイマー式。

③ 立体炊飯機 LGS-100 [ERTS-06]

LP	13A	
18-0366-0301	18-0366-0302	¥580,000

④ 立体炊飯機 LGS-150 [ERTS-07]

LP	13A	
18-0366-0401	18-0366-0402	¥830,000

形式	タイプ	段数	精米炊飯能力(kg)	外形寸法 (mm)		ガス接続	ガス消費量		電源	消費電力 (W)	炊飯モード				連続炊飯	予約
				間口	奥行		高さ	LP (kW)			13A (kW)	白米	無洗米	おかゆ		
LGS-100	温度制御	2	14	725	731	1,127	20A	20.9	単相 100V	23	○	-	-	○	○	○
LGS-150		3	21			1,325		31.4		32						

給食センター等で使われる蒸気用炊飯鍋です。



⑤ アルミ 蒸気用炊飯鍋 蓋付 [BSHN-03]

内寸	板厚	
6.3φ (3.5升)	480×300×H150	2.0
7.2φ (4.0升)	510×330×H150	2.0
		18-0366-0501 ¥45,000
		18-0366-0502 ¥47,780

アルマイト加工

ガス圧力式無浸漬炊飯器



標高 1,000m 以上の高地でも炊ける！

- 肉厚のアルミニウム製圧力式食缶の採用により、パワフルに炊飯。
- 沸点の低い 1,000m 以上の高地でもふっくらと炊飯。山小屋や高原リゾートホテルでも活躍。
- 圧力安全装置、立消え安全装置を装備。
- 普通米、無洗米なら無浸漬で時間短縮 (30 ~ 60 分)！

⑥ 圧力炊飯器 GPC-40 [EATS-01]

LP	13A	
18-0366-0601	18-0366-0602	¥193,000

形式	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法 (mm)			ガス消費量		ガス接続	内釜の材質
		間口	奥行	高さ	LP (kW)	13A (kW)		
GPC-40	6	630	470	485	8.8		φ 9.5	アルミニウム

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

029
037

029
炊飯器・
保温ジャー

030
1人用電気圧力鍋

031
真空圧力鍋

032
真空圧力鍋

033
フライヤー

034
ゆで鍋

035
中華鍋

036
おでん鍋

037
中華鍋