電気式立体炊飯機



おいしいご飯の炊き方、しっています。
高性能センサーにより、いつも最高の炊きあがりを実現！

- マイコン内蔵により、白飯、おかゆをボタンひとつでおいしく炊き分けます。
- 24 時間タイマーにより、希望時間にホカホカのごはんが炊き上がります。
- ツヤのあるおいしいごはんには欠かせない「ムラシ」を自動的に行う「ムラシタイマー」付きです。

❶ 電気立体炊飯器（4升×2）
ORC-10N 三相200V [ERTS-05] G　直 200V
18-0366-0101 ¥1,170,000

❷ 電気立体炊飯器（4升×3）
ORC-15N 三相200V [ERTS-08] G　直 200V
18-0366-0201 ¥1,650,000

形式	外形寸法（mm）			電気容量 3φ200V	定格最大電流（A）	接続法 リード線	炊飯能力（kg）	重量(kg)
	間口	奥行	高さ					
ORC-10N	730	705	1,000	10.1kW	29.2	直結	12（6×2 段）	120
ORC-15N			1,450	15.0kW	43.3		18（6×3 段）	180

ガス式立体炊飯機



基本的な機能を完備したベーシック立体炊飯器

- ガスで炊くから速い＆美味い！ 2 段式なら最大 14kg、3 段式なら最大 21kgの精米が約 25 分でスピーディに炊き上がります。
- いざという時に安心、W サーミスタ制御炊飯器の中で一番負荷がかかる部分、サーミスタを予め 2 つ装備！万が一 1 つが故障しても、もう 1 つが作動しているので通常通り炊飯が行えます。
- 何分後に炊飯開始かを入力するカウントダウンタイマー式。

❸ 立体炊飯機 LGS-100 [ERTS-06] P　直 ガス
LP	13A	
18-0366-0301	18-0366-0302	¥580,000

❹ 立体炊飯機 LGS-150 [ERTS-07] P　直 ガス
LP	13A	
18-0366-0401	18-0366-0402	¥830,000

形式	タイプ	段数	精米炊飯能力(kg)	外形寸法（mm）			ガス接続	ガス消費量		電源	消費電力(W)	炊飯モード				連続炊飯	予約
				間口	奥行	高さ		LP(kW)	13A(kW)			白米	無洗米	おかゆ	炊き込み		
LGS-100	温度制御	2	14	725	731	1,127	20A	20.9		単相 100V	23	○	-	-	○	○	○
LGS-150		3	21			1,325		31.4			32						

給食センター等で使われる蒸気用炊飯鍋です。



❺ アルミ 蒸気用炊飯鍋 蓋付 [BSHN-03] B
内寸		板厚		
6.3ℓ(3.5升)	480×300×H150	2.0	18-0366-0501	¥45,000
7.2ℓ(4.0升)	510×330×H150	2.0	18-0366-0502	¥47,780

アルマイト加工

ガス圧力式無浸漬炊飯器



標高 1,000m 以上の高地でも炊ける！

- 肉厚のアルミニウム製圧力式食缶の採用により、パワフルに炊飯。
- 沸点の低い1,000m以上の高地でもふっくらと炊飯。山小屋や高原リゾートホテルでも活躍。
- 圧力安全装置、立消え安全装置を装備。
- 普通米、無洗米なら無浸漬で時間短縮（30 ～ 60 分）！

❻ 圧力炊飯器 GPC-40 [EATS-01] N　直 ガス
LP	13A	
18-0366-0601	18-0366-0602	¥193,000

形式	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法（mm）			ガス消費量		ガス接続	内釜の材質
		間口	奥行	高さ	LP(kW)	13A(kW)		
GCP-40	6	630	470	485	8.8		φ 9.5	アルミニウム

※上記の価格には消費税は含まれておりません。