

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-373	株式会社クイックパック	0564-59-3525

373

厨房用品

厨房機器・設備

030 IH調理器・コンロ類・レンジ・オープン

厨房機器・設備

029
037

029
炊飯ジャー

030
IH調理器

031
真空包装機

032
冷蔵庫・冷凍庫

033
フライヤー

034
ゆで器

035
電動掃除機

036
乾燥機

037
食器洗浄機

① IHコンロ DR-1BMA (ド롭インユニット) [EIHK-53]

18-0373-0101 ¥53,000

サイズ:210×210×H83 重量:1.9kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:250~1,400W
電力調節:5段階(250・500・850・1,100・1,400W)
コードの長さ:電源/2.0m 接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:φ120~210
●1~2人前鍋用の小型ユニット
●保温モード(80℃)付

② IH調理器 DR-18SAA (ド롭インユニット) [EIHK-67]

18-0373-0201 ¥105,000

サイズ:320×320×H90 重量:4kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:150~1,800W
電力調節:5段階(150・600・800・1,200・1,800W)
コードの長さ:電源/2.0m 接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:底径約φ120~φ320
●保温モード(80℃)付

③ パナソニック IH調理器 KZ-F12B (200Vビルトインタイプ) [EIHK-09]

18-0373-0301 ¥107,000

サイズ:315×360×H100 重量:5.1kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:80~2,200W
電力調節:8段階(80・195・330・500・700・1,000・1,450・2,200W)
揚げ物温度調節:7段階(140~200℃)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120~260
コードの長さ:2m 操作部コード:0.8m

④ パナソニック IH調理器 KZ-F11B (100Vビルトインタイプ) [EIHK-10]

18-0373-0401 ¥62,000

サイズ:315×360×H100 重量:4.2kg
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:80~1,300W
電力調節:7段階(80・195・330・500・700・1,100・1,300W)
揚げ物温度調節:7段階(140~200℃)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120~260
コードの長さ:2m 操作部コード:0.8m

ハードな使用に耐えるプロ仕様

⑤ IHクリーンコンロ卓上型 MIH-K02C [EIHK-57]

18-0373-0501 ¥150,000

サイズ:300×450×H120 重量:10.5kg 電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:2,000W 電力調節:10段階
適用鍋寸法:底径φ120~φ240 付属品:フィルター×1
●耐衝撃プレート仕様
●自己診断安全機能付
●加熱スイッチに連動してLEDが点灯するので、加熱中であることが一目で分かります。

⑥ パナソニック IHクッキングヒーター KZ-CK2000 [EIHK-55]

18-0373-0601 ¥190,000

サイズ:300×453×H100 重量:約6.1kg 電源:単相200V
消費電力:195~2,000W 電力調節:6段階(195~2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100~φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。

⑦ パナソニック IHクッキングヒーター KZ-CK2020 [EIHK-56]

18-0373-0701 ¥330,000

サイズ:600×453×H100 重量:約11.9kg 電源:単相200V
消費電力:195~2,000W×2 電力調節:6段階(195~2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100~φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。

ハイパワー電磁調理器

- 電磁調理器は火を使わずにハイパワーで加熱しますので調理も速く仕上がります。
- 加熱パワーは無段階に調節できるためデリケートな加熱もスムーズ。
- 加熱効率90%で燃費はローコストで済みます。

⑧ 卓上型1連

[EIHK-26]  

MIR-3T 18-0373-0801 ¥600,000
MIR-5T 18-0373-0802 ¥600,000

⑨ ローレンジ型1連

[EIHK-27]  

MIR-3L 18-0373-0901 ¥ 600,000
MIR-5L 18-0373-0902 ¥ 600,000
MIR-5BL 18-0373-0903 ¥ 834,000
MIR-7L 18-0373-0904 ¥1,030,000

⑩ 卓上型2連

[EIHK-28]  

MIR-1033TA 18-0373-1001 ¥1,100,000
MIR-1035TA 18-0373-1002 ¥1,100,000
MIR-1055TA 18-0373-1003 ¥1,100,000

⑪ スタンド型2連

[EIHK-30]  

MIR-1033SA 18-0373-1101 ¥1,144,000
MIR-1035SA 18-0373-1102 ¥1,144,000

仕様

モデル	タイプ	サイズ			電気3φ 200V	消費 電力	リード線2m・ 引掛プラグ付	一次側最大電流値 (A)	漏電ブレーカー容量(30mA)			重量 (kg)		
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					加熱ユニット					
									3kW用	5kW用	合計の場合			
MIR-3T	卓上型(1連)	450	600	300	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地3P-20A⊙×1	9.1×1	3極:20A×1	3極:30A×1	30			
MIR-5T					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1	3極:20A×1					
MIR-3L					3.6kVA×1	3.0kW×1		9.1×1						
MIR-5L					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1						
MIR-5BL					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1						
MIR-7L	600	750	450	7.8kVA×1	7.0kW×1	接地3P-30A⊙×1	21.3×1	7.0kW用 3極:40A		45				
MIR-1033TA	卓上型(2連)	900	600	300	3.6kVA×2	3.0kW×2	接地3P-20A⊙×2	9.1×2	3極:20A×2	3極:30A	55			
MIR-1035TA					3.6kVA×1	3.0kW×1		9.1×1	3極:20A×1	3極:30A×1		3極:40A		
MIR-1055TA					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1						
MIR-1033SA					6.0kVA×2	5.0kW×2		15.2×2					3極:30A×2	3極:50A
MIR-1035SA					3.6kVA×2	3.0kW×2		9.1×2					3極:20A×1	3極:30A
MIR-1035SA	スタンド型 (2連)	900	600	800	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地3P-20A⊙×2	9.1×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A	80		
					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1						