パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-373	株式会社クイックパック	0564-59-3525



①IHコンロ DR-1BMA（ドロップインユニット）[EIHK-53] K 受 200V
18-0373-0101 ¥53,000
サイズ:210×210×H83　重量:1.9kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:250〜1,400W
電力調節:5段階(250・500・850・1,100・1,400W)
コードの長さ:電源/2.0m　接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:φ120〜210
●1〜2人前鍋用の小型ユニット
●保温モード(80℃)付



②IH調理器 DR-18SAA（ドロップインユニット）[EIHK-67] K 受 200V
18-0373-0201 ¥105,000
サイズ:320×320×H90　重量:4kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:150〜1,800W
電力調節:5段階(150・600・800・1,200・1,800W)
コードの長さ:電源/2.0m　接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:底径 約φ120〜φ320
●保温モード(80℃)付



③パナソニック IH調理器 KZ-F12B（200Vビルトインタイプ）[EIHK-09] T 200V
18-0373-0301 ¥107,000
サイズ:315×360×H100　重量:5.1kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:80〜2,200W
電力調節:8段階(80・195・330・500・700・1,000・1,450・2,200W)
揚げ物温度調節:7段階(140〜200℃)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120〜260
コードの長さ:2m　操作部コード:0.8m



④パナソニック IH調理器 KZ-F11B（100Vビルトインタイプ）[EIHK-10] T
18-0373-0401 ¥62,000
サイズ:315×360×H100　重量:4.2kg
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:80〜1,300W
電力調節:7段階(80・195・330・500・700・1,100・1,300W)
揚げ物温度調節:7段階(140〜200℃)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120〜260
コードの長さ:2m　操作部コード:0.8m

ハードな使用に耐えるプロ仕様



⑤IHクリーンコンロ卓上型 MIH-K02C [EIHK-57] K 直 200V
18-0373-0501 ¥150,000
サイズ:300×450×H120　重量:10.5kg　電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:2,000W　電力調節:10段階
適用鍋寸法:底径φ120〜φ240　付属品:フィルター×1
●耐衝撃プレート仕様
●自己診断安全機能付
●加熱スイッチに連動してLEDが点灯するので、加熱中であることが一目で分かります。



⑥パナソニック IHクッキングヒーター KZ-CK2000 [EIHK-55] J 200V
18-0373-0601 ¥190,000
サイズ:300×453×H100　重量:約6.1kg　電源:単相200V
消費電力:195〜2,000W　電力調節:6段階(195〜2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100〜φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。



⑦パナソニック IHクッキングヒーター KZ-CK2020 [EIHK-56] J 200V
18-0373-0701 ¥330,000
サイズ:600×453×H100　重量:約11.9kg　電源:単相200V
消費電力:195〜2,000W×2　電力調節:6段階(195〜2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100〜φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。

ハイパワー電磁調理器

● 電磁調理器は火を使わずにハイパワーで加熱しますので調理も速く仕上がります。
● 加熱パワーは無段階に調節できるためデリケートな加熱もスムーズ。
● 加熱効率90%で燃費はローコストで済みます。



⑧卓上型1連 [EIHK-26] E 納 直 200V

MIR-3T	18-0373-0801 ¥600,000
MIR-5T	18-0373-0802 ¥600,000



⑨ローレンジ型1連 [EIHK-27] E 納 直 200V

MIR-3L	18-0373-0901 ¥ 600,000
MIR-5L	18-0373-0902 ¥ 600,000
MIR-5BL	18-0373-0903 ¥ 834,000
MIR-7L	18-0373-0904 ¥1,030,000



⑩卓上型2連 [EIHK-28] E 納 直 200V

MIR-1033TA	18-0373-1001 ¥1,100,000
MIR-1035TA	18-0373-1002 ¥1,100,000
MIR-1055TA	18-0373-1003 ¥1,100,000



⑪スタンド型2連 [EIHK-30] E 納 直 200V

MIR-1033SA	18-0373-1101 ¥1,144,000
MIR-1035SA	18-0373-1102 ¥1,144,000

■仕様

モデル	タイプ	サイズ 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	電気3φ 200V	消費電力	リード線2m・引掛プラグ付	一次側最大電流値(A)	漏電ブレーカー容量(30mA) 加熱ユニット 3kW用	5kW用	合計の場合	重量(kg)
MIR-3T	卓上型(1連)	450	600	300	3.6kVA×1	3.0kW×1		9.1×1	3極:20A×1			30
MIR-5T					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1		3極:30A×1		
MIR-3L	ローレンジ型(1連)	450	600	450	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地3P-20A◎×1	9.1×1	3極:20A×1			35
MIR-5L					6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1		3極:30A×1		
MIR-5BL		600	750	450	6.0kVA×1	5.0kW×1		15.2×1				40
MIR-7L					7.8kVA×1	7.0kW×1	接地3P-30A◎×1	21.3×1	7.0kW用　3極:40A			45
MIR-1033TA	卓上型(2連)	900	600	300	3.6kVA×2	3.0kW×2		9.1×2	3極:20A×2		3極:30A	55
MIR-1035TA					3.6kVA×1 6.0kVA×1	3.0kW×1 5.0kW×1		9.1×1 15.2×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A	
MIR-1055TA					6.0kVA×2	5.0kW×2	接地3P-20A◎×2	15.2×2		3極:30A×2	3極:50A	
MIR-1033SA	スタンド型(2連)	900	600	800	3.6kVA×2	3.0kW×2		9.1×2	3極:20A×1		3極:30A	80
MIR-1035SA					3.6kVA×1 6.0kVA×1	3.0kW×1 5.0kW×1		9.1×1 15.2×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A	

適用鍋寸法:MIR-5BL・7L/底径φ300〜450　その他/底径φ180〜330
※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。
※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。
※オプション:温調センサー、セラミック(天板)保護シート。

●火を使わないため火災や有毒な排気ガスがなく安全、クリーン、快適な厨房づくりが可能です。
●火力は火力調節ダイヤル(POWER CONTROL)を回すことによって無段階に自在に調節できます。
●本体はステンレス、調理プレートはセラミック製でハードな使用に耐え、錆にも強くいつまでも美しく清潔に使用できます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。