

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-375	株式会社クイックパック	0564-59-3525

375

厨房用品

厨房機器・設備

030 IH調理器・コンロ類・レンジ・オープン

厨房機器・設備

029
～
037

029
炊飯器・圧力鍋・電子レンジ

030
IH調理器・コンロ類・レンジ・オープン

031
食器洗浄機・食器乾燥機・食器消毒機

032
冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫

033
電子レンジ・電子レンジ・電子レンジ

034
電子レンジ・電子レンジ・電子レンジ

035
電子レンジ・電子レンジ・電子レンジ

036
電子レンジ・電子レンジ・電子レンジ

037
電子レンジ・電子レンジ・電子レンジ



1 電気コンロ [EDKO-27] ㊦

	サイズ	kg	
NE-50AK	270×300×H120	4	18-0375-0101 ¥55,000
NE-100AK	370×300×H120	5	18-0375-0102 ¥63,000

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:1,000W 温度調節:6段階 ヒーターサイズ:φ150
●平らな熱板がなべ底に密着し、熱効率抜群です。
●NE-100AKタイプはおでん鍋にも使用可能です。
※ヒーターを覆うサイズ(φ150以上)の製品をご使用ください。

2 電気コンロ

NK-2600 [EDKO-03] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-0201 ¥170,000
サイズ:350×400×H170 重量:14kg
電源・消費電力:単相200V 2.6kW
ヒーターサイズ:224×224 温度調節:6段階
リード線・引掛プラグ付き3P・20A㊿

3 電気コンロ

NK-4000 [EDKO-04] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-0301 ¥256,000
サイズ:450×500×H170 重量:24kg
電源・消費電力:3相200V 4.0kW
ヒーターサイズ:324×324 温度調節:6段階
リード線・引掛プラグ付き 接地3P・20A㊿



4 電気コンロ

THP-1 [EDKO-05] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-0401 ¥51,000
サイズ:270×300×H120 重量:5.8kg
電源・消費電力:単相100V 1.0kW
ヒーターサイズ:φ145 温度調節:6段階
リード線2m・プラグ付き 2P・15A㊿

5 電気コンロ

THP-1W [EDKO-06] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-0501 ¥95,000
サイズ:270×300×H120 重量:9.5kg
電源・消費電力:単相100V 1.0kW
ヒーターサイズ:φ145×2 温度調節:6段階
リード線2m・プラグ付き 接地2P・15A㊿×2

6 電気コンロ

THP-2 [EDKO-07] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-0601 ¥60,000
サイズ:300×340×H120 重量:6kg
電源・消費電力:単相200V 1.5kW
ヒーターサイズ:φ190 温度調節:6段階
リード線2m・引掛プラグ付き 接地2P・20A㊿

7 電気コンロ

THP-2W [EDKO-08] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-0701 ¥114,000
サイズ:300×340×H120 重量:12kg
電源・消費電力:単相200V 3.0kW
ヒーターサイズ:φ190×2 温度調節:6段階
リード線2m・引掛プラグ付き 接地2P・20A㊿

ステンレス製で
掃除がしやすい!



8 電気コンロ

THP-3 [EDKO-09] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-0801 ¥149,000
サイズ:350×400×H170 重量:9.5kg
電源・消費電力:単相200V 2.0kW
ヒーターサイズ:220×220
温度調節:6段階
リード線2m・引掛プラグ付き 接地2P・20A㊿

9 電気コンロ

THP-4 [EDKO-10] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

単相200V 18-0375-0901 ¥182,000
3相200V 18-0375-0902 ¥182,000
サイズ:450×500×H170 重量:12kg
消費電力:3.0kW
ヒーターサイズ:300×300
温度調節:単相/6段階 三相/3段階
リード線2m・プラグ付き
(単相)接地2P・20A 引掛㊿
(三相)接地3P・20A 引掛㊿

10 シュアー 電気コンロ SK-65V

[EDKO-18] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-1001 ¥6,000
サイズ:290×220×H85
重量:約1.4kg
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:600W
温度調節:3段階(切・弱/内300W・弱・外300W・強600W)
適用鍋寸法:底径φ160～φ240
●五徳付
●鍋やフライパンはもちろん、土鍋や網にも使用できます。

11 シュアー クッキングヒーター SK-1200V

[EDKO-28] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-1101 ¥12,000
サイズ:300×325×H100 重量:2.1kg
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:1,200W
温度調節:4段階(とろ火/270W・弱/400W・中/800W・強/1,200W)
適用鍋寸法:φ160～240
●鍋やフライパンはもちろん、土鍋や鉄板などにも使用することができます。
●火加減の調節は、直感的なダイヤル操作で簡単にできます。
●電熱ヒーターは温度の安定性に優れており、とろ火調理や保温用途にも最適です。



12 電気コンロ

NK-6000 [EDKO-11] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-1201 ¥396,000
サイズ:500×570×H250
重量:35kg
電源・消費電力:3相200V 6kW
ヒーターサイズ:φ400
温度調節:3段階
リード線2m・プラグ付き 接地3P・30A㊿

13 電気ローレンジ (卓上タイプ) ELR-4

[EDKO-12] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-1301 ¥258,000
サイズ:450×500×H170 重量:12kg
消費電力:3.0kW
ヒーターサイズ:300×300
温度調節:単相/6段階 三相/3段階
リード線2m・プラグ付き
(単相)接地2P・20A 引掛㊿
(三相)接地3P・20A 引掛㊿

15 電気ローレンジ (スタンドタイプ) ELR-4S

[EDKO-14] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-1501 ¥268,000
サイズ:450×500×H170 重量:12kg
消費電力:3.0kW
ヒーターサイズ:300×300
温度調節:単相/6段階 三相/3段階
リード線2m・プラグ付き
(単相)接地2P・20A 引掛㊿
(三相)接地3P・20A 引掛㊿

14 電気ローレンジ (卓上タイプ) ELR-5

[EDKO-13] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-1401 ¥295,000
サイズ:450×500×H170 重量:12kg
消費電力:3.0kW
ヒーターサイズ:300×300
温度調節:単相/6段階 三相/3段階
リード線2m・プラグ付き
(単相)接地2P・20A 引掛㊿
(三相)接地3P・20A 引掛㊿

16 電気ローレンジ (スタンドタイプ) ELR-5S

[EDKO-15] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

18-0375-1601 ¥306,000
サイズ:450×500×H170 重量:12kg
消費電力:3.0kW
ヒーターサイズ:300×300
温度調節:単相/6段階 三相/3段階
リード線2m・プラグ付き
(単相)接地2P・20A 引掛㊿
(三相)接地3P・20A 引掛㊿

- 炊く、煮る、沸かす、炒めるなどに対応できるハイ・パワーのシーズヒーターで調理します。
- ヒーター上部は平らにプレスしていますので鍋底によく密着します。
- 高温への立ち上がり所要時間も短く、余熱が少い温度のアップ・ダウン性にすぐれた使いやすいレンジです。
- シーズヒーターは高温になるのが速く、強火で一気に加熱する調理から、安定したトトロ火でじっくり煮込む料理まで、幅広く利用できます。



LED火力インジケータ仕様も特別仕様として製作できます。ただし、外形寸法が異なりますので、その都度お問い合わせください。

■仕様 (温度調節:3段階)

モデル	サイズ 間口奥行高さ	ヒーター サイズ	電気 単相 200V	リード線2m ・プラグ付	重量 (kg)
ELR-4	450 500 300	φ300	4.0kW	接地	16.5
ELR-4S	450 500 450	φ300	4.0kW	2P・30A	21.0
ELR-5	600 600 300	φ355	5.0kW	引掛プラグ付	21.0
ELR-5S	600 600 450	φ355	5.0kW	㊿	25.6

※上記の価格には消費税は含まれておりません。