Kanei


鋳物コンロ

強い火力、経済的、
そして丈夫で長持ち



※バーナーだけの使用は避け、下枠とセットでご使用ください。
※「使用範囲」はあくまで目安であり、設置場所等で異なります。

爪が長く、平底鍋に最適です。



※画像は種火付です。

❶K2コンロ バーナーのみ [EIMK-82] E

K-2 LP用	18-0380-0101 ¥17,000
K-2T(種火付) LP用	18-0380-0102 ¥21,700

サイズ:L510×W330×H131(セット)
ガス消費量:7.6kW
ガス接続口:φ9.5
重量:バーナー/5.5kg　下枠/4.0kg
寸胴鍋の使用範囲:33cm
●爪が長いので、平底鍋に最適です。

❷下枠のみ K-2・K-2T KP-20A・KT-20A用 [EIMK-88] E

18-0380-0201 ¥4,400

ショートコンロ　コンパクト設計で場所をとりません。




❸2Sコンロ バーナーのみ [EIMK-80] ◇E

LP(KP-2S)	13A(KT-2S)	
18-0380-0301	18-0380-0302	¥14,900

サイズ:L405×W267×H118(セット)
ガス消費量:5.9kW
ガス接続口:LP/φ9.5　13A/φ13
重量:バーナー/4.0kg　下枠/2.0kg
寸胴鍋の使用範囲:26cm

❹下枠のみ KP・KT-2S・2ST用 [EIMK-87] E

18-0380-0401 ¥4,100




❺2Sコンロ バーナーのみ(種火付) [EIMK-81] E

LP(KP-2ST)	13A(KT-2ST)	
18-0380-0501	18-0380-0502	¥19,700

サイズ:L405×W267×H118(セット)
ガス消費量:5.9kW
ガス接続口:LP/φ9.5　13A/φ13
重量:バーナー/4.0kg　下枠/2.0kg
寸胴鍋の使用範囲:26cm

※下枠は❹をご使用下さい。

種火が消えると自動的にガスが止まる安全装置付き。



❻2連コンロ バーナーのみ [EIMK-83] E

LP(KP-20A)	13A(KT-20A)	
18-0380-0601	18-0380-0602	¥41,300

サイズ:L548×W330×H120(13Aは129)(セット)
ガス消費量:LP/6.9kW　13A/8.0kW
ガス接続口:LP/φ9.5　13A/φ13
重量:バーナー/5.3kg(LP) 5.8kg(13A)　下枠/4.0kg
寸胴鍋の使用範囲:33cm
●立消え安全装置付

※下枠は❷をご使用下さい。

奥行きが狭い場所への設置に最適です。



❼3連ショートコンロ バーナーのみ [EIMK-85] E

LP(KP-30S)	13A(KT-30S)	
18-0380-0701	18-0380-0702	¥38,500

サイズ:L560×W430×H170(セット)
ガス消費量:13.3kW
ガス接続口:LP/φ9.5　13A/φ13
重量:バーナー/10.5kg　下枠/8.9kg
寸胴鍋の使用範囲:43cm
●コンパクトな設計で、奥行が狭い場所への設置に最適です。

❽下枠のみ KP・KT-30S・30ST用 [EIMK-90] ◇E

18-0380-0801 ¥11,000



❾3連ショートコンロ バーナーのみ(種火付) [EIMK-86] E

LP(KP-30ST)	13A(KT-30ST)	
18-0380-0901	18-0380-0902	¥43,200

サイズ:L560×W430×H170(セット)
ガス消費量:13.3kW
ガス接続口:LP/φ9.5　13A/φ13
重量:バーナー/10.5kg　下枠/8.9kg
寸胴鍋の使用範囲:43cm
●コンパクトな設計で、奥行が狭い場所への設置に最適です。

※下枠は❽をご使用下さい。

圧電式の自動点火で使いやすく 保育所・介護施設などで選ばれています。



❿3連コンロ バーナーのみ [EIMK-84] E

LP(KP-30A)	13A(KT-30A)	
18-0380-1001	18-0380-1002	¥58,000

サイズ:L725×W430×H160(13Aは)(セット)
ガス消費量:LP/13.3kW　13A/13.5kW
ガス接続口:LP/φ9.5　13A/φ13
重量:バーナー/11kg　下枠/8.5kg
寸胴鍋の使用範囲:43cm
●立消え安全装置付

⓫下枠のみ KP-30A・KT-30A [EIMK-91] ◇E

18-0380-1101 ¥11,000

※上記の価格には消費税は含まれておりません。