真空断熱寸胴鍋 －七日煮込み鍋－

七日煮込み鍋を導入するメリット

～低温調理ならでは栄養価を損なわないおいしさ!～

一定温度帯での長時間低温調理が可能なので、細かく刻んだ根菜類も煮崩れせず煮込むことが出来ます。おいしさが凝縮された、柔らかく栄養価の高い状態での出来上がりですので、介護食や医療給食などの現場でも活躍します！

～中心温度計と連動した二次殺菌～

オプションの中心温度計を使用することで、賞味期限・消費期限を確保するのに重要な二次殺菌が簡単に出来ます。

〈用途〉
- 長時間の食材の煮込み（ブイヨン・だし）
- 余熱調理
- クックチルおよび真空調理の殺菌、もどし
- 低温・高温殺菌
- 超保温食缶
- 老健施設等でのとろみ材の溶ける温度の保温維持

ポイント
ハンドルを回して簡単に傾け可能。
調理後の移し替えも簡単なので、
大量調理におススメ！

七日煮込み鍋って?



真空断熱構造により、ほとんど外に熱を逃さずに長時間保温・調理することができます。また、付属の投げ込みヒーターを使用することにより、「余熱調理」→「加熱調理」→「余熱調理」→「加熱調理」を繰り返し行うことが出来ますので、最小限のエネルギーで最大時間の調理が出来ます。

～温度と時間を徹底管理!～

タッチパネルで設定温度を簡単入力！鍋内の温度が設定温度に達すると自動でヒーターを消す→温度が下がったら設定温度まで自動で調整を繰り返すことで、設定した一定の温度で長時間煮込むことが出来ます。また、タイマーも①設定時刻になったら自動で運転開始、②設定時刻になったら自動で運転停止、③中心温度が設定温度に達したら自動で運転停止（中心温度計はオプション）の３種類標準装備で煮込み時間も簡単に管理することが出来ます。







❶七日煮込み鍋 キャスター付台車セット [AHZN-01] N 受 直 200V

	サイズ	容量(ℓ)	ヒーター		
#40	φ400×H400	45	単相200V	3.8kW	18-0382-0101 ¥ 876,000
#50	φ500×H500	88	単相200V	5.0kW	18-0382-0102 ¥1,266,400
#65	φ650×H650	215	三相200V	12.9kW	18-0382-0103 ¥2,154,200

※搬入、据付、諸工事、試運転調整費、取扱説明費等は含まれておりません。
※電源プラグは現場のコンセント形状に合わせて、現地にてお取り付け願います。

❷七日煮込み鍋用 中心温度計

[AHZN-02] J 納 直

18-0382-0201 ¥30,600

●中心温度計と連動したタイマーを使用すれば加工食肉製品（ハム、ソーセージなど）のボイルが簡単に行えます。

ブラスト中華レンジ

①シンプル操作で点火も簡単ワンタッチ！

シンプルな操作パネルを採用。パイロットバーナーへの点火は操作パネルの点火スイッチを押すだけのワンタッチ。従来のように点火棒を使用する煩わしさがありません。メインバーナーへの点火もスタート/ストップスイッチのON/OFFだけで行えるため、調理中の炎の点火/消火もすばやく行えます。

②とろ火から強火まで幅広い火力調整が可能！

DRX-M20Bは最小で3,500calでの燃焼が可能。強火力が必要な広東料理や大鍋での調理から、とろ火での少量の煮込み調理まで幅広い調理に対応することが可能です。
また、火力調整は上下2又のレバー操作で簡単可能です。



❸ブラスト中華レンジ DRX-M20B

[EGTK-41] K 直

LP	13A	
18-0382-0301	18-0382-0302	¥615,000

サイズ：650×850×H720（バック230）　バーナー数：1本
点火方式：圧電点火　ガス接続口：15A　ガス消費量：23.3kW
中華枠内径：φ300　重量：115kg
付属品：ゴミ受×1、50㎜ジャバラホース×1
●強火力での炒め調理だけでなく、とろ火での煮込み調理まで火力調整が自由自在です。
●高温集中加熱で鍋中心より力強く熱する高効率なメタルブラストバーナーを採用。中心に強火力が集中するため炒め調理に最適です。
●立消え安全装置付

スープレンジ TGL型

JIA認証 財日本ガス機器検査協会認証商品



TGL-B0610



TGL-B1220

■仕様

型式	サイズ			ガス消費量		ガス接続口		トップバーナー数 φ190	使用最大鍋寸法
	間口	奥行	高さ	LP	13A	LP	13A		
TGL-B0610	600	600	450	15.1kW	17.4kW	25A	25A	1	510
TGL-B0920	900	600	450	30.3kW	34.9kW			2	420
TGL-B1220	1200	600	450	30.3kW	34.9kW			2	510

●バックガード高さ500㎜、サイドガード高さ350㎜

❹スープレンジ TGL-B0610 [EGTK-33] ◇L 納 直

LP	13A	
18-0382-0401	18-0382-0402	¥150,000

点火方式：マッチ点火

❺スープレンジ TGL-B0920 [EGTK-34] ◇L 納 直

LP	13A	
18-0382-0501	18-0382-0502	¥225,000

点火方式：マッチ点火

❻スープレンジ TGL-B1220 [EGTK-35] ◇L 納 直

LP	13A	
18-0382-0601	18-0382-0602	¥229,000

点火方式：マッチ点火

※上記の価格には消費税は含まれておりません。