

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-388	株式会社クイックパック	0564-59-3525

030 IH調理器・コンロ類・レンジ・オープン

厨房機器・設備

厨房用品

388


ガス高速オープン コンベックシリーズ

ガスの熱風が庫内を循環し、スピーディな強火力で、大量に調理ができます。

- シロッコファンによる熱風の循環により、焼きむらを抑えました。
- 本体は耐久性に優れたステンレス製です。
- ワンタッチ自動点火で点火・消火の操作も簡単。(連続放電点火)
- 調理温度の近い料理は同時に調理できます。
- 空気断熱構造により機器からの輻射熱を大幅にカット。「涼しい厨房」で作業環境を向上させます。 涼しい厨房



●構造図



※ケーキなどの調理は調理物の形状によって熱風を受けやすくなり、焼きむらや型くずれが発生する場合があります。
※茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物は「ス」(気泡のあと)が入ることがあります。

卓上タイプ

次の操作をランプでお知らせする、ネクストサイン機能付。オープン皿は3段同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。パンの種類によって3段階に発酵温度を設定できる、イースト発酵機能付。食材の乾燥を防ぐソフト仕上げ機能付。



RCK-10AS



RCK-S10AS(A)

① コンベック RCK-10AS

[ECNV-01] U

LP	13A
18-0388-0101	18-0388-0102
¥229,000	

② コンベック RCK-S10AS(A)

(涼厨) [ECNV-13] U

LP	13A
18-0388-0201	18-0388-0202
¥265,000	

連続スパーク点火



T-560T



T-560H

③ コンベック用置台 T-560T

(引き出しなしタイプ) [ECNV-18] U

18-0388-0301	¥88,000
サイズ: 600×600×H800	

④ コンベック用置台 T-560H

(引き出し付タイプ) [ECNV-17] U

18-0388-0401	¥88,000
サイズ: 600×600×H800	

③、④ 適応機種: ①RCK-10AS、②RCK-S10AS

■仕様

型 式	サイズ			庫内寸法			重量 (kg)	庫内容量 (ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電 源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW	LPG kW					
RCK-10AS	470	645	586				30									
RCK-S10AS(A)	470	633	586	300	300	245	32	22	φ9.5ゴム管	6.16	6.19	AC100V 50/60Hz	75	100~300	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1



⑤ コンベック RCK-20AS4

[ECNV-20] U

LP	13A
18-0388-0501	18-0388-0502
¥450,000	

⑥ コンベック RCK-S20AS4(涼厨)

[ECNV-19] U

LP	13A
18-0388-0601	18-0388-0602
¥508,000	

⑦ コンベック RCK-20BS4

[ECNV-21] U

LP	13A
18-0388-0701	18-0388-0702
¥519,000	

⑧ コンベック用置台 T-601

[ECNV-05] U

18-0388-0801	¥29,600
サイズ: 600×550×H665	
適応機種: ⑤、⑥RCK-20AS4、⑦RCK-20BS4	

大型タイプ

オープン皿が8枚同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。食材の乾燥を防ぐ、ソフト仕上げ機能を搭載しました。



⑨ コンベック RCK-30MA

[ECNV-06] U

LP	13A
18-0388-0901	18-0388-0902
¥796,000	

連続スパーク点火 庫内容量: 103ℓ

⑩ コンベック用置台 T-860

[ECNV-07] U

18-0388-1001	¥68,200
サイズ: 860×700×H620	
適応機種: ⑨RCK-30MA	

■仕様

型 式	サイズ			庫内寸法			重量 (kg)	庫内容量 (ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電 源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW	LPG kW					
RCK-20AS4	605	685	874				73									
RCK-S20AS4	605	703	874	420	335	370	76	52	LPG φ9.5 13A-12A φ13ゴム管	9.30	8.40		90 (50/60Hz共通)		連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1
RCK-20BS4	605	673	874				77									
RCK-30MA	878	963	896	545	518	360	140	103	20A (R3/4)	24.4	23.4	AC100V 50/60Hz	277(50Hz) 300(60Hz)	50~320	連続・0~99	オープン皿×8 オープン網×4 オープン皿取手×1

■中型タイプ・大型タイプ調理能力(参考)

料理名	目安 設定温度 (℃)	調理時間 (分)	RCK-20AS4 RCK-20BS4	RCK-30MA
			標準調理量	標準調理量
たい姿焼き	220	15~20	6匹	16匹
さば塩焼き	250	6~10	36切	96切
ハンバーグ	220~250	8~12	24個	64個
冷凍ハンバーグ	220~250	10~15	24個	64個
鳥のもも焼き	220	12	24本	64本
グラタン	250	8~12	18個	48個
ピッツァパイ	200	5~8	6枚	16枚
バターロール	180	6~8	36個	96個
クッキー	160	10~11	54枚	144枚

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

029
イ
037

029
イ
037

030
イ
037

031
イ
037

032
イ
037

033
イ
037

034
イ
037

035
イ
037

036
イ
037

037
イ
037