
ガス高速オーブン　コンベックシリーズ

ガスの熱風が庫内を循環し、スピーディな強火力で、大量に調理ができます。

- シロッコファンによる熱風の循環により、焼きむらを抑えました。
- 本体は耐久性に優れたステンレス製です。
- ワンタッチ自動点火で点火・消火の操作も簡単。(連続放電点火)
- 調理温度の近い料理は同時に調理できます。
- 空気断熱構造により機器からの輻射熱を大幅にカット。「涼しい厨房」で作業環境を向上させます。　涼しい厨房

●構造図



※ケーキなどの調理は調理物の形状によって熱風を受けやすくなり、焼きむらや型くずれが発生する場合があります。
※茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物は『ス』(気泡のあと)が入ることがあります。

卓上タイプ

次の操作をランプでお知らせする、ネクストサイン表示機能付。オーブン皿は3段同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。パンの種類によって3段階に発酵温度を設定できる、イースト発酵機能付。食材の乾燥を防ぐソフト仕上げ機能付。


RCK−10AS


RCK−S10AS(A)

❶コンベック RCK-10AS
[ECNV-01] J

LP	13A	
18-0388-0101	18-0388-0102	¥229,000

連続スパーク点火

❷コンベック RCK-S10AS(A)(涼厨) [ECNV-13] J

LP	13A	
18-0388-0201	18-0388-0202	¥265,000

連続スパーク点火


T-560T


T-560H

❸コンベック用置台 T-560T (引き出しなしタイプ) [ECNV-18] L
18-0388-0301 ¥88,000
サイズ:600×600×H800

❹コンベック用置台 T-560H (引き出し付タイプ) [ECNV-17] L
18-0388-0401 ¥88,000
サイズ:600×600×H800
❸、❹適応機種:❶RCK-10AS、❷RCK-S10AS

■仕様

型式	サイズ 間口	奥行	高さ	庫内寸法 間口	奥行	高さ	重量(kg)	庫内容量(ℓ)	ガス接続	ガス消費量 13A kW	LPG kW	電源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
RCK-10AS	470	645	586	300	300	245	30	22	φ9.5ゴム管	6.16	6.19	AC100V 50/60Hz	75	100〜300	連続・1〜99	オーブン皿×3 オーブン網×3 オーブン皿取手×1
RCK-S10AS(A)	470	633	586				32									







❺コンベック RCK-20AS4 [ECNV-20] J

LP	13A	
18-0388-0501	18-0388-0502	¥450,000

❻コンベック RCK-S20AS4(涼厨) [ECNV-19] J

LP	13A	
18-0388-0601	18-0388-0602	¥508,000

❼コンベック RCK-20BS4 [ECNV-21] J

LP	13A	
18-0388-0701	18-0388-0702	¥519,000

❽コンベック用置台 T-601 [ECNV-05] L
18-0388-0801 ¥29,600
サイズ:600×550×H665
適応機種:❺、❻RCK-20AS4、❼RCK-20BS4

大型タイプ

オーブン皿が8枚同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。食材の乾燥を防ぐ、ソフト仕上げ機能を搭載しました。



❾コンベック RCK-30MA [ECNV-06] J

LP	13A	
18-0388-0901	18-0388-0902	¥796,000

連続スパーク点火　庫内容量:103ℓ

❿コンベック用置台 T-860 [ECNV-07] L
18-0388-1001 ¥68,200
サイズ:860×700×H620
適応機種:❾RCK-30MA

■中型タイプ・大型タイプ調理能力(参考)

料理名＼目安	設定温度(℃)	調理時間(分)	RCK-20AS4 RCK-20BS4 標準調理量	RCK-30MA 標準調理量
たい姿焼き	220	15〜20	6匹	16匹
さば塩焼き	250	6〜10	36切	96切
ハンバーグ	220〜250	8〜12	24個	64個
冷凍ハンバーグ	220〜250	10〜15	24個	64個
鳥のもも焼き	220	12	24本	64本
グラタン	250	8〜12	18個	48個
ピッツァパイ	200	5〜8	6枚	16枚
バターロール	180	6〜8	36個	96個
クッキー	160	10〜11	54枚	144枚

■仕様

型式	サイズ 間口	奥行	高さ	庫内寸法 間口	奥行	高さ	重量(kg)	庫内容量(ℓ)	ガス接続	ガス消費量 13A kW	LPG kW	電源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
RCK-20AS4	605	685	874	420	335	370	73	52	LPG φ9.5 13A・12A φ13ゴム管	9.30	8.40	AC100V 50/60Hz	90 (50/60Hz共通)	50〜320	連続・1〜99	オーブン皿×3 オーブン網×3 オーブン皿取手×1
RCK-S20AS4	605	703	874				76									
RCK-20BS4	605	673	874				77									
RCK-30MA	878	963	896	545	518	360	140	103	20A(R3/4)	24.4	23.4		277(50Hz) 300(60Hz)		連続・0〜99	オーブン皿×8 オーブン網×4 オーブン皿取手×1

※上記の価格には消費税は含まれておりません。