

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-391	株式会社クイックパック	0564-59-3525

391

厨房用品

厨房機器・設備

031 真空包装機類・シーラー

厨房機器・設備

029

029

030

031

032

033

034

035

036

037

TOSPACK 卓上型 真空包装機 真空パックが商品の価値を高めます。

保存、おいしさ、安全性をプラス。
真空パックを取り入れることでさまざまな効果が生まれ、商品価値が高まります。

真空包装機が解決

- 人手不足** 事前調理で
少人数でも対応可能
- 仕込みが
大変** 計画的な生産で
安定した供給
- 人気商品を
テイクアウト
したい** 事前に調理した料理を
安全な状態で管理・
流通が可能
- 味にムラが
やすい** 短時間で均一に
食材内に味付けが可能
- 食材のロス
が多い** 酸化防止、腐敗防止、
乾燥防止、長期保存が可能、
食材の廃棄ロスを軽減
- 売上アップ
したい** チャンスロスによる
品切れをゼロに!
テイクアウト・ネット販売で
売上アップ
- 冷蔵庫が
いっぱい** タッパー不要! 冷蔵庫・
冷凍庫の整理整頓が簡単
- 食中毒が
心配** HACCPの衛生管理基準に適合
二次汚染防止で食中毒を予防

真空包装のメリット

- ① 酸化防止**
余分な酸素を遮断するので、酸化
による変色を防止します。
- ② 腐敗防止**
酸素を遮断することで細菌の繁殖を抑えます。
- ③ 乾燥防止**
水分の蒸発を防ぎ、冷凍焼けを防止します。
- ④ 解凍時間短縮**
パックしたまま水に浸けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。
- ⑤ におい移り防止**
冷蔵庫・冷凍庫内での乾燥とにおい移りを防ぎます。
- ⑥ 味付け効率化**
食材内の空気を抜くことで、味付け、漬けこみが短時間で可能に
なります。

最適な機種選び方

真空パックにする品物の種類、大きさ、処理量に応じて最適な機種をお選びください。

スタンダード型

コンパクトサイズで簡単ワンタッチ操作。
AC100Vで使用可能な少量生産向けから大容
量のパックも出来るAC200V機までライン
ナップ。

上下シール型

厚手の袋や液体・粉末のパックに。上下にヒー
ター線があることで、アルミ袋やガゼット袋、
特殊な袋もシール可能。傾斜がついているた
め、細かい粉末のパックにも最適。

量産型

ダブルサイドシールで左右同時パック。小袋
の複数生産が可能のため、作業効率がアップ。
操作が簡単でシンプルな標準パネル搭載。

スタンダード型

スタンダード型

スタンダード型

上下シール型

量産型



① トスパック V-280A

[MSKH-06] 納画 200V

18-0391-0101 ¥497,000

- 置き場所を選ばないコンパクト
モデル。
- 掃除がしやすく衛生的な庫内フ
ラットタイプ。

② トスパック V-393

[MSKH-31] 納画 200V

18-0391-0201 ¥853,000

- 真空パックのデータをUSBで出
力保管。
- 作業者に合わせて言語切替可能。

③ トスパック V-493G

[MSKH-32] 納画 200V

18-0391-0301 ¥1,273,000

- 大容量! 卓上最大モデル。
- 真空パックのデータをUSBで出力保管。
- 作業者に合わせて言語切替可能。
- 運転終了後はノイズ放出により、
脱臭・菌の抑制が可能です。

④ トスパック V-307G-II

[MSKH-10] 納画 200V

18-0391-0401 ¥937,000

- 上下シール型なので、厚手の袋
や液体・粉末パックにおすすめ。

⑤ トスパック V-455G-I

[MSKH-14] 納画 200V

18-0391-0501 ¥1,213,000

- ダブルサイドシールで、小袋の
複数生産が可能です。

仕様

型 式	V-280A	V-393	V-493G	V-307G-II	V-455G-I
チャンバー内寸法(mm)	255×320×H100	353×452×H135	473×579×H183	330×430×H130	500×440×H150
チャンバー容量(ℓ)	7	14	40(スベーパー使用時 32)	17	29(スベーパー使用時 23)
シール有効寸法(mm)	220	310	420	300(10mm幅)×2(上下)	400×2(左右)
最大包装材寸法(mm)	200×320	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ	133/160 ℓ/min(50/60Hz)	167/200 ℓ/min(50/60Hz)	416/500 ℓ/min(50H/60Hz)	167/200 ℓ/min(50/60Hz)	416/500 ℓ/min(50H/60Hz)
ガス封入装置機能	無	オプション	標準装備ノズル3本	標準装備ノズル4本	標準装備ノズル左右3本
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力(kW)	1.2	1.1	2.3	1.1	3.6
電動機容量(kW)	0.35	0.55	0.9(50Hz)/1.1(60Hz)	0.55	0.9kW(50Hz)/1.1kW(60Hz)
外形寸法(mm)	318×456×H375	428×625×H380	543×740×H470	390×635×H460	583×563×H470
重量(kg)	31	49	76	60	81

※上記の価格には消費税は含まれておりません。