厨房機器・設備
029〜037
029 炊飯器・保温ジャー
030 IH調理器・コンロ類・レンジ・オーブン
031 真空包装機類・シーラー
032 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ウインセラー
033 フライヤー！関連商品
034 ゆで麺機・餃子焼機
035 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー
036 箸のし・ビンパ・パコロ・燻製
037 作業台・シンク周り・食器ディスペンサー

TOSPACK 卓上型 真空包装機 真空パックが商品の価値を高めます。

保存、おいしさ、安全性をプラス。
真空パックを取り入れることでさまざまな効果が生まれ、商品価値が高まります。

真空包装機が解決

- 人手不足 → 事前調理で少人数でも対応可能
- 仕込みが大変 → 計画的な生産で安定した供給
- 人気商品をテイクアウトしたい → 事前に調理した料理を安全な状態で管理・流通が可能
- 味にムラがでやすい → 短時間で均一に食材内に味付けが可能
- 食材のロスが多い → 酸化防止、腐敗防止、乾燥防止、長期保存が可能、食材の廃棄ロスを軽減
- 売上アップしたい → チャンスロスによる品切れをゼロに！テイクアウト・ネット販売で売上アップ
- 冷蔵庫がいっぱい → タッパー不要！ 冷蔵庫・冷凍庫の整理整頓が簡単
- 食中毒が心配 → HACCPの衛生管理基準に適合二次汚染防止で食中毒を予防

真空包装のメリット

① **酸化防止**
余分な酸素を遮断するので、酸化による変色を防止します。

② **腐敗防止**
酸素を遮断することで細菌の繁殖を抑えます。

③ **乾燥防止**
水分の蒸発を防ぎ、冷凍焼けを防止します。

④ **解凍時間短縮**
パックしたまま水に浸けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。

⑤ **におい移り防止**
冷蔵庫・冷凍庫内での乾燥とにおい移りを防ぎます。

⑥ **味付け効率化**
食材内の空気を抜くことで、味付け、漬けこみが短時間で可能になります。

最適な機種の選び方

真空パックにする品物の種類、大きさ、処理量に応じて最適な機種をお選びください。

スタンダード型
コンパクトサイズで簡単ワンタッチ操作。AC100Vで使用可能な少量生産向けから大容量のパックも出来るAC200V機までラインナップ。

上下シール型
厚手の袋や液体・粉末のパックに。上下にヒーター線があることで、アルミ袋やガゼット袋、特殊な袋もシール可能。傾斜がついているため、細かい粉末のパックにも最適。

量産型
ダブルサイドシールで左右同時パック。小袋の複数生産が可能なため、作業効率がアップ。操作が簡単でシンプルな標準パネル搭載。

スタンダード型



①トスパック V-280A
[MSKH-06] 納 直
18-0391-0101 ¥497,000
●置き場所を選ばないコンパクトモデル。
●掃除がしやすく衛生的な庫内フラットタイプ。

スタンダード型



②トスパック V-393
[MSKH-31] 納 直
18-0391-0201 ¥853,000
●真空パックのデータをUSBで出力保管。
●作業者に合わせて言語切替可能。

スタンダード型



③トスパック V-493G
[MSKH-32] 納 直 200V
18-0391-0301 ¥1,273,000
●大容量！卓上最大モデル。
●真空パックのデータをUSBで出力保管。
●作業者に合わせて言語切替可能。
●運転終了後はナノイー放出により、脱臭・菌の抑制が可能です。

上下シール型




④トスパック V-307G-Ⅱ
[MSKH-10] 納 直
18-0391-0401 ¥937,000
●上下シール型なので、厚手の袋や液体・粉末パックにおすすめ。

量産型



⑤トスパック V-455G-I
[MSKH-14] 納 直 200V
18-0391-0501 ¥1,213,000
●ダブルサイドシールで、小袋の複数生産が可能です。

■仕様



型　式	V-280A	V-393	V-493G	V-307G-Ⅱ	V-455G-I
チャンバー内寸法(㎜)	255×320×H100	353×452×H135	473×579×H183	330×430×H130	500×440×H150
チャンバー容量(ℓ)	7	14	40(スペーサー使用時 32)	17	29(スペーサー使用時 23)
シール有効寸法(㎜)	220	310	420	300(10㎜幅)×2(上下)	400×2(左右)
最大包装材寸法(㎜)	200×320	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ	133/160ℓ/min(50/60Hz)	167/200ℓ/min(50/60Hz)	416/500ℓ/min(50H/60Hz)	167/200ℓ/min(50/60Hz)	416/500ℓ/min(50H/60Hz)
ガス封入装置機能	無	オプション	標準装備ノズル3本	標準装備ノズル4本	標準装備ノズル左右3本
電源	単相100V　50/60Hz	単相100V　50/60Hz	3相200V　50/60Hz	単相100V　50/60Hz	3相200V　50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力(kW)	1.2	1.1	2.3	1.1	3.6
電動機容量(kW)	0.35	0.55	0.9(50Hz)/1.1(60Hz)	0.55	0.9kW(50Hz)/1.1kW(60Hz)
外形寸法(㎜)	318×456×H375	428×625×H380	543×740×H470	390×635×H460	583×563×H470
重量(kg)	31	49	76	60	81

※上記の価格には消費税は含まれておりません。