
## TOSPACK HOT　できたてアツアツをそのままパック！作業時間を大幅に短縮します。

### ホットパック対応型

1台2役！冷たいものも温かいものも食材に合わせて使い分けが可能。最大パック量の違いで3機種ラインナップ




### 冷たいものと温かいもののパックが1台で可能に！

- 温度測定機能とコースプログラムでホットパックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けてより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。

### 今までの課題をホットパックで解決！

**① 作業効率アップ**
パック前の冷却工程の省略

**② メニューの幅が広がる**
冷めると分離する食材も均一にパック

**③ HACCPの衛生管理基準に適合**
冷却工程で浮遊菌が付着するリスクを低減




### 真空包装が可能な食材










### ①トスパック ホットパック HVP-282

[MSKH-16] T　納 直

18-0392-0101　¥697,000

●チャンバーの傾斜により、液体のパックもらくらく！




### ②トスパック ホットパック HVP-382N

[MSKH-17] T　納 直

18-0392-0201　¥1,068,000

●チャンバーの傾斜により、液体のパックもらくらく！
●SDカードで真空パックデータの保存可能。




### ③トスパック ホットパック HVP-482N

[MSKH-24] T　納 直 200V

18-0392-0301　¥1,400,000

●SDカードで真空パックデータの保存可能。
●運転終了後はナノイー放出により、脱臭・菌の抑制が可能です。
●大容量5kgパック対応！

■仕様

| 型　式 | | HVP-282 | HVP-382N | HVP-482N |
|---|---|---|---|---|
| パック推奨温度帯 | ホットパックモード | 60-95℃ | 60-95℃ | 60-95℃ |
| | 通常モード | 10℃以下 | 10℃以下 | 10℃以下 |
| チャンバー内寸法(mm) | | 255×320×H55 | 350×453×H100（専用トレイ取外し時） | 473×579×H146 |
| チャンバー容量(ℓ) | | 7 | 13 | 32 |
| シール有効寸法(mm) | | 220 | 310 | 420 |
| 最大包装材寸法(mm) | ホットパックモード | 200×300 | 300×400 | 400×500 |
| | 通常モード | 200×320 | 300×450 | 400×600 |
| 真空ポンプ | | 133/160ℓ/min(50/60Hz) | 167/200ℓ/min(50/60Hz) | 416/500ℓ/min(50/60Hz) |
| 電　源 | | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
| コンセント形状 | | 2P-15(A) | 2P-15(A) | 3P-20(A) |
| 定格消費電力(kW) | | 1.35 | 1.1 | 2.3 |
| 電動機容量(kW) | | 0.35/0.45(50/60Hz) | 0.55(50/60Hz) | 0.9/1.1(50/60Hz) |
| 外形寸法(mm) | | 320×535×H446 | 418×641×H468 | 540×740×H465 |
| チャンバー傾斜角度 | | 0°/10° | 0°/10° | 0° |
| 重量(kg) | | 33 | 49 | 75 |

※上記の価格には消費税は含まれておりません。