厨房機器・設備
029〜037
029 炊飯器・保温ジャー
030 IH調理器・コンロ類・レンジ・オーブン
031 真空包装機類・シーラー
032 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ウインセラー
033 フライヤー・関連商品
034 ゆで麺機・餃子焼機
035 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー
036 蒸かし・ビンバンバコロ・燻製
037 作業台・シンク周り・食器ディスペンサー



- 庫内を真空状態にした後、気圧をゆっくり戻すことで、やわらかいものや形の崩れやすいものもやさしく真空包装できます。
- カレーやシチューなどの液体の真空包装時、真空状態をコントロールすることでチャンバー内での吹きこぼれを軽減する、真空反復機能付。
- 最短６分！！オイルの水抜き機能付。
- オイルの交換時期を操作パネルの表示でお知らせします。

量や大きさに応じて調整可能



液晶カラー画面で見やすく



※写真はすべての表示を点灯させた状態です。



❶真空包装機 HPS-200B

[MSKH-29] L

18-0393-0101 ¥659,000

付属品：スペーサー、シールヒータテープ、プレートテープ、袋×5



❷真空包装機 HPS-300B

[MSKH-26] L

18-0393-0201 ¥870,000

付属品：スペーサー



❸真空包装機 HPS-400B3

[MSKH-30] L 200V

18-0393-0301 ¥1,315,000

付属品：スペーサー、シールヒータテープ、プレートテープ、袋(大)×5、袋(小)×5

■仕様

型式	HPS-200B	HPS-300B	HPS-400B3
チャンバー内寸法(mm)	310×320×H100	380×435×H155	480×585×H160
チャンバー容量(ℓ)	7	17	36
シール有効寸法(mm)	240	310	410
最大包装材寸法(mm)	230×320	300×450	400×600
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
定格消費電力(W)	790/900	920×950	1,320/1,500
外形寸法(mm)	350×455×H325+12	420×570×H375	520×725×H450+12
重量(kg)	34	49	79

ホットパック仕様

- 高温の状態でもパックが可能な機能を搭載。
- ボタンひとつで脱気からシールまで自動で完了。

液晶カラー画面



❹真空包装機 HPS-300B-HP

[MSKH-28] L

18-0393-0401 ¥1,117,000

付属品：スペーサー

■仕様

チャンバー内寸法(mm)	380×435×H155
チャンバー容量(ℓ)	17
シール有効寸法(mm)	310
最大包装材寸法(mm)	300×450
電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力(kW)	920/950
外形寸法(mm)	420×570×H375
重量(kg)	50



❺小型真空包装機 NL-281V-10

[MSKH-25] J

18-0393-0501 ¥428,000

■仕様

チャンバー内寸法(mm)	300×350×H78
チャンバー容量(ℓ)	6.2
シール有効寸法(mm)	280
最大包装材寸法(mm)	280×340
電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力(kW)	1,200
外形寸法(mm)	372×500×H355
重量(kg)	27.5

超音波溶着器キュッパ 誰でもカンタン、軽く握って溶着



❻超音波溶着器 リニアキュッパ L-QP-01 [MSLR-33] L

18-0393-0601 ¥77,000

サイズ：本体/140×183×H66(突起部含まず)
ハンドピース/28×128×H54
(開口部開いた状態)
重量：本体/約1kg
ハンドピース/200g
電源：100V～240V AC50/60Hz
最大出力：20W
消費電力：40VA
発振周波数：57kHz
出力コード：50cm(カールコード)

- 袋や不織布、シート等に簡単にドットライン状の溶着ができます。
- 針などの消耗品は無くコストも削減。
- ドットライン状のシールで端からあければ簡単に開封できゴミも出ません。
- 上から先端を確認でき、溶着したいポイントを確実に溶着することができます。
- 素材の端から奥行き約5.5cmの所まで溶着ができます。



❼超音波ホッチキスキュッパ QP-01 [MSLR-06] L

18-0393-0701 ¥57,000

サイズ：本体/179×183×H66(突起部含まず)
ハンドピース/36×125×H54
(開口部開いた状態)
重量：本体/約1kg
ハンドピース/約200g(出力コード含む)
電源：100V～240V AC50/60Hz
最大出力：20W
消費電力：40VA
発振周波数：57kHz
出力コード：50cm(カールコード)

- フードパック、ネット包装から縫製・仮止めにいたるまで超音波ホッチキスでしっかりと留めます。
- 人間工学に基づいた握りやすいグリップ部。
- ハンドピースホルダー付(本体にマグネットで装着可)
- 滑り止めゴム足付。
- 防水・防汚設計。差込口への油・水の流入を防ぎます。
- ACアダプター(100V～240V)採用。海外でも変圧器がいりません。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。