厨房機器・設備
029〜037
029 炊飯器・保温ジャー
030 IH調理器・コロ類・レンジ・オーブン
031 真空包装機類・シーラー
032 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ウインセラー
033 フライヤー・関連商品
034 ゆで麺機・餃子焼機
035 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー
036 菜めし・ビンパフロ・燻製
037 作業台・シンク周り・食器ディスペンサー

電気フライヤー（スタンドタイプ）



コンセント形状



● メーカー独自の遠赤放射材・バイオヒーターを使用。
● ヒーターを小判型にして伝熱面積を増やすことで局部加熱を防ぎ油の劣化を抑えます。
● 油の対流が良くなることで急激な温度変化にも対応でき、揚げ品質を向上させます。



● 回すだけの簡単操作
● 使用可能温度帯100℃〜220℃

①サミー NEW 電気式フライヤー DF-EBシリーズ 1層式 [EFRB-39] L

	油量(ℓ)	サイズ 間口×奥行×高さ	油槽寸法	電気容量(kW/A)	能力※1		
DF-015EB	15	360×600×800	300×460	4.0/11.5	18	18-0417-0101	¥337,000
DF-020EB	20	450×600×800	390×460	6.0/17.3	24	18-0417-0102	¥395,000
DF-025EB	25	540×600×800	480×460	9.0/26.0	30	18-0417-0103	¥498,000
DF-030EB	30	630×600×800	570×460	9.0/26.0	36	18-0417-0104	¥686,000
DF-040EB	40	810×600×800	750×460	12.0/34.6	48	18-0417-0105	¥824,000

温度設定範囲：100〜220℃　※1：一度に揚げることができるコロッケ（60ｇ）の数
付属品：仕切りアミ、すくいアミ、油切り本体、油切りアミ、Pバケツ、角カゴ、天蓋
●加熱の基本性能が高い為、温度復帰が早く正確な温度管理ができます。

フライヤー（スタンドタイプ）



低温加熱が実現し、油を長持ちさせます。


● 油槽の清掃が楽にできるスイングアップ式ヒーター採用。(油槽内に突起物がなくシンプル)
● 直接加熱方式で熱効率が優れているため食品投入後の油温度復帰が早く、ランニングコスト（燃費）はガスよりもお得です。
● 食品の持つ風味を損なわずにスピーディに調理できます。メニューメモリーキーには5種類の油温をセットできます。
● オプション／バスケット・すべり板・丸型油缶・丸型油缶用油こし

コンセント形状



SEFD-13K/18K



SEFD-23K


SEFD-13KW/18KW



SEFD-18K





②電気フライヤー（スタンドタイプ） [EFRB-15] F

	外形寸法間口	外形寸法奥行	外形寸法高さ	電気容量3φ200V	リード線	油量(ℓ)	能力※1	排油コック	重量(kg)		
SEFD-13K	380	600	800	5kW	2mプラグ付接地3P-20A	13	10〜15個	32A	30	18-0417-0201	¥463,000
SEFD-18K	450	600	800	6kW	2mプラグ付接地3P-20A	18	15〜20個	32A	35	18-0417-0202	¥485,000
SEFD-23K	550	600	800	8kW	2mプラグ付接地3P-30A	23	21〜26個	32A	40	18-0417-0203	¥558,000
SEFD-27K	650	600	800	10kW	2m付直結	27	27〜32個	32A	45.5	18-0417-0204	¥616,000
SEFD-13KW	760	600	800	5kW×2	2mプラグ付接地3P-20A×2	13×2	10〜15個×2	32A×2	60	18-0417-0205	¥880,000
SEFD-18KW	900	600	800	6kW×2	2mプラグ付接地3P-20A×2	18×2	15〜20個×2	32A×2	75	18-0417-0206	¥922,000

※1：一度に揚げることができるコロッケ（60ｇ）の数

型式	付属品
SEFD-13K SEFD-18K SEFD-23K	天蓋×1、油切り×1、油切り網×1、仕切り網×1、角型油缶×1、油こし×1、すくい網×1
SEFD-27K	天蓋×1、油切り×1、油切り網×1、仕切り網×1、すくい網×1、角型油缶×2、油こし×2
SEFD-13KW SEFD-18KW	天蓋×2、油切り×2、油切り網×2、仕切り網×2、すくい網×2、角型油缶×2、油こし×2

電磁フライヤー（卓上タイプ・スタンドタイプ）

炎、ニクロ線を使わない誘導加熱方式。


③


④

③卓上型IHフライヤー MSF-15NT-D [EFRC-03] F

18-0417-0301 ¥569,000
サイズ：380×600×H300　重量：40kg
電源：単相200V 50/60Hz　電流：21.5A　消費電力：3.5kW
油量：15ℓ　調理能力（コロッケ）：10〜15個
リード線2m・引っ掛けプラグ付：接地2P-30A
付属品：天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、すくい網、ドレンパイプ×各1
●油煙の過剰上昇を少なくする低温加熱方式。
●低温加熱方式のため油の酸化・劣化を抑え、油を長持ちさせます。

コンセント形状

④IHフライヤー MSF [EFRC-04] F

	サイズ	重量(kg)	3相200V	電流	油量(ℓ)	能力※1		
MSF-18K	450×600×H800	60	5.3kW	21.5A	18	15〜20個	18-0417-0401	¥673,000
MSF-23K	550×600×H800	75	7.0kW	26.1A	23	21〜26個	18-0417-0402	¥801,000
MSF-27K	650×600×H800	85	7.0kW	26.1A	29	27〜32個	18-0417-0403	¥832,000

リード線2m・引っ掛けプラグ付：接地3P-30A
付属品：天蓋×1、油切り×1、油切り網×1、仕切り網×1、すくい網×1、ドレンパイプ×1
●油煙の過剰上昇を少なくする低温加熱方式。
●低温加熱方式のため油の酸化・劣化を抑え、油を長持ちさせます。

コンセント形状

※上記の価格には消費税は含まれておりません。